

PG 8057 TD U [MK HYGIENEplus]

Lavavajillas bajo encimera FreshWater

Con cestos para residencias, hospitales con grandes exigencias de higiene.



- Máx. eficiencia de limpieza*: 456 platos/h
- Resultados especialmente higiénicos: desinfección térmica
- Resultados seguros gracias a la alta seguridad de los procesos
- Dosificación simple – conexión opcional a un módulo dosif. ext.
- Resultados excelentes gracias al sistema de lavado Freshwater

* Los valores indicados pueden variar en función de las condiciones de montaje (temperatura de entrada de agua / conexión eléctrica).

Código EAN: 4002515393147 / Número de material: 09755080 /
Número de material antiguo: 61805720SER

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Lavavajillas de integración bajo encimera
Línea	Professional
Modelo	Hygieneplus
Sistema de lavado	Lavavajillas Freshwater
Número de niveles de lavado	2
Frontal	Acero inoxidable
Paredes laterales	Acero inoxidable
Convertible en aparato de libre instalación	Libre instal 1-80, acero inox
Aplicación	
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para hospitales	•
Apto para escuelas infantiles	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Bomba propulsora, Qmax en l/min.	390
Duración del programa más corto en min	5
Temperatura máxima de aclarado en °C	93
Eficiencia de limpieza platos/h	456
Rendimiento de limpieza cestos/h	24
Posibilidad de lavar cestos de material sintético en 2 niveles	•
Vida útil en ciclos de lavado	15000
Manejo	
Tipo de manejo	TouchControl
Selección de programas	Touch on Metal
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Manejo independiente del idioma	•
Conexión eléctrica estándar	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	8,50
Potencia nominal total en kW	8,90
Fusibles en A	16
Conector CEE	•
Longitud cable conex. red en m	1,70
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	AC 230V 50HZ
Potencia calefactora en kW	3,00
Potencia nominal total en kW	3,40
Fusibles en A	16
Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	1
Agua caliente [cantidad]	1
Presión de caudal necesaria en bares	1,00-10,00
Bomba de desagüe [DN]	22
Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm	100

PG 8057 TD U [MK HYGIENEplus]

Lavavajillas bajo encimera FreshWater

Con cestos para residencias, hospitales con grandes exigencias de higiene.



Código EAN: 4002515393147 / Número de material: 09755080 /

Número de material antiguo: 61805720SER

Descalcificador integrado	•
Dureza máxima del agua en mmol/l	1,70
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Consumo de agua por ciclo de lavado en l	8,00
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto en mm	820
Medidas exteriores, ancho en mm	598
Medidas exteriores, fondo en mm	595
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	675
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	745
Espacio útil de lavado, alto en mm	559
Espacio útil de lavado, ancho en mm	530
Espacio útil de lavado, fondo del cesto superior en mm	474
Espacio útil de lavado, fondo del cesto inferior en mm	505
Altura del nivel sobre el suelo en mm	216
Peso neto [kg]	63
Peso bruto en kg	69
Carga máxima sobre el suelo en N	1200
Valores de emisión	
Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Nivel acústico (LwA)	57,0
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,08
Programas	
Universal	•
Super Corto	•
Corto	•
Antiséptico Plus	•
Desinfección térmica (Vario TD)	•
Frío/Prelavado	•
Vasos	•
Cubiertos	•
Plásticos	•
Ahorro de energía/Eco	•
Intensivo	•
Regeneración	•
Evacuación de agua	•
Diseño de los cestos	
1 x O 891 Cesto superior para tazas	•
1 x U 890 Cesto inferior para complementos	•
1 x E 810 Complemento para platos de postre	•
2 x E 816 Complementos para platos	•
2 x E 165 Complementos para cubiertos	•
Cesto superior ajustable en altura	•
Equipamiento	
Secado	Secado mejorado AutoOpen
1 aparato de dosificación combinada/puerta para detergente en polvo y abrillantador	•
Cuba de acero inoxidable de alta calidad	•
Depósito de sal en la puerta	•

PG 8057 TD U [MK HYGIENEplus]

Lavavajillas bajo encimera FreshWater

Con cestos para residencias, hospitales con grandes exigencias de higiene.



Código EAN: 4002515393147 / Número de material: 09755080 /
Número de material antiguo: 61805720SER

AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Condensador de vapor de pulverización	•
Tiempo de mantenimiento de la temperatura ajustable	•
Temperatura de aclarado modificable	•
Temperatura de lavado modificable	•
Tiempo de lavado modificable	•
Amplia variedad de accesorios (opcional)	•
Opciones de conexión	
Módulo externo de dosificación para detergentes líquidos	•
Módulo externo de dosificación para abrillantador	•
Normas, homolog. y distintivos	
CE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•
CEM	•
Protección contra ondas	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•