

D 500-2200 [EL] LACO

Calandra

Con extracción posterior de las prendas y un una superficie de trabajo de 2,2 m



- Rendimiento 82.0 kg/h*, diámetro de rodillos 500 mm, ancho de trabajo 2200 mm
- Preciso y adaptable: Teja flexible soldada con láser
- 25 % más potencia de planchado: Teja Air-Stream patentada (opción)
- Calentamiento de teja: sistema de circulación de aceite eficiente
- Multitud de posibilidades: dotación opcional del aparato

Código EAN: 4002515962060 / Número de material: 10817840 /
Número de material antiguo: 53502205D

| Diseño constructivo y versión | |
|--|---|
| Diseño constructivo | Modelo de carga frontal, modelo de carga trasera |
| Línea | Professional |
| Revestimiento exterior | Gris hierro |
| Diámetro de los rodillos en mm | 500 |
| Ancho de trabajo en mm | 2200 |
| Material de la teja | Acero (LACO) |
| Bobinado de la plancha | Bobinado laminar (opcional), Bobinado de muelles redondos |
| Paño de planchado | Paño de planchado de aramida (opcional), Paño fieltro punzonado poliést |
| Aplicación | |
| Apto para hostelería y gastronomía | • |
| Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales | • |
| Apto para lavanderías y centros de planchado | • |
| Apto para hospitales | • |
| Datos de potencia | |
| Rendimiento de planchado máx. con 50 % de humedad residual en kg/h | 82,0 |
| Control | |
| Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min | 1,5 |
| Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min | 5,5 |
| Idiomas del display ajustables | • |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Tipo de calentamiento | Eléctrico |
| Conexión eléctrica | 3N AC 380-420V 50HZ |
| Potencia calefactora eléctrica en kW | 35,00 |
| Potencia nominal total en kW | 38,19 |
| Fusibles en A | 63 |
| Tensión especial (opción) | • |
| Trasmisor de calor | |
| Bomba de circulación de aceite | • |
| Contenido de aceite en l | 90 |
| Medidas y peso | |
| Medidas exteriores, alto en mm | 1245 |
| Medidas exteriores, ancho en mm | 3080 |
| Medidas exteriores, fondo en mm | 1725 |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm | 1400 |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm | 3400 |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm | 1600 |
| Peso neto en kg | 1270 |
| Peso bruto en kg | 1300 |
| Valores de emisión | |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Equipamiento | |
| Mesa de salida ampliada (opción) | • |
| Protección automática de los dedos/listón protector | • |
| Interruptor de pedal (opción) | • |

D 500-2200 [EL] LACO

Calandra

Con extracción posterior de las prendas y un una superficie de trabajo de 2,2 m



Código EAN: 4002515962060 / Número de material: 10817840 /

Número de material antiguo: 53502205D

| | |
|--|---|
| Mesa introductora más baja (opción) | • |
| Introducción de la abrazadera Easy-Camp (opción) | • |
| Desprendedores de ropa | • |
| Cajón para la ropa | • |
| Retorno de la colada (opcional) | • |
| Cubierta | • |
| Función Pausa | • |
| Velocidad de planchado ampliada (opcional) | • |
| Teja flexible soldada con láser | • |
| Teja Air-Stream (opción) | • |
| Interruptor de parada de emergencia | • |
| Tapa de salida de aire regulable (opción) | • |
| Accesorios independientes del aparato | • |
| Posibilidades de conexión | |
| Coin Box (opción) | • |
| Introducción (opción) | • |
| Plegado (opción) | • |
| Normas, homologaciones y distintivos | |
| CE | • |
| TÜV | • |
| CSA | • |