Miele

PWM 507 [EL DP]

Lavadora Professional, Pequeños Gigantes, calent. eléctrico, bomba desagüe y programas según las necesidades del cliente. Rendimiento 7.0 kg en 49 min.

- Volumen del tambor 64 l, carga 7.0 kg
- 22 % menos de agua y 28 % menos de electricidad*
- Testado para su uso intensivo – Calidad única de Miele
- Panel universal, sin idioma: M Select
- Limpieza profunda con el Programa de lavado profesional

* Relacionado con el programa de ropa de color 60° con conexión de agua caliente, en comparación con el modelo predecesor.

A↑G A

Código EAN: 4002516098805 / Número de material: 11086280 / Número de material antiguo: 51507151IB

| | |
|---|---|
| **Diseño constructivo y versión** | |
| Diseño constructivo | Carga frontal, opción columna |
| Línea | Performance |
| Frontal | Blanco loto |
| Color del panel de mandos | Acero inoxidable |
| Cantidad de carga en kg | 7,0 |
| Volumen del tambor en l | 64 |
| Apertura de la puerta [Ø] en mm | 300 |
| Ángulo de apertura de la puerta en grados | 167 |
| Apertura de la puerta | derecha |
| Motor síncrono sin mantenimiento | • |
| Tambor protector con pared post. perforada | • |
| **Aplicación** | |
| Apto para hostelería y gastronomía | • |
| Apto para edificios de viviendas y residencias | • |
| Apto para lavanderías y centros de planchado | • |
| Apto para talleres | • |
| Apto para universidades, escuelas y guarderías | • |
| Apto para hospitales | • |
| Apto para campings | • |
| Apto para clubes deportivos | • |
| Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios | • |
| Apto para uso doméstico | • |
| Apto para consultorios médicos y dentistas | • |
| Apto para la industria petroquímica | • |
| Apto para la industria de transformación de los alimentos | • |
| Apto para parques temáticos y complejos turísticos | • |
| Apto para instituciones e instalaciones sociales | • |
| **Datos de potencia** | |
| Eficacia contra virus probada | • |
| Higiene certificada | • |
| Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg | 7,00 |
| Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg | 0,14 |
| Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg | 6,60 |
| Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg | 0,06 |
| Consumo de agua con conexión a agua fría en l | 49,0 |
| Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg | 0,98 |
| Duración del programa con conexión a agua fría en min. | 59 |
| Consumo de agua con conexión a agua caliente en l | 46,0 |
| Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh | 0,44 |
| Duración del programa con conexión a agua caliente en min. | 49 |
| Humedad residual en aclarados en frío en % | 48 |
| Humedad residual en aclarados en caliente en % | 45 |
| R.p.m. de centrifugado en U/min | 1600 |

PWM 507 [EL DP]

Lavadora Professional, Pequeños Gigantes, calent. eléctrico, bomba desagüe y programas según las necesidades del cliente. Rendimiento 7.0 kg en 49 min.

Código EAN: 4002516098805 / Número de material: 11086280 / Número de material antiguo: 51507151IB

| | |
|---|---|
| Factor g | 704 |
| Horas de servicio comprobadas | 30000 |
| **Control** | |
| Tipo de manejo | M Select |
| Programable | Programable |
| Preselección máx. de la hora de inicio en h | 24 |
| Indicación de tiempo restante | • |
| Indicación de desarrollo del programa | • |
| Panel con símbolos fácilmente comprensibles | • |
| Idioma seleccionable en cualquier momento | • |
| **Dosificación** | |
| Cajetín | 3 compartimentos |
| CapDosing | • |
| Adaptador de dosificación flexible (opcional) | • |
| Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número] | 6 |
| Detección de vacío | • |
| **Conexión eléctrica estándar** | |
| Tipo de calentamiento | Eléctrico |
| Conexión eléctrica | 2N~ 400V 50HZ |
| Potencia calefactora en kW | 5,30 |
| Potencia nominal total en kW | 5,50 |
| Fusibles en A | 16 |
| **Posible variante de tensión 1** | |
| Conexión eléctrica | 230V~ |
| Potencia calefactora en kW | 2,65 |
| Potencia nominal total en kW | 2,85 |
| Fusibles en A | 16 |
| **Conexión de agua/desagüe** | |
| Agua fría [cantidad] | 1x 1/2" con unión roscada 3/4" |
| Agua caliente [cantidad] | 1x 1/2" con unión roscada 3/4" |
| Bomba de desagüe | DN 22 |
| **Medidas y peso** | |
| Medidas exteriores, alto neto en mm | 850 |
| Medidas exteriores, ancho neto en mm | 596 |
| Medidas exteriores, fondo neto en mm | 714 |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm | 944 |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm | 660 |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm | 768 |
| Peso neto en kg | 98,0 |
| Peso bruto en kg | 102 |
| Carga máxima sobre el suelo en N/m² | 2820 |
| **Valores de emisión** | |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Emisión de calor a la habitación en Mj/h | 1,00 |
| **Equipamiento** | |
| Control de desequilibrios tridimensional | • |
| Amortiguadores profesionales | • |
| Brida de acero inoxidable resistente | • |

PWM 507 [EL DP]

Lavadora Professional, Pequeños Gigantes, calent. eléctrico, bomba desagüe y programas según las necesidades del cliente. Rendimiento 7.0 kg en 49 min.

Código EAN: 4002516098805 / Número de material: 11086280 / Número de material antiguo: 51507151IB

| | |
|---|---|
| Lavados desinfectantes | • |
| EcoSpeed | • |
| Alisar extra | • |
| Eficiente técnica de desprendedores | • |
| Supervisión de temperatura | • |
| Resistencia calefactora especial | • |
| Control automático de carga | • |
| Caudalímetro | • |
| Iluminación interior del tambor LED, clase 1 | • |
| Zócalo de comunicación | • |
| Añadir ropa posteriormente | • |
| Accesorios independientes del aparato | • |
| **Eficiencia y sostenibilidad** | |
| Cantidad de carga del programa «ECO 40–60» en kg | 7,0 |
| Clase de eficiencia energética (A–G) | A |
| Clase de eficiencia del centrifugado (A–G) | A |
| Consumo de energía ponderado por cada 100 lavados en el programa «ECO 40–60» en kWh | 45 |
| Consumo de agua pesado por lavado en el programa «ECO 40–60» en l | 37 |
| Clase de emisiones de ruido del aire (en el centrifugado) (A–D) | A |
| Nivel acústico durante el centrifugado en db(A)re1pW | 72 |
| Duración del programa «ECO 40–60» en min. | 199 |
| Cuota de reciclado en % | 95 |
| **Posibilidades de conexión** | |
| Sistema de cobro (opcional) | • |
| Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento | • |
| Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional) | • |
| Módulo LAN/WiFi (opcional) | • |
| WiFiConn@ct | • |
| **Normas, homologaciones y distintivos** | |
| CE | • |
| VDE-EMV | • |
| VDE | • |
| Protección antisalpicaduras IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE | • |