

## PLW 8616 [EL]

Lavadora desinfectadora para laboratorio

- dos puertas, 900 mm de ancho, 351 l de volumen útil.



- Capacidad/carga, ej. 216 frascos de laboratorio, 588 viales o 294 pipetas
- Flexible y sencillo: Soporte de carga modular y sistema EasyLoad
- Consumo de agua hasta un 60 % menor según la carga\*
- Eficiente, gran potencia con labomba de velocidad variable
- Resultados seguros – sens. del brazo aspersor y módulo med. cond.

\* p. ej. 60 % de ahorro con 100 ml de frascos de laboratorio en el programa Universal Max en comparación con el programa Lab Universal de la PG 8527

Código EAN: 4002516236801 / Número de material: 11331990 /

Número de material antiguo: 62861601E

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Libre instalación, 2 puertas, aparato de doble paso, puerta elevable de cristal
Línea	PerformanceLine
Frontal/parte posterior	Acero inoxidable
Paredes laterales	Acero inoxidable
Emplazamiento individual o en hilera	•
Carga mediante carro de carga	•
Bloqueo eléctrico de la puerta	•
Avisador acústico, indicación acústica al final del programa	•
Construcción que facilita el mantenimiento	•
<b>Aplicación</b>	
Apto para laboratorio	•
Apto para aplicaciones industriales	•
<b>Capacidad</b>	
Vidrios de cuello estrecho por carga [número]	216
Tubos de ensayo por carga [número]	588
Frascos de laboratorio por carga [número]	216
Pipetas por carga [número]	294
Carga máxima en kg	150
<b>Datos de potencia</b>	
Bomba de velocidad variable	•
Volumen útil de la cuba en l	351
Horas de servicio comprobadas	15000
Vida útil en ciclos de lavado	20000
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	PST 20
Selección de programas	DisplayFulltouch
Programable	Programable
Programas [número]	30
Memorias libres para programas [número]	170
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Indicación de estado a través de la iluminación de cámara	•
Idiomas del display ajustables	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	18,00
Potencia nominal total en kW	20,00
Fusibles en A	32-35
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Bomba de desagüe (opcional)	•
<b>Conexión de aire comprimido</b>	
Conexión de aire comprimido, técnica [número]	1
Aire comprimido necesario, técnico, en kPa	600-800
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1670

## PLW 8616 [EL]

Lavadora desinfectadora para laboratorio

- dos puertas, 900 mm de ancho, 351 l de volumen útil.



Código EAN: 4002516236801 / Número de material: 11331990 /

Número de material antiguo: 62861601E

Medidas exteriores, ancho neto en mm	900
Medidas exteriores, fondo neto en mm	990
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1960
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1000
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1130
Cuba, ancho en mm	530
Peso neto en kg	392
Peso bruto en kg	403

### Programas

Desinfección térmica	•
Tratamiento de vidrio de laboratorio	•
Plásticos	•
Manchas de aceite	•
Limpieza industrial de piezas	•

### Equipamiento

2 bombas dosificadoras de membrana integradas para productos líquidos	•
Bombas de dosificación integrables adicionales	4
Condensador de vapor (opcional)	•
Control del volumen de dosificación	•
Supervisión del brazo aspersor	•
Medición de la conductividad	•
Interfaz para la documentación del proceso	•
Sistema de filtro multicomponente	•
Filtro fino micro	•
Carro de carga – acoplamiento directo	•
Secado integrado con aire caliente (opcional)	•
Impresora integrada para documentación de procesos (opcional)	•
Resistencia fuera de la cuba	•
EasyLoad	•
Opciones de regulación para agentes químicos de procesos (4 x 5 l o 2 x 5 l + 1 x 10 l)	•
Cuba de acero inoxidable (1.4404/316L)	•
Zócalo (opcional)	•
Refrigeración del desagüe (opcional)	•
Iluminación policroma de la cámara	•
Diseño modular de los cestos	•
Posibilidad uso soporte de carga disp.	•

### Posibilidades de conexión

Interfaz Ethernet	•
Módulos de dosificación externos	•
Interfaz USB	•
Dosificación central	•