

## PRI 421 [EL SOM LAM IB RF]

### Calandra

Con bobinado con muelle laminar, cintas introductoras y retorno de la colada.



- Rendimiento 67.0 kg/h\*, diámetro de rodillos 365 mm, ancho de trabajo 2040 mm
- Enfriamiento rápido de los tejidos: mesa de salida EasyFold
- Manejo moderno e intuitivo: display Touch
- Selección rápida de ajustes más importantes: programa Favoritos
- Máximo rendimiento: teja posicionada de forma flexible

Código EAN: 4002516367635 / Número de material: 11606190 /  
Número de material antiguo: 53421106SOM

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Modelo de carga frontal, modelo de carga trasera
Posibilidad de instalación empotrada en la pared	•
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Gris hierro
Diámetro de los rodillos en mm	365
Ancho de trabajo en mm	2040
Material de la teja	Aluminio
Bobinado de la plancha	Bobinado de muelles laminados
Paño de planchado	Paño fieltro punzonado de aram
<b>Aplicación</b>	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
<b>Datos de potencia</b>	
Rendimiento de planchado máx. con 25 % de humedad residual en kg/h	113,0
Rendimiento de planchado máx. con 50 % de humedad residual en kg/h	67,0
Horas de servicio comprobadas	20000
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	Display Touch
Display Touch (opción)	Touch-Display PRI
Ajuste de programa	Ajuste de parámetros del programa definidos
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	1,5
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	5,4
Temperatura regulable	Sin niveles
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3 AC 450V 50-60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	24,00
Potencia nominal total en kW	24,60
Fusibles en A	50
<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	3 AC 440V 50-60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	22,90
Potencia nominal total en kW	23,50
Fusibles en A	50
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto en mm	1110
Medidas exteriores, ancho en mm	2759
Medidas exteriores, fondo en mm	1441
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1388
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	2866
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1096
Peso neto en kg	458
Peso bruto en kg	537
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	4493

PRI 421 [EL SOM LAM IB RF]

Calandra

Con bobinado con muelle laminar, cintas introductoras y retorno de la colada.



Código EAN: 4002516367635 / Número de material: 11606190 /  
Número de material antiguo: 53421106SOM

<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	56 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	13,70
<b>Equipamiento</b>	
Mesa extraíble patentada EasyFold	•
Ampliación de mesa de salida (opcional)	•
Teja HPC	•
Protección automática de los dedos/listón protector	•
Listón interruptor de pedal FlexControl	•
Mesa introductora con cintas introductoras	•
Desprendedores de ropa	•
Cajón para la ropa	•
Retorno de la colada	•
Funda protectora (opcional)	•
Programa Favoritos	•
Reconocimiento de introducción errónea	•
Suspensión neumática	•
Función Pausa	•
Presión de apriete alta	•
Indicador de limpieza de la teja y mantenimiento sencillos de la teja	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Set de cuidado APRI 319 para la teja incluido en el suministro	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IPX0	•
UKCA	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•