

## PDR 510 COP [EL]

Secadora salida de aire Professional, calentamiento eléctrico

Con control de tiempo M Select COP, especial para aplicaciones de autoservicio.



- Volumen del tambor 180.00 l, carga 8.0 kg – 10.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panel de abeja
- Conexión viable mediante LAN y WiFi
- Testado para su uso intensivo – Calidad única de Miele

Código EAN: 4002516491828 / Número de material: 11924250 /  
Número de material antiguo: 52510006EU

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Gris hierro
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capac. carga en proporción de llenado de 1:22,5	8,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	10,0
Volumen del tambor en l	180,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	440
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
<b>Aplicación</b>	
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para campings	•
<b>Datos de potencia</b>	
Potencia máxima de vaporización en l/h	7,40
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,51
Duración del programa en min.	36
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	M Select Benchmark
Programable	Ajuste det. parámetros
Control del programa	Controlado por tiempo
Indicación de tiempo restante	•
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	7,94
Potencia nominal total en kW	8,20
Fusibles en A	16
<b>Medidas y peso de la secadora</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1020
Medidas exteriores, ancho neto en mm	700
Medidas exteriores, fondo neto en mm	763
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1215
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	760
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	820
Peso neto en kg	72,0
Peso bruto en kg	80
Carga máxima sobre el suelo en N	853
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	50 dB(A) re 20 µPa
Disipación del calor en la habitación en MJ/h	3,90
<b>Equipamiento</b>	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•

## PDR 510 COP [EL]

Secadora salida de aire Profesional, calentamiento eléctrico

Con control de tiempo M Select COP, especial para aplicaciones de autoservicio.



Código EAN: 4002516491828 / Número de material: 11924250 /  
Número de material antiguo: 52510006EU

Conducción axial del aire	•
Filtro de amplia superficie	•
Desprendedores Softlift	•
Zócalo de comunicación	•
Iluminación del tambor	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Cuota de reciclado en %	90
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•
Desconexión de carga de pico / gestión de energía (opcional)	•
WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•