DAG 2650
Campana extractora con panel de cristal integrado
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Táctil | DynamicWhite | Tap2Light

- Diseño de cocina individual: totalmente integrado con 562 mm cm de ancho
- Manejo sencillo gracias a las teclas integradas en el panel de cristal de fácil acceso.
- Control intuitivo de la iluminación con Tap2Light
- Guarda 10 kg de libros, especias y otros utensilios a ambos lados de la campana extractora
- DynamicWhite – perfecta armonización de la temperatura de color con otras fuentes de luz

Código EAN: 4002517045563 / Número de material: 13140370 /
Número de material antiguo: 28G2650BIB

General information	
Nombre del modelo	DAG 2650
Número de material del fabricante	13140370
Número EAN	4002517045563
Gama	Silver
Tipo de instalación	
Campana extractora con panel de cristal integrado	•
Diseño constructivo	
Color del aparato	Negro Obsidian
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire convertible recirculación
Juego de cambio a recirculación necesario (accesorio especial)	DUU 150,DUU 151
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF 11-P
Confort de manejo	
Control electrónico	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Manejo táctil	•
Manejo	Manejo Touch on Glass
Niveles Booster	1
Tiempo de funcionamiento posterior 10 min	•
Indicación de saturación del filtro para la grasa	•
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
Eficiencia	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A
Sistema PowerManagement	•
Consumo energético anual en kW/año	53,7
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	A
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B
Sistema de filtrado	
Número de filtros para la grasa en acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	1
Iluminación	
Número x W	1 x 4,8 W
Nivel de iluminación en Lx	200 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
Función Dimmer	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Salida de aire	
Nivel de potencia 1 (m^3/h) según EN 61591	235
Nivel de potencia 2 (m^3/h) según EN 61591	315
Potencia de extracción en el nivel 3 (m^3/h) según EN 61591	420
Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m^3/h) según EN 61591	710

DAG 2650
Campana extractora con panel de cristal integrado
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Táctil | DynamicWhite | Tap2Light

Código EAN: 4002517045563 / Número de material: 13140370 / Número de material antiguo: 28G2650BIB

Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	48,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	54,0
Nivel acústico en el nivel 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704–3	60,0
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	72,0
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20µPa según EN 60704-2-13	34,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20µPa según EN 60704-2-13	40,0
Presión sonora en el nivel 3 (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13	47,0
Presión sonora en el nivel Booster 1 (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13	58,0
Recirculación del aire	
Nivel de potencia 1 (m^3/h) según EN 61591	200
Nivel de potencia 2 (m^3/h) según EN 61591	300
Potencia de extracción en el nivel 3 (m^3/h) según EN 61591	440
Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m^3/h) según EN 61591	600
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	54,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	62,0
Nivel acústico en el nivel 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704–3	70,0
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	77,0
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20µPa según EN 60704-2-13	40,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20µPa según EN 60704-2-13	49,0
Presión sonora en el nivel 3 (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13	56,0
Presión sonora en el nivel Booster 1 (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13	63,0
Seguridad	
Cristal templado de seguridad (ESG)	•
Datos técnicos	
Medidas del cuerpo de la campana (An x Al x Fo) en mm	562 x 338 x 310
Altura total de la campana con salida de aire y motor externo en mm	338
Altura total para campanas extractoras en modo recirculación de aire en mm	338
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	338
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	338
Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm	338
Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm	338
Ancho del cuerpo de la campana en mm	562
Alto del cuerpo de la campana en mm	338

DAG 2650
Campana extractora con panel de cristal integrado
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Táctil | DynamicWhite | Tap2Light

Código EAN: 4002517045563 / Número de material: 13140370 /
Número de material antiguo: 28G2650BIB

Peso neto en kg	11,2
Fondo del cuerpo de la campana en mm	310
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,5
Clavija con toma a tierra	•
Altura mínima sobre placas vitrocerámicas en mm	450
Distancia mínima de seguridad por encima de placas de gas (máx. 12,6 kW de potencia total, quemador ≤ 4,5 kW) en mm	650
Potencia nominal total en kW	0,27
Tensión en V	230
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Frecuencia en Hz	50
Indicaciones para el montaje	
Conexión para salida de aire arriba	•
Diámetro de la boca de salida en mm	150
Accesorios suministrados	
Clapeta antirretorno	•

DAG 2650

Campana extractora con panel de cristal integrado

562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Táctil | DynamicWhite | Tap2Light