

H 7840-60 BM

Forno compatto combinato con le microonde design trasversale, programmi automatici e sonda termometrica.



- Grande display Touch con sensore prossimità – M Touch+MotionReact
- Facile pulizia: Vano in PerfectClean e superficie strutturata
- Risultati più uniformi e veloci Quick & Gentle
- Per apparecchio con connessione WLAN Miele@home
- Basta un tocco et voilà Quick-MW e tasto Popcorn

Numero EAN: 4002516195801 / Numero di materiale: 11111200 / Vecchio numero di materiale: 22784026CH

Vecchio numero di materiale: 22784026CH	
Modello	
Colore scocca	Nero ossidiana
Struttura e design	
Forno da incasso con microonde	•
VitroLine	•
Vantaggi in termini di gusto	
Quick & Gentle	<u>•</u>
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	<u> </u>
Sonda termometrica	con filo
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
Modalità di funzionamento	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per ogni paese	<u>•</u>
Arrostimento automatico	<u> </u>
Aria calda ECO	<u>•</u>
Grill	<u>•</u>
Aria calda più	<u>•</u>
Cottura intensa	<u>•</u>
Cottura a basse temperature	<u>•</u>
Microonde	•
Microonde con Arrostimento automatico	•
Microonde con grill	•
Microonde con Aria calda più	<u> </u>
Microonde con Grill ventilato	•
Calore superiore/inferiore	<u> </u>
Calore inferiore	<u>•</u>
Grill ventilato	
Applicazioni speciali	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	
Display	M Touch
Sensore di prossimità MotionReact	
MotionReact: luce on con avvicinamento	
MotionReact: display on con avvicinamento	
MotionReact: conferma segnale acustico con	•
avvicinamento	
MotionReact: rilevamento frontali mobili	
SoftOpen CoffClara	<u>•</u>
SoftClose	<u>•</u>
MultiLingua	
MyMiele	
Funzione Aiuto	<u> </u>
Funzione Popcorn	<u> </u>
Segnali acustici polifonici	<u> </u>
Visualizzazione dell'ora	<u> </u>
Sincronizzazione dell'ora	
Visualizzazione data	<u> </u>



H 7840-60 BM Forno compatto combinato con le microonde design trasversale, programmi automatici e sonda termometrica.



Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Proposta potenza microonde	•
Quick Microonde	•
Programmi personalizzati	•
Programma Sabbat	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Utilizzo automatico del calore residuo	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by	20
in min Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by	20
in rete in min. Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento	20
in min	
Pulizia semplice	
Vano cottura in acciaio inossidabile con superficie strutturata e PerfectClean	•
Resistenza grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in I	43
Numero di ripiani	3
Numero di ripiani vano cottura 1	3
Numero di ripiani vano cottura 2	3
Illuminazione vano cottura	1 spot a LED
Temperature in °C	30–250
Temperature min. in °C	30
Temperature max. in °C	250
Potenza delle microonde a controllo elettronico	•
Livelli di potenza microonde in W	-
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min. in mm	450
Altezza nicchia max. in mm	452
	550
Profondità nicchia in mm	()()()



H 7840-60 BM Forno compatto combinato con le microonde design trasversale, programmi automatici e sonda termometrica.




Numero EAN: 4002516195801 / Numero di materiale: Vecchio numero di materiale: 22784026CH	11111200 /
Larghezza apparecchio in mm	595
Altezza apparecchio in mm	456
Profondità apparecchio in mm	571
Peso in kg	38,0
Potenza massima assorbita in kW	3,20
Tensione in V	400
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	10
Numero di fasi	2
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,60
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Griglia con PerfectClean	1
Sonda termometrica con cavo	1
Leccarda in vetro	2
Lingue disponibili del display	
Lingue display disponibili mediante MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, pyccкий, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština,

ελληνικά, , , ,


Míele

H 7840-60 BM


Forno compatto combinato con le microonde design trasversale, programmi automatici e sonda termometrica.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings


595




H7000 handle, glass, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing, CH



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation



 $\ensuremath{\mathsf{H2xxx}\text{-}1}$ B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings