

KWTUS 7096 E

Enoteca da sottopiano

con zone temperatura separate, FlexiFrame e Push2open dal design compatto.



- Degustazione e conservazione ideali grazie a zone temperatura separate
- Conservazione di bottiglie di ogni forma e dimensione grazie a FlexiFrame
- Regolazione ottimale dell'umidità grazie a ActiveHumidity
- Scritta personalizzata delle griglie portabottiglie sul NoteBoard
- Ottima protezione del vino, grazie al vetro isolato resistente agli UV

Numero EAN: 4002516779438 / Numero di materiale: 12519560 /

Vecchio numero di materiale: 39709610EU1

Categoria apparecchio	
Enoteca	•
Modello	
Apparecchio da incasso	•
Apparecchio da incasso integrato	•
Apparecchio da incasso sottopiano	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
Posizionabile side-by-side	•
Design	
Colore scocca	Nero
Colore frontale	Nero ossidiana vetro
Illuminazione enoteca	LED dimmerabile in continuo
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Ausilio apertura sportello	Push2open
Numero totale di griglie	5
Numero di griglie	4
Materiale delle griglie	Faggio
Numero griglie FlexiFrame	3
Numero di griglie per il posizionamento obliquo	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Sì
Conservazione non soggetta a vibrazioni	•
Comandi	
Tipo di comandi	FreshTouch
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
Numero zone temperatura	2
Limite temperatura min. impostabile in °C	5
Limite temperatura max. impostabile in °C	20
Modalità Sabbat	•
Frigorifero/Vano frigorifero	
Parete posteriore asciutta	BlackSteel
ActiveHumidity	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	E
Consumo energetico annuo in kWh	83,20
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,22
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme acustico temperatura	•
Allarme ottico sportello	•
Allarme ottico temperatura	•

KWTUS 7096 E

Enoteca da sottopiano

con zone temperatura separate, FlexiFrame e Push2open dal design compatto.



Numero EAN: 4002516779438 / Numero di materiale: 12519560 /


Vecchio numero di materiale: 39709610EU1

Dati tecnici	
Larghezza nicchia min. in mm	600
Larghezza nicchia max. in mm	600
Altezza nicchia min. in mm	820
Altezza nicchia max. in mm	880
Profondità nicchia in mm	580
Larghezza apparecchio in mm	597
Altezza apparecchio in mm	819
Profondità apparecchio in mm	579
Peso in kg	51,0
Tecnica di fissaggio	Sportello fisso
Classe climatica	SN-ST
Vano frigorifero in l	95
Volume utile complessivo in l	95
Posto per numero di bottiglie bordolesi da 0,75 l	32 bottiglie
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB(A) re1pW	32
Corrente assorbita in milliampere (mA)	1500
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,2
Accessori in dotazione	
Filtro Active AirClean	•
Gessetto bianco	•


KWTUS 7096 E

Enoteca da sottopiano


con zone temperatura separate, FlexiFrame e Push2open dal design compatto.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KWTUS7196E, KWTUS7096E, Built-under, top view (installation drawings)



KWTUS7096E, Built-under, side view (installation drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (*footnote) (installation drawings)