E 403
Inserto
per disporre in modo ottimale max 105 vetri di orologi.

- Adatto per 105 vetri di orologio con Ø 50 – 60 mm
- Dotazione di 36 asticelle con distanza di 9 mm

Codice EAN: 4002511116634 / Numero di materiale: 03830430 /
Vecchio numero di materiale: 69540301D

| | |
|---|---|
| **Classe appartenenza prodotto** | |
| Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio | • |
| **Classe appartenenza degli apparecchi** | |
| G 7823 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 8505 | • |
| **Categoria di prodotto** | |
| Inserto/modulo per vetri di orologi | • |
| **Caratteristiche del prodotto** | |
| Materiale | Acciaio inox |
| Colore | Acciaio inox |
| Distanza asticelle in mm | 9 |
| **Campo di applicazione** | |
| Trattamento di vetreria da laboratorio | • |
| **Capacità** | |
| Vetri di orologi [numero] | 105 |
| **Allacciamento elettrico standard** | |
| Numero fasi | 0 |
| Tensione in V | 0 |
| Frequenza in Hz | 0 |
| Potenza massima assorbita in kW | 0,00 |
| Protezione in A | 0 |
| **Dimensioni e peso** | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 35 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 200 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 445 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 75 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 510 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 280 |
| Peso netto in kg | 1,32 |
| Peso lordo in kg | 1,48 |