

## M 500-2000 [S] LACO

Mangano, a vapore

con introduzione e ripresa biancheria lato frontale e larghezza lavoro 2000 mm.



- Resa 67.0 kg/h\*, diametro rullo 500 mm, larghezza di lavoro 2000 mm
- Precisione e adattabilità – conca flessibile, saldata a laser
- Resa di stiro aumentata 25 %: conca Air-Stream brevettata (opz.)
- Risc. uniforme della conca – efficiente sist. di circ. dell'olio
- Versatilità: dotazione prodotto opzionale

\* Al 50 % di umidità residua: dati sulle prestazioni secondo la norma DIN 11 902: la resa di stiro effettivamente ottenibile dipende dalle condizioni generali, come il tipo di biancheria e l'esperienza del personale.

Codice EAN: 4002515961827 / Numero di materiale: 10817670 /  
Vecchio numero di materiale: 53502046D

| <b>Struttura e versione</b>                                    |   |
|--|---|
| Costruzione  | Introduzione e ripresa biancheria lato frontale                       |
| Possibilità di posizionamento a parete                         | •   |
| Linea  | Professional  |
| Rivestimento esterno   | Grigio  |
| Diametro rullo in mm   | 500   |
| Ampiezza di lavoro in mm                                       | 2000  |
| Materiale conca  | Acciaio (LACO)  |
| Avvolgimento inferiore rullo                                   | Avvolgimento lamellare (opz.), Avvolgimento a molle spirali           |
| Telo   | Telo in feltro agugliato Aramid (opzione), Panno in feltro-poliestere |
| <b>Utilizzo</b>  |   |
| Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione         | •   |
| Adatto per case di riposo e case di cura                       | •   |
| Adatto per lavanderia e stireria                               | •   |
| Adatto per l'ospedale  | •   |
| <b>Dati prestazioni</b>  |   |
| Potenza max. con 50% di umidità residua in kg/h                | 67,0  |
| <b>Comandi</b>   |   |
| Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min. | 1,5   |
| Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.   | 5,5   |
| Lingue del display impostabili                                 | •   |
| <b>Allacciamento elettrico standard</b>                        |   |
| Tipo di riscaldamento  | Vapore  |
| Allacciamento elettrico  | 3N AC 380-420V 50HZ   |
| Potenza elettrica di riscaldamento in kW                       | 0,00  |
| Potenza assorbita in kW  | 0,99  |
| Protezione in A  | 16  |
| Tensione speciale (opzionale)                                  | •   |
| <b>Dimensioni e peso</b>                                       |   |
| Misura esterna, altezza netta in mm                            | 1265  |
| Misura esterna, larghezza netta in mm                          | 2840  |
| Misura esterna, profondità netta in mm                         | 1125  |
| Misura esterna, altezza lorda in mm                            | 1400  |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm                          | 3200  |
| Misura esterna, profondità lorda in mm                         | 1400  |
| Peso netto in kg   | 1200  |
| Peso lordo in kg   | 1230  |
| <b>Valori delle emissioni</b>                                  |   |
| Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro              | 70 dB(A) re 20 µPa  |
| <b>Dotazione</b>   |   |
| Tavolo di ripresa prolungato (opzione)                         | •   |
| Listello salvadita   | •   |
| Comando a pedale (opzionale)                                   | •   |
| Piano di introduzione ribassato (opzionale)                    | •   |
| Introduzione tramite molle Easy-Clamp (opzionale)              | •   |
| Dispositivi staccabiancheria                                   | •   |

M 500-2000 [S] LACO

Mangano, a vapore

con introduzione e ripresa biancheria lato frontale e larghezza lavoro 2000 mm.



Codice EAN: 4002515961827 / Numero di materiale: 10817670 /  
Vecchio numero di materiale: 53502046D

|   |   |
|---|---|
| Cassettone biancheria                   | • |
| Copertura                               | • |
| Funzione pausa                          | • |
| Velocità mangano avanzata (opzionale)   | • |
| Conca flessibile, saldata a laser       | • |
| Interruttore arresto di emergenza       | • |
| Valvola di sfogo regolabile (opzione)   | • |
| Accessori indipendenti dall'apparecchio | • |
| <b>Possibilità di allacciamento</b>     |   |
| Coin Box (opzionale)                    | • |
| Sistema di introduzione (opzionale)     | • |
| Piegatura (opzionale)                   | • |
| <b>Norme, marcature, certificazioni</b> |   |
| CE                                      | • |
| TÜV GS                                  | • |
| CSA                                     | • |