

## PWM 507 Igiene [EL DV]

Lav. Professional, Piccolo gigante, riscald. elettr., con valv. di scarico e programmi di disinfezione. Resa 7.0 kg in 49 min.



- Volume cesto 64 l, capacità di carico 7.0 kg
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Pannello a simboli con selettore – M Select
- Igiene sicura – programmi speciali per la disinfezione

Codice EAN: 4002516120148 / Numero di materiale: 11049740 / Vecchio numero di materiale: 51507441ZER

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	7,0
Volume cestello in l	64
Apertura sportello [Ø] in mm	300
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	destra
Motore asincrono senza manutenzione	•
Cesto a nido d'ape con parete posteriore forata	•
<b>Applicazione</b>	
Per università, scuole e scuole materne	•
Per l'ospedale	•
Per studi medici e dentistici	•
Per l'industria alimentare	•
Per strutture statali/sociali	•
<b>Potenza</b>	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	7,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,14
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	6,60
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	49,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	0,98
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	59
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	46,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,44
Durata programma in min.	49
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	48
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	45
Numero di giri in g/min.	1600
Fattore g	704
Ore di funzionamento testate	30000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	M Select
Impostazione programma	Programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	96
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Pannello con simboli chiari	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•

## PWM 507 Hygiene [EL DV]

Lav. Professional, Piccolo gigante, riscald. elettr., con valv. di scarico e programmi di disinfezione. Resa 7.0 kg in 49 min.



Codice EAN: 4002516120148 / Numero di materiale: 11049740 /  
Vecchio numero di materiale: 51507441ZER

<b>Dosaggio</b>	
Cassetto detersivi	3 scomparti
CapDosing	•
Adattatore di dosaggio flessibile (opzione)	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore vuoto	•
<b>Allacciamento elettrico</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	2N~ 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	5,30
Potenza assorbita in kW	5,50
Protezione in A	16
<b>Variante tensione possibile 1</b>	
Allacciamento elettrico	230V~
Potenza di riscaldamento in kW	2,65
Potenza assorbita in kW	2,85
Protezione in A	16
<b>Allacciamento idrico/scarico</b>	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Valvola di scarico	DN 70
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	605
Misura esterna, profondità netta in mm	714
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	768
Peso lordo in kg	101,0
Peso netto in kg	105
Carico a terra max. in N	2820
<b>Valori emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	1,00
<b>Dotazione</b>	
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Risciacquo disinfettante	•
Flangia in acciaio inox resistente	•
Ammortizzatori professionali	•
Pre-stiratura/Stiro rapido	•
Efficiente tecnica a centine	•
EcoSpeed	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità	•
Contatore di portata volumetrica	•
Illuminazione cestello a LED, classe 1	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Aggiungere biancheria	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•

## PWM 507 Hygiene [EL DV]

Lav. Professional, Piccolo gigante, riscald. elettr., con valv. di scarico e programmi di disinfezione. Resa 7.0 kg in 49 min.



Codice EAN: 4002516120148 / Numero di materiale: 11049740 /  
Vecchio numero di materiale: 51507441ZER

<b>Etichetta energetica</b>	
Percentuale di riciclaggio in %	95
<b>Possibilità di collegamento</b>	
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta (optional)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Norme, marcature, certificaz.</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•