Miele

APH 510 PRT 110
Stampante protocolli
per stampare protocolli relativi ai processi.

- Stampante Dotmatrix con nastro a colori
- Compatibile con tutte le macchine di lavaggio e disinfezione

Codice EAN: 8809166679332 / Numero di materiale: 11053310 /
Vecchio numero di materiale: 68817004D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Lavapadelle	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria di prodotto	
Tracciabilità processi/dati di funzionamento/dati di comunicazione	•
Caratteristiche del prodotto	
Colore	Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di portaoggetti	•
Trattamento di butirrometri	•
Trattamento di bottiglie per infusione/farmacia	•
Trattamento di strumenti anestetici	•
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti oftalmici	•
Trattamento di strumenti robotici	•
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Trattamento di bacinelle	•
Trattamento di bacinelle reniformi	•
Trattamento di biberon	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Trattamento di strumenti ortopedici da sala operatoria	•

APH 510 PRT 110
Stampante protocolli
per stampare protocolli relativi ai processi.

Codice EAN: 8809166679332 / Numero di materiale: 11053310 /
Vecchio numero di materiale: 68817004D

Trattamento di chiodi/punte per trapano endomidollari	•
Trattamento di tray/vassoi	•
Trattamento di cestini	•
Trattamento di cilindri graduati	•
Trattamento di contenitori, ad es. contenitori di calce sodata	•
Trattamento di padelle e pappagalli	•
Trattamento di utensili vari	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	1
Conduttore neutro	N
AC/DC	AC
Tensione in V	200-240
Frequenza in Hz	50-60
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	157
Misura esterna, larghezza netta in mm	160
Misura esterna, profondità netta in mm	239
Misura esterna, altezza lorda in mm	210
Misura esterna, larghezza lorda in mm	265
Misura esterna, profondità lorda in mm	285
Peso netto in kg	3,35
Peso lordo in kg	3,81
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•