PTD 701 [RO]
Lavastoviglie a liscivia unica
largo solo 46 cm con impianto osmosi inversa integrato - lo specialista dei bicchieri.

- Max. resa di lavaggio: 800bicchieri/h
- Risultati di lavaggio perfetti senza lucidatura a mano
- Uso semplice e flessibile – display Full-Touch
- Pulizia ottimale – max. copertura e miglior filtrazione
- Installabile sottopiano – Perfetto per l'uso sotto il bancone

Codice EAN: 4002516104209 / Numero di materiale: 11097600 /
Vecchio numero di materiale: 61070105D

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie da posizionamento libero, installabile sottopiano
Costruzione stretta, solo 46 cm	•
Linea	Professional
Sistema risciacquo	Lavatrice a carica frontale, a liscivia unica
Num. livelli risciacquo	1
Frontale	Acciaio inox
Coperchio	Acciaio inox
Pareti laterali	Acciaio inox
Parete posteriore	Plastica
Volume serbatoio in l	9,5
Utilizzo	
Adatto per ristoranti/bar	•
Adatto per il settore alberghiero	•
Adatto per le pensioni	•
Dati prestazioni	
Efficacia testata contro i virus	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	200
Durata minima del programma in sec.	47
Temperatura max risciacquo finale in °C	90
Prestazioni di lavaggio bicchieri/h	800
Prestazioni di lavaggio cestelli/h	40
Durata in cicli di lavaggio	250000
Resa osmosi inversa integrata	
Resa di permeato con temperatura di afflusso + 15 °C in l/h (min.)	42
Tasso di ritenzione di sali in % (min.)	93
Qualità acqua in µS/cm (max.)	NaN µS/cm
Comandi	
Tipo di comandi	Comando elettronico
Selezione programma	Display full touch
Preselez. max. tempo di avvio per il funzionamento in h	•
Programmi [numero]	4
Indicazione svolgimento programma, a colori	•
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza di riscaldamento serbatoio in kW	1,80
Potenza di riscaldamento boiler in kW	4,90
Potenza assorbita in kW	8,10
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,50
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3 AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	5,20
Protezione in A	20

PTD 701 [RO]
Lavastoviglie a liscivia unica
largo solo 46 cm con impianto osmosi inversa integrato - lo specialista dei bicchieri.

Codice EAN: 4002516104209 / Numero di materiale: 11097600 /
Vecchio numero di materiale: 61070105D

Variante tensione possibile 2	
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	6,20
Protezione in A	10
Variante tensione possibile 3	
Allacciamento elettrico	3 AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	7,50
Protezione in A	25
Variante tensione possibile 4	
Allacciamento elettrico	AC 220-240V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	2,80
Protezione in A	13
Variante tensione possibile 5	
Allacciamento elettrico	AC 220-240V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	3,40
Protezione in A	16
Variante tensione possibile 6	
Allacciamento elettrico	AC 220-240V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	4,40
Protezione in A	20
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	1
Conducibilità massima dell'acqua in afflusso in µs/cm	1200 µS/cm
Valore limite massimo di silicato in mg/l	30 mg/l
Valore limite massimo di cloro in mg/l	0,2 mg/l
Pressione di flusso necessaria in bar	1,40-6,00
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	60
Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol	6,30
Osmosi inversa integrata	•
PerfectWater	•
WaterEco	•
Consumo idrico per risciacquo in l	1,80
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	820
Misura esterna, larghezza netta in mm	460
Misura esterna, profondità netta in mm	617
Misura esterna, altezza lorda in mm	870
Misura esterna, larghezza lorda in mm	650
Misura esterna, profondità lorda in mm	667
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	309
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	402
Vano lavaggio utilizzabile, profondità in mm	459
Altezza inserimento dal pavimento in mm	423
Peso netto in kg	79
Peso lordo in kg	88
Carico massimo sul pavimento in N/m^2	680
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	55 dB(A) re 20 µPa

PTD 701 [RO]
Lavastoviglie a liscivia unica
largo solo 46 cm con impianto osmosi inversa integrato - lo specialista dei bicchieri.