

DO 7860

Cucinare dialogando

- Da cucina di design a cucina stellata.



- L'innovazione in cucina. Ogni giorno, a casa grazie a M Chef
- Risultati migliori in termini di omogeneità e struttura.
- Piatti prelibati grazie a Gourmet Assistant e Gourmet Pro
- Cottura simultanea di diverse pietanze con i menù M Chef
- Risparmio di tempo fino al 70 % con una qualità eccellente

Codice EAN: 4002516182962 / Numero di materiale: 11134070 / Vecchio numero di materiale: 20786045l

Costruzione e design
Dialog Cooker
PureLine

Colore apparecchio acciaio inox CleanSteel
Logo M Chef retroilluminato

Caratteristiche speciali

M Chef L'innovazione in cucina Private Dining •

Gourmet Profi

Gourmet Assistent

•

Preriscaldamento •
Sonda termometrica •

Mantenere al caldo

Funzione Crisp

•

Modalità di cottura M Chef + Thermovent Plus •

M Chef + Calore superiore/inferiore

M Chef + Cottura intensa

•

M Chef + Cottura con vapore

M Chef + Arrostire

•

M Chef + Grill grande

M Chef + Grill ventilato

•

Lo scongelamento più delicato in assoluto

Menu M Chef

•

Arrostimento automatico

Modalità Grill

•

Grill • Grill piccolo •

Aria calda più •

Cottura intensa

Cottura con vapore

•

Cottura con vapore con Thermovent plus

Cottura con vapore con calore superiore/inferiore

•

Cottura con vapore con cottura intensa •

Cottura con vapore con arrostimento automatico

Cottura a bassa temperatura

•

Calore superiore/inferiore

Calore superiore

•

Calore inferiore •

Grill ventilato
Usi speciali
•

Comfort d'uso
Connessione con Miele@home

•

Display M Touch
SoftOpen •
MultiLingua •
MyMiele
Show me how •

•

•

Maggiori informazioni su questo prodotto disponibili al link: http://www.miele.it

Immissioni di vapore programmabili a tempo

Impostazioni individuali



Codice EAN: 4002516182962 / Numero di materiale: 11134070 /

DO 7860

Cucinare dialogando
- Da cucina di design a cucina stellata.



Vecchio numero di materiale: 207860451	540707
Segnali acustici polifonici	•
Visualizzazione orologio	•
Sincronizzazione dell'ora	
Visualizzazione data	
Timer	_ `
	_ `
Programmazione inizio durata cottura	_ `
Programmazione durata cottura	
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Proposta Gourmet Units	•
Temperatura proposta	•
Programma per il sabbat	•
Efficienza e sostenibilità	
Sfruttamento calore residuo	•
Comfort di pulizia	
Superficie in acciaio inox/CleanSteel	•
Autopulizia pirolitica	_ `
Catalizzatore riscaldato	_ `
Sicurezza	•
	•
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	
Blocco accensione	
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
Blocco tasti	
Dati tecnici	
Volume vano cottura in I	50
Numero ripiani	4
Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
	30
Temperature min. in °C	
Temperature max in °C	
Lorghozzo nigobio min, in mm	300
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	560 568
Larghezza nicchia max. in mm Altezza nicchia min., in mm	560 568 590
Larghezza nicchia max. in mm Altezza nicchia min., in mm Altezza nicchia max., in mm	560 568 590 595
Larghezza nicchia max. in mm Altezza nicchia min., in mm Altezza nicchia max., in mm Profondità vano d'incasso in mm	560 568 590 595 550
Larghezza nicchia max. in mm Altezza nicchia min., in mm Altezza nicchia max., in mm Profondità vano d'incasso in mm Larghezza elettrodomestico in mm	560 568 590 595 550 595
Larghezza nicchia max. in mm Altezza nicchia min., in mm Altezza nicchia max., in mm Profondità vano d'incasso in mm Larghezza elettrodomestico in mm Altezza elettrodomestico in mm	560 568 590 595 550 595 596
Larghezza nicchia max. in mm Altezza nicchia min., in mm Altezza nicchia max., in mm Profondità vano d'incasso in mm Larghezza elettrodomestico in mm Altezza elettrodomestico in mm Temperature in °C	560 568 590 595 550 595 596 30–300
Larghezza nicchia max. in mm Altezza nicchia min., in mm Altezza nicchia max., in mm Profondità vano d'incasso in mm Larghezza elettrodomestico in mm Altezza elettrodomestico in mm Temperature in °C Profondità elettrodomestico in mm	560 568 590 595 550 595 596 30–300 569
Larghezza nicchia max. in mm Altezza nicchia min., in mm Altezza nicchia max., in mm Profondità vano d'incasso in mm Larghezza elettrodomestico in mm Altezza elettrodomestico in mm Temperature in °C Profondità elettrodomestico in mm Peso in kg	560 568 590 595 550 595 596 30–300 569 60,8
Larghezza nicchia max. in mm Altezza nicchia min., in mm Altezza nicchia max., in mm Profondità vano d'incasso in mm Larghezza elettrodomestico in mm Altezza elettrodomestico in mm Temperature in °C Profondità elettrodomestico in mm Peso in kg Assorbimento complessivo in kW	560 568 590 595 550 595 596 30–300 569 60,8 3,70
Larghezza nicchia max. in mm Altezza nicchia min., in mm Altezza nicchia max., in mm Profondità vano d'incasso in mm Larghezza elettrodomestico in mm Altezza elettrodomestico in mm Temperature in °C Profondità elettrodomestico in mm Peso in kg Assorbimento complessivo in kW Tensione in V	560 568 590 595 550 595 596 30–300 569 60,8 3,70 220-240
Larghezza nicchia max. in mm Altezza nicchia min., in mm Altezza nicchia max., in mm Profondità vano d'incasso in mm Larghezza elettrodomestico in mm Altezza elettrodomestico in mm Temperature in °C Profondità elettrodomestico in mm Peso in kg Assorbimento complessivo in kW Tensione in V Frequenza in Hz	560 568 590 595 550 595 596 30–300 569 60,8 3,70 220-240 50
Larghezza nicchia max. in mm Altezza nicchia min., in mm Altezza nicchia max., in mm Profondità vano d'incasso in mm Larghezza elettrodomestico in mm Altezza elettrodomestico in mm Temperature in °C Profondità elettrodomestico in mm Peso in kg Assorbimento complessivo in kW Tensione in V Frequenza in Hz Numero fasi	560 568 590 595 550 595 596 30–300 569 60,8 3,70 220-240 50
Larghezza nicchia max. in mm Altezza nicchia min., in mm Altezza nicchia max., in mm Profondità vano d'incasso in mm Larghezza elettrodomestico in mm Altezza elettrodomestico in mm Temperature in °C Profondità elettrodomestico in mm Peso in kg Assorbimento complessivo in kW Tensione in V Frequenza in Hz Numero fasi Protezione in A	560 568 590 595 550 595 596 30–300 569 60,8 3,70 220-240 50 1
Larghezza nicchia max. in mm Altezza nicchia min., in mm Altezza nicchia max., in mm Profondità vano d'incasso in mm Larghezza elettrodomestico in mm Altezza elettrodomestico in mm Temperature in °C Profondità elettrodomestico in mm Peso in kg Assorbimento complessivo in kW Tensione in V Frequenza in Hz Numero fasi Protezione in A Cavo di alimentazione	560 568 590 595 550 595 596 30–300 569 60,8 3,70 220-240 50 1 16
Larghezza nicchia max. in mm Altezza nicchia min., in mm Altezza nicchia max., in mm Profondità vano d'incasso in mm Larghezza elettrodomestico in mm Altezza elettrodomestico in mm Temperature in °C Profondità elettrodomestico in mm Peso in kg Assorbimento complessivo in kW Tensione in V Frequenza in Hz Numero fasi Protezione in A Cavo di alimentazione Cavo di alimentazione con spina	560 568 590 595 550 595 596 30–300 569 60,8 3,70 220-240 50 1 16 •
Larghezza nicchia max. in mm Altezza nicchia min., in mm Altezza nicchia max., in mm Profondità vano d'incasso in mm Larghezza elettrodomestico in mm Altezza elettrodomestico in mm Temperature in °C Profondità elettrodomestico in mm Peso in kg Assorbimento complessivo in kW Tensione in V Frequenza in Hz Numero fasi Protezione in A Cavo di alimentazione	560 568 590 595 550 595 596 30–300 569 60,8 3,70 220-240 50 1 16



DO 7860

Cucinare dialogando

- Da cucina di design a cucina stellata.



Vecchio numero di materiale: 20786045I	
Sostituire luci	Servizio clienti
Accessori in dotazione	
Placca con PerfectClean	1
Placca universale con PerfectClean	1
Griglia per cuocere e arrostire PyroFit	1
Pastiglie decalcificanti	2
Lingue di visualizzazione disponibili	
Lingue di visualizzazione disponibili tramite MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, pyccкий, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska.

türkçe, yκραϊнська, čeština, ελληνικά, , , ,


Codice EAN: 4002516182962 / Numero di materiale: 11134070 /

Míele


DO 7860

Cucinare dialogando


- Da cucina di design a cucina stellata.




DO7860, installation drawings




DO7860, DO7860C (CN), installation drawings



DO7860, DO7860C (CN), installation drawings



DO7860, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing