PDR 908 [EL MAR 2 AC 208-240V 60Hz]
Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico
Lloyd's Register approved, capacità di carico 8.0 kg kg.

- Volume cesto 130.00 l 130.00 l, capacità di carico 8.0 kg
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Flex
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry

Codice EAN: 4002516216896 / Numero di materiale: 11251140 /
Vecchio numero di materiale: 52908489MAR

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	8,0
Rapporto di carico	130,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Utilizzo	
Adatto per l'utilizzo offshore	•
Adatto per la navigazione	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	3,70
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,49
Consumo energetico specifico Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in kWh/kg	0,49
Consumo energetico specifico Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in kWh/kg	0,41
Durata programma in min.	62
Durata programma Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in min.	62
Durata programma Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in min.	57
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Flex
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	2~ 208-240V 60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	3,03-4,04
Potenza assorbita in kW	3,40-4,30
Protezione in A	30
Misure e peso dell'asciugatrice	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	606
Misura esterna, profondità netta in mm	717
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	820
Peso netto in kg	72,0
Peso lordo in kg	78

PDR 908 [EL MAR 2 AC 208-240V 60Hz]
Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico
Lloyd's Register approved, capacità di carico 8.0 kg kg.

Codice EAN: 4002516216896 / Numero di materiale: 11251140 /
Vecchio numero di materiale: 52908489MAR

Carico massimo sul pavimento in N/m²	920
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	0,76
Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Programma delicato	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Cesto accessorio per asciugabiancheria (opzionale)	•
Illuminazione cestello	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
Modulo LAN/WLAN (opzione)	•
WiFiConn@ct	•
Norme, marcature, certificazioni	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•