PST 1710
Sterilizzatore da banco CUBE
con comandi touch intuitivi e capacità di carico di 4,5 kg di strumenti.

- Volume camera 17 l l per 4.5 kg kg di strumenti e 1.5 kg kg di capi/ciclo
- Uso intuitivo – Display touch a colori
- Tutto tracciato – tracciabilità dei processi completa
- Trasferimento semplice dei dati – interfaccia WiFi opzionale

Codice EAN: 4002516244219 / Numero di materiale: 11363240 /
Vecchio numero di materiale: 63171000INT

Struttura e versione	
Struttura	Apparecchio da posizionamento libero
Rivestimento	Bianco
Frontale/Lato posteriore	Plastica
Blocco elettrico dello sportello	•
Riscaldamento	Elettricità
Costruzione di facile manutenzione	•
Utilizzo	
Per studi odontoiatrici	•
Per ambulatori medici	•
Per sale operatorie ambulatoriali	•
Capacità	
Carico massimo con strumenti confezionati in kg	4,5
Carico massimo con strumenti non confezionati in kg	1,5
Carico massimo con carichi porosi (tessuti) in kg	9,0
Dati prestazioni	
Volume utile camera in l	17
Durata minima del programma 134 °C Universale in min.	44
Comandi	
Tipo di comandi	TouchControl
Selezione programma	Display touch a colori (resist.)
Dimensioni display in pollici	4,3
Programmabilità	Impostazione di parametri definiti
Tasti di scelta rapida	•
Programmi [numero]	3
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue display impostabili	•
Routine di interruzione programma	•
Capacità memoria carichi (numero cicli)	400
Segnalazione automatica manutenzione	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	AC 200-240V 50/60HZ
Protezione in A	10
Lunghezza cavo di rete in m	2,00
Spina schuko	•
Allacciamento/scarico idrico	
Valvola automatica di rabbocco acqua	•
Pressione di flusso necessaria in kPa	200 - 860
Monitoraggio della conducibilità	•
Temperatura max. di afflusso dell'acqua in °C	35
Quantità massima acqua di scarico in l/min.	0,5
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	452
Misura esterna, larghezza netta in mm	465

PST 1710
Sterilizzatore da banco CUBE
con comandi touch intuitivi e capacità di carico di 4,5 kg di strumenti.

Codice EAN: 4002516244219 / Numero di materiale: 11363240 /
Vecchio numero di materiale: 63171000INT

Misura esterna, profondità netta in mm	634
Misura esterna, altezza lorda in mm	560,00
Misura esterna, larghezza lorda in mm	600,00
Misura esterna, profondità lorda in mm	800,00
Dimensioni camera, altezza (misura utile) in mm	195
Dimensioni camera, larghezza (misura utile) in mm	195
Dimensioni camera, Ø in mm	250
Dimensioni camera, profondità (misura utile) in mm	312
Peso netto in kg	42,50
Peso lordo in kg	52,00
Valori delle emissioni	
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	3,00
Programmi	
121 °C Universale	•
134 °C Universale	•
134 °C Prioni	•
Test di Helix e B&D	•
Prova del vuoto	•
Dotazione	
Pompa del vuoto ad alta resa	•
Pompa del vuoto silenziosa	•
Interfaccia per la documentazione dei processi via USB	•
Interfaccia per la documentazione processi via WiFi/WLAN (opzionale)	•
Protocolli in formato HTML o SCL	•
Impostazioni individuali dei cicli	•
Possibilità di trasferire il protocollo su un software esterno/ un terminale esterno	•
Dotazione di base tray inclusa	•
Modalità di pausa	•
Generazione del vuoto	•
Possibilità di allacciamento	
WLAN (opzione)	•
Interfaccia USB	•
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
Classe dispositivi medici UE IIb	•
MDR 2017/745/UE	•
DIN EN 13060	•
IEC 61010-1:2010	•
IEC 61010-2-040:2005	•
IEC 61326-1	•
IEC 61770	•
EN 61326-1:2013	•
WEEE	•