

PST 2220

Sterilizzatore da banco CUBE X

con comandi touch intuitivi, asciug. EcoDry e capacità di 6 kg di strumenti.



- Volume camera 22 l per 6.0 kg di strumenti e 2.0 kg di capi/ciclo
- Uso intuitivo – Display touch a colori
- Tutto tracciato – tracciabilità dei processi completa
- Trasferimento semplice dei dati – interfaccia WiFi opzionale
- Risultati di asciugatura efficaci – EcoDry

Codice EAN: 4002516246435 / Numero di materiale: 11368200 /  
Vecchio numero di materiale: 63222000INT

Struttura e versione	
Struttura	Apparecchio sopra piano
Rivestimento	Bianco
Frontale/Lato posteriore	Plastica
Blocco elettrico dello sportello	•
Riscaldamento	Elettrico
Costruzione di facile manutenzione	•
Utilizzo	
Per studi odontoiatrici	•
Per ambulatori medici	•
Per sale operatorie ambulatoriali	•
Capacità	
Carico massimo con strumenti confezionati in kg	6,0
Carico massimo con strumenti non confezionati in kg	2,0
Carico massimo con carichi porosi (tessuti) in kg	9,0
Dati prestazioni	
Volume utile camera in l	22
Durata minima del programma 134 °C Universale in min.	23
Durata minima del programma 134 °C Rapido in min.	13
Comandi	
Tipo di comandi	TouchControl
Selezione programma	Display touch colori (capac.)
Dimensioni display in pollici	4,3
Programmabilità	Impostaz. parametri definiti
Tasti di scelta rapida	•
Programmi [numero]	4
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue display impostabili	•
Routine di interruzione programma	•
Rilevamento individuale degli utenti	•
Capacità memoria carichi (numero cicli)	400
Segnalazione automatica manutenzione	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	AC 200-240V 50/60HZ
Protezione in A	10
Lunghezza cavo di rete in m	2,00
Spina schuko	•
Allacciamento/scarico idrico	
Valvola automatica di rabbocco acqua	•
Pressione di flusso necessaria in kPa	200-860
Conducibilità in µS/cm	<15
Monitoraggio della conducibilità	•
Temperatura max. di afflusso dell'acqua in °C	35
Quantità massima acqua di scarico in l/min.	0,5
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	452
Misura esterna, larghezza netta in mm	465
Misura esterna, profondità netta in mm	634

PST 2220

Sterilizzatore da banco CUBE X

con comandi touch intuitivi, asciug. EcoDry e capacità di 6 kg di strumenti.



Codice EAN: 4002516246435 / Numero di materiale: 11368200 /  
Vecchio numero di materiale: 63222000INT

Misura esterna, altezza lorda in mm	650,00
Misura esterna, larghezza lorda in mm	600,00
Misura esterna, profondità lorda in mm	800,00
Dimensioni camera, altezza (misura utile) in mm	195
Dimensioni camera, larghezza (misura utile) in mm	195
Dimensioni camera, Ø in mm	250
Dimensioni camera, profondità (misura utile) in mm	400
Peso netto in kg	47,50
Peso lordo in kg	54,00
<b>Valori delle emissioni</b>	
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	3,00
<b>Programmi</b>	
121 °C Universale	•
134 °C Universale	•
134 °C Non confezionato	•
134 °C Prioni	•
Test di Helix e B&D	•
Prova del vuoto	•
Ciclo classe S standard rapido	•
<b>Dotazione</b>	
Pompa del vuoto ad alta resa	•
Pompa del vuoto silenziosa	•
Interfaccia per la documentazione dei processi via ethernet	•
Interfaccia per la documentazione dei processi via USB	•
Interfaccia per la documentazione processi via WiFi/WLAN (opzionale)	•
Protocolli in formato HTML o SCL	•
Asciugatura EcoDry	•
Impostazioni individuali dei cicli	•
Possibilità di trasferire il protocollo su un software esterno/ un terminale esterno	•
Dotazione di base tray inclusa	•
Modalità di pausa	•
Generazione del vuoto	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Interfaccia Ethernet	•
WLAN (opzione)	•
Interfaccia USB	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
Classe dispositivi medici UE IIb	•
MDR 2017/745/UE	•
DIN EN 13060	•
IEC 61010-1:2010	•
IEC 61010-2-040:2005	•
IEC 61326-1	•
IEC 61770	•
EN 61326-1:2013	•
WEEE	•