

## PDR 514 COP [EL]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscald. elettrico con comandi a tempo M Select COP, per applicazioni self-service.



- Volume cesto 250.00 l, capacità di carico 10.0 kg – 14.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energetica grazie ad Air Recycling
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516408611 / Numero di materiale: 11717780 / Vecchio numero di materiale: 52514005EU

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance
Frontale	Grigio
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:25	10,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	14,0
Rapporto di carico	250,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
<b>Utilizzo</b>	
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Potenza max evaporazione in l/ora	13,00
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,53
Durata programma in min.	24
Durata in cicli di asciugatura	40000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	Benchmark M Select
Impostazione programma	Impostaz. parametri definiti
Gestione programma	Comando a tempo
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Pannello con simboli chiari	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	13,50
Potenza assorbita in kW	14,10
Protezione in A	25
<b>Variante tensione possibile 1</b>	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	27,00
Potenza assorbita in kW	28,20
Protezione in A	50
<b>Misure e peso dell'asciugatrice</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1400
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	852
Misura esterna, altezza lorda in mm	1526
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, profondità lorda in mm	938
Peso netto in kg	160,4
Peso lordo in kg	172

## PDR 514 COP [EL]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscald. elettrico con comandi a tempo M Select COP, per applicazioni self-service.



Codice EAN: 4002516408611 / Numero di materiale: 11717780 /

Vecchio numero di materiale: 52514005EU

Carico massimo sul pavimento in N/m<sup>2</sup> 1779

<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	51 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	3,90
<b>Dotazione</b>	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
Alette Softlift	•
AirRecycling	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•