

## PDR 518 ROP [EL]

Essiccatore a evacuazione Professional, riscald. elettrico  
con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



- Volume cesto 325.00 l , capacità di carico 13.0 kg – 18.0 kg 18.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energetica grazie ad Air Recycling
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516473275 / Numero di materiale: 11901210 /  
Vecchio numero di materiale: 52518007EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:25	13,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	18,0
Rapporto di carico	325,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	18,20
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,53
Durata programma in min.	24
Durata in cicli di asciugatura	40000
Comandi	
Tipo di comandi	Benchmark M Select
Impostazione programma	Impostaz. parametri definiti
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Pannello con simboli chiari	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	18,00
Potenza assorbita in kW	18,60
Protezione in A	35

## PDR 518 ROP [EL]

Essiccatore a evacuazione Professional, riscald. elettrico  
con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



Codice EAN: 4002516473275 / Numero di materiale: 11901210 /  
Vecchio numero di materiale: 52518007EU

### Variante tensione possibile 1

Allacciamento elettrico	3N AC 400V 60HZ
-------------------------	-----------------

Potenza elettrica di riscaldamento in kW	27,00
--	-------

Potenza assorbita in kW	28,20
-------------------------	-------

Protezione in A	50
-----------------	----

### Misure e peso dell'asciugatrice

Misura esterna, altezza netta in mm	1400
-------------------------------------	------

Misura esterna, larghezza netta in mm	906
---------------------------------------	-----

Misura esterna, profondità netta in mm	1035
--	------

Misura esterna, altezza lorda in mm	1526
-------------------------------------	------

Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
---------------------------------------	------

Misura esterna, profondità lorda in mm	1125
--	------

Peso netto in kg	173,5
------------------	-------

Peso lordo in kg	187
------------------	-----

Carico sul pavimento massimo in N	1967
-----------------------------------	------

### Valori delle emissioni

Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	50 dB(A) re 20 µPa
---	--------------------

Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	4,50
---	------

### Dotazione

Inversione rotazione intelligente del cestello	•
--	---

Guida assiale dell'aria	•
-------------------------	---

Filtro lanugine di grande superficie	•
--------------------------------------	---

PerfectDry	•
------------	---

Alette Softlift	•
-----------------	---

AirRecycling	•
--------------	---

Alloggiamento modulo di comunicazione	•
---------------------------------------	---

Interruttore arresto di emergenza	•
-----------------------------------	---

Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
---	---

### Possibilità di allacciamento

Sistema di cassa (opzionale)	•
------------------------------	---

Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
--	---

Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
---	---

WLAN	•
------	---

Box Connector	•
---------------	---

Modulo LAN (opzionale)	•
------------------------	---

### Norme, marcature, certificazioni

CE	•
----	---

VDE	•
-----	---

VDE-EMC	•
---------	---

Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
---	---

WEEE	•
------	---

UKCA	•
------	---

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE