

DAS 4930
Cappa piatta
con comandi intuitivi SmartControl



- Design elegante – pannello in nero ossidiana, larghezza 90 cm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Illuminazione uniforme grazie a listello a LED
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Funz. a ricircolo con filtro Active AirClean o Longlife AirClean

A+++

Codice EAN: 4002516544364 / Numero di materiale: 12010840 /
Vecchio numero di materiale: 28S4930BI

Struttura	
Cappa piatta	•
Modalità	
Tipo di guida aria	Commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUU 151
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Colore	Nero ossidiana
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Comando elettronico	•
SmartControl	•
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Saturazione dei filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione dei filtri a carbone attivo programmabile	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+++
Pacchetto ECO	•
PowerManagement System	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	23,4
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	1
Illuminazione	
LED	•
Numero x Watt	1 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	300 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
Dimmer	•
Aspiratore	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente continua (DC-Motor)	•
Funzionamento a evacuazione	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	180
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	280
Potenza aria livello 3 (m ³ /h)	400
Potenza aria livello intenso (m ³ /h)	720
Portata aria livello Booster 2 (m ³ /h)	720
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	37,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	47,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	55,0
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	66,0
Potenza sonora livello Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	70,0

DAS 4930
Cappa piatta
con comandi intuitivi SmartControl



Codice EAN: 4002516544364 / Numero di materiale: 12010840 /
Vecchio numero di materiale: 28S4930BI

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	33,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	41,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20μPa)	52,0
Pressione sonora livello Booster 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	56,0
Aria di ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m³/h)	165
Potenza aria livello 2 (m³/h)	265
Potenza aria livello 3 (m³/h)	380
Portata aria livello Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	695
Portata aria livello Booster 2 (m³/h) secondo EN 61591	720
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	43,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	53,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	61,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	73,0
Potenza sonora livello Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	77,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	29,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	39,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	48,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	59,0
Pressione sonora livello Booster 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	63,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Vetro di sicurezza semplice (ESG)	•
Dati tecnici	
Larghezza corpo cappa in mm	896
Altezza del corpo cappa in mm	36
Profondità del corpo cappa in mm	273
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) i	650
Peso netto in kg	14,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,5
Spina schuko	•
Assorbimento complessivo in kW	0,16
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfiato aria superiore	•
Accessori in dotazione	
Valvola di ritenuta	•
Accessori su richiesta	
Filtro a carboni attivi	Nein