

PFD 409 [WB Offshore]

Lavastoviglie ad acqua pulita da posizionamento libero con cesti, per il settore Offshore come ad esempio le piattaforme petrolifere.



- Max. resa di lavaggio*: 190 piatti/h o 10cesti/h
- Risultati eccellenti con il sistema di lavaggio ad acqua pulita
- Allacciamento elettrico speciale per condizioni particolari
- Risultati particolarmente igienici – temp. risciacquo finale 85 °C
- Max. comfort d'uso con display a colori Full-Touch M Touch Flex

* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.

Codice EAN: 4002516745648 / Numero di materiale: 12441910 /
Vecchio numero di materiale: 61040910SOM

Struttura e versione

Struttura	Lavastoviglie da posizionamento libero, a carica frontale
Linea	MasterLine
Modello	Offshore
Sistema risciacquo	Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Num. livelli risciacquo	2
Frontale	Acciaio inox
Coperchio	Acciaio inox
Pareti laterali	Acciaio inox
Parete posteriore	Zincato

Utilizzo

Adatto per offshore e settore navale

Dati prestazioni

Efficacia testata contro i virus	•
Igiene testata	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	390
Durata minima del programma in min.	12
Temperatura max risciacquo finale in °C	85
Prestazioni di lavaggio piatti/h	190
Prestazioni di lavaggio cestelli/h	10
Possibilità di lavare i cestelli in plastica su 2 livelli	•
Durata in cicli di lavaggio	28000

Miele MOVE

Connessione in rete con Miele MOVE

Comandi

Tipo di comandi	M Touch Flex
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Accensione automatica dello stato macchina Pronta per l'uso	•
Programmi di lavaggio [numero]	7
Tempo di mantenimento della temperatura regolabile	•
Temperatura di risciacquo modificabile	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Comandi neutri	•

Allacciamento elettrico standard

Allacciamento elettrico	3 AC 440V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	9,00
Potenza assorbita in kW	9,00
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,70

Variante tensione possibile 1

Allacciamento elettrico	AC 220V 60HZ
Potenza assorbita in kW	0,70
Protezione in A	4

PFD 409 [WB Offshore]

Lavastoviglie ad acqua pulita da posizionamento libero
con cesti, per il settore Offshore come ad esempio le piattaforme petrolifere.



Codice EAN: 4002516745648 / Numero di materiale: 12441910 /
Vecchio numero di materiale: 61040910SOM

Allacciamento/scarico idrico

Acqua fredda [numero]	1
Acqua calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in bar	1,00-10,00
Pompa di scarico	22
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Addolcitore acqua integrato	•
Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol	10,70
Sistema di protezione idrica	Waterproof-System
Consumo idrico per risciacquo in l	17,50
Lunghezza tubo di ingresso dell'acqua in cm	150
Lunghezza tubo di scarico dell'acqua in cm	150

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	820
Dimensioni esterne con coperchio, altezza in mm	835
Misura esterna, larghezza netta in mm	598
Misura esterna, profondità netta in mm	598
Misura esterna, altezza lorda in mm	920
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	740
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	520
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	530
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello superiore in mm	474
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm	505
Altezza inserimento dal pavimento in mm	216
Larghezza nicchia necessaria in mm	600
Peso netto in kg	78
Peso lordo in kg	88

Valori delle emissioni

Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	45 dB(A) re 20 µPa
Livello di potenza sonora dB(A) re 1 pW	57,0
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	1,08

Programmi

Universale	•
Breve	•
Freddo/Prelavaggio	•
Bicchieri	•
Posate	•
Plastiche	•
Intenso	•
Rigenegrazione	•
Scarico	•

Struttura del cestello

2 x inserto E 816	•
2 x inserto E 165	•
1 cesto superiore APFD 215	•
1 cesto inferiore APFD 220 per inserti	•

PFD 409 [WB Offshore]

Lavastoviglie ad acqua pulita da posizionamento libero
con cesti, per il settore Offshore come ad esempio le piattaforme petrolifere.



Codice EAN: 4002516745648 / Numero di materiale: 12441910 /

Vecchio numero di materiale: 61040910SOM

Cestello superiore regolabile in altezza

Combinabile con il cesto per bottiglie APFD 210



Dotazione

Asciugatura

Asciugatura ottimizzata
AutoOpen

AutoClose



1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi
liquidi



Parete posteriore in acciaio inossidabile con classe di
protezione contro spruzzi d'acqua IPX5 (opzi



Blocco sportello, protezione con codice



Perfect GlassCare



Sistema filtrante altamente efficace con controllo
dell'inserto del filtro



Condensatore vapore-nebulizzatore



Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità



Interfaccia ottica



Ampia gamma di accessori (optional)



Possibilità di allacciamento

Modulo di dosaggio esterno per detergente liquido



Modulo di dosaggio esterno per brillantante



WLAN



Norme, marcature, certificazioni

CE



Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE



EMV



Protezione radio



Protezione contro spruzzi d'acqua IPX1



DIN 10512



DIN EN 17735

