

## G 7130 SC AutoDos Lavastoviglie da posizionamento libero con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



- Cassetto 3D MultiFlex: il nostro segreto per avere più spazio per le posate
- Più informazioni e connessione in rete degli elettrodomestici con Miele@home
- Un'asciugatura sempre impeccabile: l'asciugatura AutoOpen di Miele
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita: consumi da 6.0 l nel programma Automatic
- Apertura e chiusura dello sportello molto leggere – ComfortClose



Codice EAN: 4002516748236 / Numero di materiale: 12445300 / Vecchio numero di materiale: 21713016

Vecchio numero di materiale: 21713016I	
Tipologia	
Lavastoviglie da posizionamento libero	*
Lavastoviglie da 60 cm	•
Design	
Colore pannello comandi	Bianco brillante
Versione pannello	Schermo dritto
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 1 riga con testi in chiaro
Colore display	bianco
MultiLingua	•
Comfort	
Connessione a Miele@home	•
Dosaggio automatico con PowerDisk	+
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	Display
Scelta della lingua a display	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A—G)	В
Consumo idrico nel programma Automatic in I da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di	8,4
programma (ciclo)	-, -
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,64
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	64
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,40
Durata del programma Eco in minuti	199
Classe di rumorosità	В
Rumorosità in dB(A)	43
EcoFeedback	+
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar <sup>®</sup>	•
Mezzo carico	•
Qualità del risultato	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
SensorDry	•
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria	•
BrilliantGlassCare	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
ECO ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenso 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Oomorevvasiii 55 C	



## G 7130 SC AutoDos Lavastoviglie da posizionamento libero con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



/ecchio numero di materiale: 21713016I	
Delicato	•
Silence 39 dB(A)	•
Pulizia macchina	<u> </u>
Risciacquare il sale	•
Opzioni di lavaggio	
AutoDos	<u> </u>
BottleClean	<u> </u>
Quick	
IntenseZone	<u> </u>
Pulito extra	<u> </u>
Asciugatura extra	•
Struttura del cestello	
Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex
Supporto per bicchieri FlexCare	2
Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	ExtraComfort
Numero coperti standard	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	<u> </u>
XL-Assist	•
Sicurezza	
Waterproof-System	<u> </u>
Spia controllo filtro	<u> </u>
Sicurezza bimbi	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	845
Altezza nicchia in mm	880
	880 600
Profondità nicchia in mm	<del></del>
Profondità nicchia in mm Larghezza elettrodomestico in mm	600
Profondità nicchia in mm Larghezza elettrodomestico in mm Altezza elettrodomestico in mm	600 598
Profondità nicchia in mm Larghezza elettrodomestico in mm Altezza elettrodomestico in mm Profondità elettrodomestico in mm	600 598 845
Profondità nicchia in mm Larghezza elettrodomestico in mm Altezza elettrodomestico in mm Profondità elettrodomestico in mm Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	600 598 845 600
Profondità nicchia in mm  Larghezza elettrodomestico in mm  Altezza elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm  Peso netto in kg	600 598 845 600 119,5
Profondità nicchia in mm  Larghezza elettrodomestico in mm  Altezza elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm  Peso netto in kg	600 598 845 600 119,5 56,0
Profondità nicchia in mm  Larghezza elettrodomestico in mm  Altezza elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm  Peso netto in kg  Potenza assorbita in kW  Tensione in V	600 598 845 600 119,5 56,0 2,00
Profondità nicchia in mm  Larghezza elettrodomestico in mm  Altezza elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm  Peso netto in kg  Potenza assorbita in kW  Tensione in V  Protezione in A	600 598 845 600 119,5 56,0 2,00 230
Profondità nicchia in mm  Larghezza elettrodomestico in mm  Altezza elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm  Peso netto in kg  Potenza assorbita in kW  Tensione in V  Protezione in A  Numero fasi	600 598 845 600 119,5 56,0 2,00 230 10
Profondità nicchia in mm  Larghezza elettrodomestico in mm  Altezza elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm  Peso netto in kg  Potenza assorbita in kW  Tensione in V  Protezione in A  Numero fasi  Frequenza elettrica standard	600 598 845 600 119,5 56,0 2,00 230 10
Profondità nicchia in mm  Larghezza elettrodomestico in mm  Altezza elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm  Peso netto in kg  Potenza assorbita in kW  Tensione in V  Protezione in A  Numero fasi  Frequenza elettrica standard  Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	600 598 845 600 119,5 56,0 2,00 230 10 1
Profondità nicchia in mm  Larghezza elettrodomestico in mm  Altezza elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm  Peso netto in kg  Potenza assorbita in kW  Tensione in V  Protezione in A  Numero fasi  Frequenza elettrica standard  Lunghezza tubo di afflusso idrico in m  Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	600 598 845 600 119,5 56,0 2,00 230 10 1 50 1,50
Profondità nicchia in mm  Larghezza elettrodomestico in mm  Altezza elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm  Peso netto in kg  Potenza assorbita in kW  Tensione in V  Protezione in A  Numero fasi  Frequenza elettrica standard  Lunghezza tubo di afflusso idrico in m  Lunghezza di tubo di scarico idrico in m  Lunghezza del cavo elettrico in m	600 598 845 600 119,5 56,0 2,00 230 10 1 50 1,50
Altezza elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm  Peso netto in kg  Potenza assorbita in kW  Tensione in V  Protezione in A  Numero fasi  Frequenza elettrica standard  Lunghezza tubo di afflusso idrico in m  Lunghezza del cavo elettrico in m  Lingue del display disponibili	600 598 845 600 119,5 56,0 2,00 230 10 1 50 1,50
Profondità nicchia in mm  Larghezza elettrodomestico in mm  Altezza elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico in mm  Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm  Peso netto in kg  Potenza assorbita in kW  Tensione in V  Protezione in A  Numero fasi	600 598 845 600 119,5 56,0 2,00 230 10 1 50 1,50 1,70 deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português,



## G 7130 SC AutoDos Lavastoviglie da posizionamento libero con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



Codice EAN: 4002516748236 / Numero di materiale: 12445300 / Vecchio numero di materiale: 217130161 Voucher per 6x PowerDisk