

PWD 8682 C [LAN]

Termodisinfettore e macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione con un unico ripiano di lavaggio con un cassetto per prodotti chimici, durate brevi e 2 pompe di dosaggio.



- Resa/carico, p.es. 2 STbacinelle DIN o. 22 ST #Strumento di trasmissione.
- Camera ottimizzata per chirurgia e integrazione dei prodotti chimici
- Programma breve per gli strumenti di #trasmissione
- Design moderno con display full-touch e illuminazione vasca di lavaggio
- Connessione in rete di serie tramite WLAN o Ethernet

Codice EAN: 4002516957768 / Numero di materiale: 12945680 /

Vecchio numero di materiale: 62868274SEE

Struttura e versione	
Linea	CompactLine
Colore pannello	Nero
Rivestimento	Bianco
Incasso sottopiano	•
Coperchio	Acciaio inox
Numero ripiani di lavaggio	1
AutoClose – blocco automatico dello sportello	•
Segnale acustico al termine del programma	•
Costruzione di facile manutenzione	•
Utilizzo	
Per studi odontoiatrici	•
Per ambulatori medici	•
Per sale operatorie ambulatoriali	•
Per ambulatori veterinari	•
Per ambulatori podologici	•
Capacità	
Cestini DIN per carico [numero]	2
Cestini piccoli (E 146) per carico [numero]	10
Cestini (E 197) per carico [numero]	18
Specula ginecologici per carico [numero]	24
Bacinelle reniformi per carico [numero]	5
Aspirasaliva chirurgici per ciclo [numero]	22
Strumenti a corpo cavo per carico [numero]	22
Strumenti di trasmissione per carico [numero]	22
Cestino (125 x 188 x 30 mm) (L x H x P) per ciclo [numero].	18
Cestino (176 x 273 x 30 mm) (L x H x P) per ciclo [numero].	10
Cestino (176 x 273 x 41 mm) (L x H x P) per ciclo [numero].	10
Dati prestazioni	
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	500
Volume utile vasca di lavaggio in l	75,00
Durata più breve del programma (lavaggio e disinfezione) in min.	27
Ore di funzionamento testate	15000
Durata più breve del programma (lavaggio e disinfezione) in min.	23
Temperatura max. risciacquo finale in °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (opzione)	•
Miele MOVE MedDent+ (opzione)	•
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Flex
È possibile impostare i programmi preferiti	•
Approvazione del ciclo direttamente dal display	•
Tempo max. per posticipo dell'avvio in h	24
Programmabilità	Programmabile
Programmi [numero]	13

PWD 8682 C [LAN]

Termodisinfettore e macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione con un unico ripiano di lavaggio con un cassetto per prodotti chimici, durate brevi e 2 pompe di dosaggio.



Codice EAN: 4002516957768 / Numero di materiale: 12945680 /

Vecchio numero di materiale: 62868274SEE

Posti programma liberi [numero]	5
Regolazione valore AO	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento elettrico in kW	8,50
Potenza massima assorbita in kW	9,30
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,90
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento elettrico in kW	2,50
Potenza massima assorbita in kW	3,30
Protezione in A	16
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	1
Acqua calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in kPa	200-1000
Acqua demineralizzata [numero]	1
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Durezza massima dell'acqua (fredda/calda) in mmol/l	10,70
Pompa di scarico [DN]	22
Addolcitore acqua integrato	•
Sistema antiallagamento	Waterproof-System
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	835
Misura esterna, larghezza netta in mm	600
Misura esterna, profondità netta in mm	600
Misura esterna, altezza lorda in mm	950
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	740
Vasca di lavaggio, altezza utile in mm	280
Vasca di lavaggio, larghezza utile in mm	490
Peso netto in kg	81
Vasca di lavaggio, profondità utile in mm	498
Peso lordo in kg	89
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	1220
Valori delle emissioni	
Livello pressione sonora sul posto di lavoro	≤70 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	1,00
Programmi	
Vario TD Intenso	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•
Vario TD Dental corto per manipoli e contrangoli	•
Vario TD MIC	•

PWD 8682 C [LAN]

Termodisinfettore e macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione con un unico ripiano di lavaggio con un cassetto per prodotti chimici, durate brevi e 2 pompe di dosaggio.



Codice EAN: 4002516957768 / Numero di materiale: 12945680 /

Vecchio numero di materiale: 62868274SEE

Vario TD Ginecologia

•

Vario TD ORL

•

Vario TD ORL Ottiche

•

Strum. Vario TD

•

Risciacquo acqua fredda

•

Dotazione

1 pompa di dosaggio per detergente liquido

•

1 pompa di dosaggio per additivo per il risciacquo finale

•

DS5 Lancia di aspirazione Flex

•

Rilevamento automatico del livello di vuoto

•

Controllo del volume di dosaggio

•

Condensatore di vapore

•

Controllo pressione di lavaggio

•

Tecnologia a sensori del braccio irroratore

•

Sequenze tutorial

•

Illuminazione della vasca di lavaggio

•

Sistema di filtri a più componenti

•

Pompa di riscaldamento a velocità variabile

•

Pompa con portata elevata

•

Accoppiamento diretto supporto di carico

•

EcoDry

•

Contenitore sale sul fondo della vasca di lavaggio

•

Interfaccia ottica per l'assistenza tecnica

•

Vano modulo di comunicazione

•

Vasca di lavaggio saldata senza fessure grazie alla tecnologia laser

•

Resistenze all'esterno della vasca di lavaggio

•

Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità (1.4301/304)

•

Dimensioni di regolazione della tanica per prodotti da 2x5 l e del contenitore dell'additivo per il risciacquo finale

•

Numerosi componenti (opzione)

•

Possibilità di allacciamento

Interfaccia WLAN/Ethernet

•

Norme, marcature, certificazioni

CE

•

EN ISO 15883-1

•

EN ISO 15883-2

•

EN 61010-1

•

EN 61010-2-040

•

Direttiva RoHS 2011/65/UE

•

Classe dispositivi medici UE IIb

•