Miele

PG 8058 U [OK BRILLIANT]
Máquina de lavar louça de água renovada encastrável
sem cestos, para lavagem de copos e talheres em bares e restaurantes.

- Rendimento de lavagem máx.*: 340 copos/h ou 1950 talheres/h
- Resultados de excelência graças ao sistema de lavagem de água renovada
- Brilhante para copos e talheres – ligação de água TE/VE
- O melhor cuidado para os seus copos – Perfect GlassCare
- Lavagem flexível de 2 cestos de arame ou de plástico por carga

* Dependendo das condições estruturais (temperatura de admissão de água / ligação eléctrica), é possível alterar os valores indicados.

Código EAN: 4002515393000 / Número de material: 09754680 /
Número de material antigo: 61805830SER

Modelo e versão	
Modelo	Máquina de lavar louça de integrar por baixo de bancada
Linha	Profissional
Modelo	Brilliant
Sistema de lavagem	Máquina de carga frontal com água renovada
Número de níveis de lavagem	2
Frente	Aço inox
Paredes laterais	Aço inoxidável
Reequipável para aparelho de instalação livre	Stand 1-80, inox
Aplicação	
Adequado para restauração/bares	•
Adequado para hotelaria	•
Dados de rendimento	
Bomba de circulação, Qmáx em l/min.	390
Tempo de funcionamento do programa mínimo em min.	5
Temperatura de enxaguamento máxima em °C	85
Rendimento copos/h	340
Rendimento talheres/h	1950
Rendimento cestos/h	24
Possibilidade para lavagem de cestos de plástico em 2 níveis	•
Vida útil em ciclos de lavagem	15000
Comando	
Tipo de comando	TouchControl
Seleção do programa	Touch on Metal
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Utilização neutra em termos de linguagem	•
Ligação elétrica padrão	
Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	8,50
Potência total em kW	8,90
Fusível em A	16
Ficha CEE	•
Compr. cabo de ligação à rede em m	1,70
Possível variante de tensão 1	
Ligação elétrica	AC 230V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	3,00
Potência total em kW	3,40
Fusível em A	16
Ligação da água/esgoto da água	
Água fria [quantidade]	1
Água quente [quantidade]	1
Água totalmente desmineralizada (VE)/parcialmente desmineralizada (TE) [quantidade]	1
Pressão de fluxo necessária em bar	1,00-10,00

PG 8058 U [OK BRILLIANT]
Máquina de lavar louça de água renovada encastrável
sem cestos, para lavagem de copos e talheres em bares e restaurantes.

Código EAN: 4002515393000 / Número de material: 09754680 /
Número de material antigo: 61805830SER

Bomba de esgoto [DN]	22
Altura de elevação máxima da bomba de esgoto em cm	100
Descalcificador de água	•
Dureza da água máxima em mmol/l	10,70
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Consumo de água por ciclo de lavagem em l	8,00
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	820
Medida exterior, largura em mm	598
Medida exterior, profundidade em mm	595
Medida exterior, altura bruta em mm	940
Medida exterior, largura bruta em mm	675
Medida exterior, profundidade bruta em mm	745
Cuba útil, altura em mm	559
Cuba útil, largura em mm	530
Cuba útil, profundidade do cesto superior em mm	474
Cuba útil, profundidade do cesto inferior em mm	505
Altura de inserção acima do piso em mm	216
Peso líquido (kg)	63
Peso bruto em kg	69
Carga máxima no piso em N	1200
Níveis de emissão	
Nível de emissão e pressão sonora no local de trabalho (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Nível de potência sonora (LwA)	57,0
Libertação de calor no local em Mj/h	1,08
Programas	
Universal	•
Super curto	•
Curto	•
Higiene Plus	•
Frio/Pré-lavagem	•
Copos de cerveja	•
Talheres	•
Plásticos	•
Poupança energética/Eco	•
Intensivo	•
Regeneração	•
Esgoto	•
Configuração dos cestos	
Sem equipamento dos cestos	•
Equipamento	
Secagem	Apoio à secagem AutoOpen
1 doseador combinado/porta para detergente em pó e secante	•
Cuba em aço inox de elevada qualidade	•
Reservatório do sal na porta	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Condensador de vapor com pulverização	•

PG 8058 U [OK BRILLIANT]
Máquina de lavar louça de água renovada encastrável
sem cestos, para lavagem de copos e talheres em bares e restaurantes.

Código EAN: 4002515393000 / Número de material: 09754680 /
Número de material antigo: 61805830SER

Tempo de retenção da temperatura ajustável	•
Temperatura de enxaguamento alterável	•
Temperatura de lavagem alterável	•
Tempo de lavagem alterável	•
Interface ótica	•
Acessórios abrangentes (opção)	•
Possibilidades de ligação	
Módulo doseador externo para detergente líquido	•
Módulo doseador externo para secante	•
Normas, cert. e marc.	
CE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•
CEM	•
Proteção contra emissão de RF	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•