Miele

PG 8592 [WW AD]
Máquina de lavar e desinfetar
com dosagem de líquidos & secagem ar quente DryPlus.

- Rendimento/carga de, p. ex. 8 cestos de rede DIN ou 1-2 conjuntos CMI
- Segurança por controlo: controlo da pressão de lavagem e do braço de lavagem
- 68 % menos de consumo de água em comparação com modelo antecessor*
- Secagem por ar quente eficiente – DryPlus
- Pode ser ligado em rede de fábrica por Wi-Fi ou Ethernet

* em comparação com o programa VarioTD da G 7892

Código EAN: 4002515781326 / Número de material: 10547370 /
Número de material antigo: 62859201E

| | |
|---|---|
| **Construção e modelo** | |
| Modelo | Aparelho de instalação livre, de integrar por baixo da bancada, estreito |
| Revestimento exterior | Aço inoxidável |
| Encastrável debaixo de uma bancada | • |
| AutoClose: bloqueio automático da porta | • |
| Sinal, sinal acústico no final do programa | • |
| Estrutura de fácil manutenção | • |
| **Aplicação** | |
| Adequado para hospitais | • |
| Adequado para consultórios médicos | • |
| Adequado para cirúrgicas ambulatórias | • |
| Adequado para bombeiros e serviços de salvamento | • |
| **Capacidade** | |
| Cestos de rede DIN por carga [quantidade] | 8 |
| Espéculos GIN por carga [quantidade] | 42 |
| Conjuntos CMI por carga [quantidade] | 1-2 |
| Conjuntos AN por carga [quantidade] | 2-3 |
| Instrumentos ocos por carga [quantidade] | 44 |
| **Dados de potência** | |
| Bomba de circulação, Qmáx em l/min. | 500 |
| Volume útil da cuba em l | 145,00 |
| Horas de funcionamento testadas | 15000 |
| Tempo de funcionamento do programa mais curto (lavagem e desinfeção) em min. | 22 |
| Temperatura de enxaguamento máxima em °C | 93 |
| **Comando** | |
| Tipo de comando | TouchControl |
| Seleção do programa | Touch on Metal |
| Teclas de seleção direta | • |
| Pré-seleção de início máx. em h | 24 |
| Programabilidade | Programável |
| Programas [número] | 18 |
| Posições livres [número] | 2 |
| Comando por controlo do valor A0 | • |
| Recomeço automático do programa | • |
| Indicação do tempo restante | • |
| Indicação da sequência do programa | • |
| Idiomas do visor configuráveis | • |
| **Ligação elétrica padrão** | |
| Ligação elétrica | 3N AC 400V 50HZ |
| Potência de aquecimento elétrica em kW | 8,50 |
| Potência total em kW | 9,30 |
| Fusível em A | 16 |
| Compr. cabo de ligação à rede em m | 1,80 |
| **Possível variante de tensão 1** | |
| Ligação elétrica | AC 230V 50HZ |
| Potência de aquecimento elétrica em kW | 2,50 |
| Potência total em kW | 3,30 |
| Fusível em A | 16 |

PG 8592 [WW AD]
Máquina de lavar e desinfetar
com dosagem de líquidos & secagem ar quente DryPlus.

Código EAN: 4002515781326 / Número de material: 10547370 /
Número de material antigo: 62859201E

| | |
|---|---|
| **Ligação à água/descarga da água** | |
| Água fria [quantidade] | 1 |
| Água fria para condensador de vapor [quantidade] | 1 |
| Água quente [quantidade] | 1 |
| Pressão de fluxo necessária em kPa | 200-1000 |
| Água totalmente desmineralizada [quantidade] | 1 |
| Altura de elevação máxima da bomba de esgoto em cm | 100 |
| Dureza máxima da água (água fria/quente) em mmol/l | 10,70 |
| Bomba de esgoto [DN] | 22 |
| Descalcificador de água | • |
| Sistema antifugas | Sistema Waterproof |
| **Dimensões e peso** | |
| Peso líquido em kg | 78 |
| **Unidade de secagem** | |
| Agregado de secagem integrado | • |
| Ventilador em kW | 0,30 |
| Resistências de aquecimento em kW | 2,20 |
| Potência total em kW | 2,50 |
| Débito de ar em $m^3$/h | 60 |
| Ajuste de temperatura em incrementos de 1 °C | 50-115 |
| Ajuste de tempo em incrementos de 1 minuto | 0-120 |
| Classe do filtro Hepa | H13 |
| Grau de separação do filtro HEPA (conforme a norma DIN EN 1822) em % | 99,95 |
| Vida útil do filtro HEPA em h | 200 |
| **Dimensões e peso** | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 835 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 600 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 600 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 940 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 675 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 745 |
| Cuba, altura útil em mm | 520 |
| Cuba, largura útil em mm | 530 |
| Cuba, profundidade do cesto superior em mm | 474 |
| Cuba, profundidade do cesto inferior em mm | 520 |
| Peso bruto em kg | 85 |
| **Nível de emissões** | |
| Nível de ruído no local de trabalho | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Libertação de calor no local em Mj/h | 1,45 |
| **Equipamento** | |
| Controlo do volume de dosagem | • |
| Interface para documentação de processos (opção) | • |
| Interface do serviço de apoio ao cliente | • |
| Componentes extensivos (opção) | • |
| **Programas** | |
| Vario TD Instr 4Filtros | • |
| Vario TD Instr 6Filtros | • |
| Vario TD Instr 8Filtros | • |
| Vario TD AN | • |
| Vario TD MIC | • |

PG 8592 [WW AD]
Máquina de lavar e desinfetar
com dosagem de líquidos & secagem ar quente DryPlus.

Código EAN: 4002515781326 / Número de material: 10547370 /
Número de material antigo: 62859201E

| | |
|---|---|
| Vario TD GIN | • |
| Vario TD ORL | • |
| Vario TD ORL + | • |
| Óptica Vario TD ORL | • |
| Especial 93 °C-10' | • |
| Oftalmologia | • |
| Carro Ofta. A207 | • |
| Biberões | • |
| Calçado para bloco operatório | • |
| Utensílios de enfermaria | • |
| Universal | • |
| **Equipamento** | |
| 1 doseador/porta para neutralizante | • |
| 1 bomba doseadora para detergente líquido | • |
| Condensador de vapor | • |
| Monitorização da pressão de lavagem | • |
| Monitorização do braço de lavagem | • |
| Sistema de filtragem de vários componentes | • |
| Bomba de calor de rotação variável | • |
| Acoplamento direto dos sistemas de carga | • |
| DryPlus | • |
| Reservatório do sal na porta | • |
| Cuba selada sem espaços através de tecnologia por laser | • |
| Radiador fora da cuba | • |
| Cuba em aço inox de elevada qualidade (1.4301/304) | • |
| **Normas e certificados** | |
| Rótulo VDE (segurança elétrica) | • |
| Tipo de proteção IP de acordo com a norma EN 60529: IP 21 | • |
| EN 61010-2-040 | • |
| Diretiva RoHS 2011/65/UE | • |
| Classe UE do dispositivo médico IIb | • |
| **Possibilidades de ligação** | |
| Interface de série RS 232 (opção) | • |
| Wi-Fi via DataDiary (opção) | • |
| Interface Ethernet/Wi-Fi | • |
| Módulo doseador externo | • |
| **Normas e certificados** | |
| EN 61010-1 | • |