

M 500-2000 [EL] LACO Calandra elétrica com entrada e saída de roupa frontal e uma largura funcional de 2000 mm.



- Rendimento de 75.0 kg/h^{*}, diâmetro do rolo de 500 mm, largura de trabalho2000 mm
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado(opcional)
- Aquecimento uniforme do berço: sistema circulatório a óleo eficiente
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho

Código EAN: 4002515961766 / Número de material: 10817600 /

Número de material antigo: 53502006D

Número de material antigo: 53502006D	
Construção e modelo	Faturale a secole de verses
Modelo	Entrada e saída de roupa pela frente
Possibilidade de montagem na parede	•
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinzento-ferro
Diâmetro do rolo em mm	500
Largura de trabalho em mm	2000
Material do berço	Aço (LACO)
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.), Enrolamento de mola redonda
Pano da calandra	Pano ARAMID (opção), Tecido em poliéster
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadorias	•
Adequado para hospitais	•
Dados de potência	
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	75,0
Comando	
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	1,5
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	5,5
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 380-420V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	30,00
Potência total em kW	33,19
Fusível em A	50
Tensão especial (Opção)	•
Transportador de calor	
Bomba de circulação de óleo	•
Conteúdo de óleo em I	90
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	1265
Medida exterior, largura em mm	2840
Medida exterior, profundidade em mm	1125
Medida exterior, altura bruta em mm	1400
Medida exterior, largura bruta em mm	3200
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1400
Peso líquido em kg Peso bruto em kg	1200
	1230
Nível de emissões	70 dD(A) == 00 D=
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 μPa
Equipamento	
Mesa de saída prolongada (opção)	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•

Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 50 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.



M 500-2000 [EL] LACO Calandra elétrica com entrada e saída de roupa frontal e uma largura funcional de 2000 mm.



Código EAN: 4002515961766 / Número de material: 10817600 / Número de material antigo: 53502006D Pedal de comutação (opcional) Mesa de introdução (opcional) Introdução de grampo Easy-Clamp (opcional) Desenrolador de roupa Caixa para roupa Cobertura Função de pausa Velocidade da calandra avançada (opção) Berço soldado a laser, flexível Berço Air-Stream (opcional) Interruptor de paragem de emergência Válvula de saída de ar regulável (opção) Acessórios independentes do aparelho • Possibilidades de ligação Coin Box (opcional) Máquina de alimentação (opcional) Dobragem (opcional) Normas e certificados CE ΤÜV CSA