PG 8063 [OK Safety]
Máquina de lavar louça de instalação livre
sem cestos, para bombeiros.

- Rendimento de lavagem máx.: 12 válvulas de respiração ou 2 cestos/ carga
- Reproc. seguro de máscaras e válvulas de respiração
- Fácil operação graças à organização simples do painel
- Reprocess. seg. c/ prog. especiais específicos p/ mat. de lavag.
- Resultados de excelência graças ao sistema de lavagem de água renovada

Código EAN: 4002516214007 / Número de material: 11295950 /
Número de material antigo: 61806340IB

Modelo e versão	
Modelo	Máquina de lavar louça de instalação livre, máquina de carga frontal
Linha	Professional Safety
Modelo	Safety
Sistema de lavagem	Máquina de carga frontal com água renovada
Número de níveis de lavagem	2
Frente	Aço inox
Tampa	Aço inoxidável
Paredes laterais	Aço inoxidável
Aplicação	
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Dados de rendimento	
Bomba de circulação, Qmáx em l/min.	390
Temperatura de enxaguamento máxima em °C	60
Rendimento respiração/carga	12
Rendimento máscaras de proteção respiratória/carga	6
Rendimentocestos/carga	2
Vida útil em ciclos de lavagem	15000
Comando	
Tipo de comando	TouchControl
Seleção do programa	Touch on Metal
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Utilização neutra em termos de linguagem	•
Ligação elétrica padrão	
Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	8,50
Potência total em kW	8,90
Fusível em A	16
Compr. cabo de ligação à rede em m	1,70
Possível variante de tensão 1	
Ligação elétrica	AC 230V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	2,50
Potência total em kW	2,90
Fusível em A	16
Ligação da água/esgoto da água	
Água fria ou água quente [quantidade]	1
Água totalmente desmineralizada (VE)/parcialmente desmineralizada (TE) [quantidade]	1
Pressão de fluxo necessária em bar	0,40-10,00
Bomba de esgoto [DN]	22
Altura de elevação máxima da bomba de esgoto em cm	100
Descalcificador de água	•
Dureza da água máxima em mmol/l	10,70
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Consumo de água por ciclo de lavagem em l	18,00

PG 8063 [OK Safety]
Máquina de lavar louça de instalação livre
sem cestos, para bombeiros.

Código EAN: 4002516214007 / Número de material: 11295950 /
Número de material antigo: 61806340IB

Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	820
Medida exterior com tampa, altura em mm	835
Medida exterior, largura em mm	0
Medida exterior, profundidade em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	940
Medida exterior, largura bruta em mm	675
Medida exterior, profundidade bruta em mm	745
Cuba útil, altura em mm	559
Cuba útil, largura em mm	530
Cuba útil, profundidade do cesto superior em mm	474
Cuba útil, profundidade do cesto inferior em mm	505
Altura de inserção acima do piso em mm	216
Peso líquido (kg)	72
Peso bruto em kg	79
Carga máxima no piso em N	1200
Níveis de emissão	
Nível de emissão e pressão sonora no local de trabalho (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Nível de potência sonora (LwA)	57,0
Libertação de calor no local em Mj/h	1,08
Programas	
Sf Special	•
Sf Special Plus	•
Vario Chem	•
Configuração dos cestos	
Sem equipamento dos cestos	•
Equipamento	
Secagem	Sem
Cuba em aço inox de elevada qualidade	•
Reservatório do sal na porta	•
Interface ótica	•
Acessórios abrangentes (opção)	•
Possibilidades de ligação	
Módulo doseador externo para detergente líquido	•
Normas, cert. e marc.	
CE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•
CEM	•
Proteção contra emissão de RF	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•