Miele

PLW 8617 [EL RT]
Máquina de lavar para laboratórios, elétrica
de uma porta, com depósito de reciclagem, 1150 mm de largura, 351 l volume útil.

- Rendimento/carga de, p. ex. 216 frascos de lab., 588 frascos p/ injetáveis ou 294 pipetas
- Ecológico graças ao depósito de reciclagem
- Consumo de água até 60 % inferior relativamente ao carregamento *
- Flexível e simples: suportes de carga modulares e sistema EasyLoad
- Eficiente: grande potência com bomba de rotação variável
- Resultados garantidos: sensor braço de lavagem e módulo de condutividade

* p. ex., poupança de 60 % com frascos de laboratório de 100 ml no programa Universal–Max em comparação com o programa Lab–Universal da PG 8527

Código EAN: 4002516236962 / Número de material: 11332050 /
Número de material antigo: 62861703E

| | |
|---|---|
| **Construção e modelo** | |
| Modelo | Aparelho de instalação livre, 1 porta, porta elevatória em vidro |
| Frente/parte traseira | Aço inoxidável |
| Paredes laterais | Aço inoxidável |
| Instalação individual ou em série | • |
| Carga através de carros de carga | • |
| Bloqueio elétrico da porta | • |
| Sinal, sinal acústico no final do programa | • |
| Estrutura de fácil manutenção | • |
| **Aplicação** | |
| Adequado para laboratórios | • |
| Adequado para aplicações industriais | • |
| **Capacidade** | |
| Vidros de colo estreito por carga [quantidade] | 216 |
| Tubos de ensaio por carga [quantidade] | 588 |
| Frascos de laboratório por carga [quantidade] | 216 |
| Pipetas por carga [quantidade] | 294 |
| **Dados de potência** | |
| Bomba de circulação, Qmáx em l/min. | 400 |
| Bomba de rotação variável | • |
| Volume útil da cuba em l | 351 |
| Horas de funcionamento testadas | 15000 |
| Vida útil em ciclos de lavagem | 20000 |
| **Comando** | |
| Tipo de comando | PST 20 |
| Seleção do programa | Visor a cores Fulltouch |
| Programabilidade | Programável |
| Programas [número] | 30 |
| Posições livres [número] | 170 |
| Indicação do tempo restante | • |
| Indicação da sequência do programa | • |
| Indicação de estado da iluminação da cuba | • |
| Idiomas do visor configuráveis | • |
| **Ligação elétrica padrão** | |
| Ligação elétrica | 3N AC 400V 50HZ |
| Potência de aquecimento em kW | 18,00 |
| Potência total em kW | 20,00 |
| Fusível em A | 32-35 |
| **Ligação à água/descarga da água** | |
| Bomba de esgoto (opção) | • |
| **Ligação de ar comprimido** | |
| Ligação de ar comprimido, técnica [quantidade] | 1 |
| Ar comprimido necessário, técnico em kPa | 600-800 |
| **Dimensões e peso** | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 1670 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 1150 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 990 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 1960 |

PLW 8617 [EL RT]
Máquina de lavar para laboratórios, elétrica
de uma porta, com depósito de reciclagem, 1150 mm de largura, 351 l volume útil.

Código EAN: 4002516236962 / Número de material: 11332050 /
Número de material antigo: 62861703E

| | |
|---|---|
| Medida exterior, largura bruta em mm | 1250 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 1130 |
| Cuba, largura em mm | 530 |
| Peso líquido em kg | 393 |
| Peso bruto em kg | 405 |
| **Programas** | |
| Desinfeção térmica | • |
| Reprocessamento de vidraria de laboratório | • |
| Plásticos | • |
| Poluição por hidrocarbonetos | • |
| Limpeza industrial de peças | • |
| **Equipamento** | |
| 2 bombas doseadoras de membrana integradas para líquidos | • |
| Bombas doseadoras adicionalmente integráveis | 4 |
| Tanque de reciclagem | • |
| Condensador de vapor (opção) | • |
| Controlo do volume de dosagem | • |
| Monitorização do braço de lavagem | • |
| Monitorização da condutividade | • |
| Interface relativa à documentação do processo | • |
| Sistema de filtragem de vários componentes | • |
| Microfiltro | • |
| Acoplamento direto dos sistemas de carga | • |
| Secagem integrada por ar quente (opção) | • |
| Impressora integrada para documentação do processo (opção) | • |
| Radiador fora da cuba | • |
| EasyLoad | • |
| Possibilidade de ajuste para produtos químicos (4 x 10 l) | • |
| Cuba em aço inox de elevada qualidade (1.4404/316L) | • |
| Base, movível (opção) | • |
| Refrigeração da água residual (opção) | • |
| Iluminação multicolorida da cuba | • |
| Design modular do cesto | • |
| Possibilidade de utilização do suporte de carga disponível | • |
| **Possibilidades de ligação** | |
| Interface Ethernet | • |
| Módulo doseador externo | • |
| Interface USB | • |
| Dosagem central | • |