

PST 2210

Esterilizador de bancada CUBE

Com comando tátil intuitivo e 5,5 kg de capacidade de instrumentos.



- 22 l Volume da cuba para 5,5 kg instrumentos e 2,0 kg têxteis/carga
- Comando intuitivo, ecrã tátil a cores
- Tudo documentado, documentação contínua do processo
- Fácil transferência de dados, interface Wi-Fi opcional

Código EAN: 4002516246411 / Número de material: 11368180 /
Número de material antigo: 63221000INT

Construção e modelo	
Modelo	Aparelho de bancada
Revestimento exterior	Branco
Frente/parte traseira	Plástico
Bloqueio elétrico da porta	•
Tipo de aquecimento	Elétrico
Estrutura de fácil manutenção	•
Aplicação	
Adequado para consultórios dentários	•
Adequado para consultórios médicos	•
Adequado para cirúrgicas ambulatoriais	•
Capacidade	
Carga máxima com instrumentos embalados em kg	5,5
Carga máxima com instrumentos não embalados em kg	2,0
Carga máxima com produtos porosos (têxteis) em kg	9,0
Dados de potência	
Volume útil da câmara em l	22
Tempo de funcionamento do programa mais curto no programa 134 °C Universal em min.	47
Comando	
Tipo de comando	TouchControl
Seleção do programa	Visor cores tátil (resistivo)
Tamanho do visor em polegadas	4,3
Programabilidade	Def. de parâmetro definível
Teclas de seleção direta	•
Programas [número]	3
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Rotina de interrupção do programa	•
Capacidade de armazenamento de cargas (número de ciclos)	400
Indicador automático de manutenção	•
Ligação elétrica padrão	
Ligação elétrica	AC 200-240V 50/60HZ
Potência de aquecimento em kW	0,00
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	10
Compr. cabo de ligação à rede em m	2,00
Ficha Schuko	•
Ligação à água/descarga da água	
Válvula de enchimento de água automática	•
Pressão de fluxo necessária em kPa	200-860
Condutividade em µS/cm	<15
Monitorização da condutividade	•
Temperatura máxima de entrada de água em °C	35
Quantidade máxima de escoamento em l/min.	0,5
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	452
Medida exterior, largura líquida em mm	465

PST 2210

Esterilizador de bancada CUBE

Com comando tátil intuitivo e 5,5 kg de capacidade de instrumentos.



Código EAN: 4002516246411 / Número de material: 11368180 /

Número de material antigo: 63221000INT

Medida exterior, profundidade líquida em mm	634
Medida exterior, altura bruta em mm	650,00
Medida exterior, largura bruta em mm	600,00
Medida exterior, profundidade bruta em mm	800,00
Tamanho da cuba, altura (medida útil) em mm	195
Tamanho da cuba, largura (medida útil) em mm	195
Ø da câmara em mm	250
Tamanho da cuba, profundidade (medida útil) em mm	400
Peso líquido em kg	44,00
Peso bruto em kg	54,00
Nível de emissões	
Libertação de calor no local em Mj/h	3,00
Programas	
121 °C Universal	•
134 °C Universal	•
134 °C Priões	•
Teste Helix-B&D	•
Teste de vácuo	•
Equipamento	
Bomba de vácuo potente	•
Bomba de vácuo silenciosa	•
Interface para documentação do processo via USB	•
Interface para documentação de processo via Wi-Fi (opção)	•
Formato de saída de protocolos no formato HTML ou SCL	•
Regulações de ciclos individuais	•
Possibilidade de exibição de protocolo num software externo/dispositivo externo	•
Equipamento básico do tabuleiro incluído	•
Modo Standby	•
Criar vácuo	•
Possibilidades de ligação	
Wi-Fi (opção)	•
Interface USB	•
Normas e certificados	
CE	•
Classe UE do dispositivo médico IIb	•
MDR 2017/745/UE	•
DIN EN 13060	•
IEC 61010-1:2010	•
IEC 61010-2-040:2005	•
IEC 61326-1	•
IEC 61770	•
EN 61326-1:2013	•
WEEE	•