

H 2861-1 B 125 Edition Forno

em design combinável com função AirFry, ligação em rede e PerfectClean.



- Visor de texto claro com botões de controlo: EasyControl Plus
- Limpeza fácil: equipamento PerfectClean
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos
- Para um acabamento crocante: AirFry



Campanha de aniversário	
Modelos 125 anos	•
Tipo de construção	
Cor do aparelho	Preto obsidiana
Construção e design	
Forno de encastrar	•
/itroLine	•
/antagens	
Aquecimento rápido	•
Modos de funcionamento	
AirFry	•
Programas automáticos	•
Ar quente Eco	•
Modos de funcionamento com grill	•
Grill	•
Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Conforto de utilização	
_igação em rede com Miele@home	•
/isor	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
ndicação da hora do dia	•
	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
ndicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Regulações individuais	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo de espera em	20
min	_0
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Conforto de manutenção	
nterior do forno com PerfectClean e parede posterior catalítica	•
Porta CleanGlass	•



H 2861-1 B 125 Edition Forno em design combinável com função AirFry, ligação em rede e PerfectClean.

PerfectClean




Código EAN: 4002516743408 / Número de material: 12435890 / Número de material antigo: 22286174SER Segurança Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria Desativação de segurança Bloqueio de funcionamento Caraterísticas técnicas 76 Volume do interior do forno em I 5 Número de níveis de encaixe 5 Número de níveis de encaixe no interior do forno 1 Número de níveis de encaixe no interior do forno 2 5 Marcação dos níveis de encaixe lluminação no interior do forno 1 spot de halogéneo Temperaturas em °C 30-300 Temperaturas mín. em °C 30 Temperaturas máx. em °C 300 560 Largura do nicho mín. em mm 568 Largura do nicho máx. em mm Altura do nicho mín. em mm 590 Altura do nicho máx. em mm 595 Profundidade do nicho em mm 550 Largura do aparelho em mm 595 Altura do aparelho em mm 596 Profundidade do aparelho em mm 568 Peso em kg 42,0 Potência máxima instalada em kW 3,50 Tensão em V 220-240 Frequência em Hz 50 Fusível em A 16 Número de fases Cabo de ligação com ficha de alimentação 1,50 Comprimento do cabo elétrico em m Substituir lâmpada Cliente Acessórios fornecidos Tabuleiro com PerfectClean 1 Tabuleiro Gourmet perfurado para forno e AirFry com PerfectClean Tabuleiro universal com PerfectClean 1 Grelha para bolos e assados 1 Calhas telescópicas FlexiClip (par) 1 Grelhas laterais amovíveis (par) Voucher para um tabuleiro de grelhar e assar HGBB71 com 1

Miele


H 2861-1 B 125 Edition

Forno


em design combinável com função AirFry, ligação em rede e PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing






 $\label{eq:H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings$



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing