

PLW 8604

Máquina de lavar para laboratório
com ligação para água desmineralizada.



- Rendimento/carga, p. ex. 64vidros de colo estreito/vidraria de lab. c/ injetores
- Flexível e simples: Suportes de carga modulares e sistema EasyLoad
- Elevado conforto de utilização com visor tátil M Touch Basic
- Dosagem simples proces. químicos: doseador de pó na porta
- Pode ser ligado em rede de fábrica por Wi-Fi.
- c/ ligação p/ água desmin. – lavagem final c/ água total. desmin.

Código EAN: 4002516882442 / Número de material: 12795880 /
Número de material antigo: 62860401SEE

Construção e modelo	
Modelo	Aparelho de instalação livre, de integrar por baixo da bancada, estreito
Linha	ExploreLine
Cor do painel	Preto
Revestimento exterior	Branco
Encastrável debaixo de uma bancada	•
Tampa	Aço inoxidável
Número de níveis de lavagem	2
Sinal, sinal acústico no final do programa	•
Estrutura de fácil manutenção	•
Aplicação	
Adequado para laboratórios	•
Capacidade	
Vidros de colo estreito por carga [quantidade]	64
Tubos de ensaio por carga [quantidade]	98
Tubos por carga [número]	98
Frascos de laboratório por carga [quantidade]	64
Dados de potência	
Bomba de circulação, Q _{máx} em l/min.	500
Volume útil da cuba em l	145,00
Tempo de funcionamento do programa mínimo em min.	28
Horas de funcionamento testadas	15000
Temperatura de enxaguamento máxima em °C	70
Comando	
Tipo de comando	M Touch Basic
Pré-seleção de início máx. em h	24
Programabilidade	Programável
Programas [número]	6
Posições livres [número]	4
Recomeço automático do programa	•
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligação elétrica padrão	
Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	8,50
Potência total em kW	9,30
Fusível em A	16
Compr. cabo de ligação à rede em m	1,90
Possível variante de tensão 1	
Ligação elétrica	AC 230V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	2,50
Potência total em kW	3,30
Fusível em A	16
Ligação à água/descarga da água	
Água fria [quantidade]	1

PLW 8604

Máquina de lavar para laboratório
com ligação para água desmineralizada.



Código EAN: 4002516882442 / Número de material: 12795880 /

Número de material antigo: 62860401SEE

Pressão de fluxo necessária em kPa	200-1000
Água totalmente desmineralizada [quantidade]	1
Altura de elevação máxima da bomba de esgoto em cm	100
Dureza máxima da água (água fria/quente) em mmol/l	10,70
Bomba de esgoto [DN]	22
Descalcificador de água	•
Sistema antifugas	Sistema Waterproof

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	835
Medida exterior, largura líquida em mm	598
Medida exterior, profundidade líquida em mm	598
Cuba, altura útil em mm	520
Cuba, largura útil em mm	530
Peso líquido em kg	72

Dimensões e peso

Medida exterior, altura bruta em mm	920
Medida exterior, largura bruta em mm	670
Medida exterior, profundidade bruta em mm	740
Cuba, profundidade do cesto superior em mm	474
Cuba, profundidade do cesto inferior em mm	520
Peso bruto em kg	79
Carga máxima no piso em N/m ²	1220

Nível de emissões

Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipação de calor no ambiente em MJ/h	5,40

Programas

Curto	•
-------	---

Equipamento

Interface do serviço de apoio ao cliente	•
Componentes extensivos (opção)	•

Programas

Médio	•
Comprido	•
Enxaguagem Água fria	•
Enxaguagem Água desmineralizada	•

Equipamento

1 doseador/porta para neutralizante	•
1 doseador/porta para detergente em pó	•
Sistema de filtragem de vários componentes	•
Bomba de calor de rotação variável	•
Acoplamento direto dos sistemas de carga	•
Reservatório do sal na porta	•
Cuba selada sem espaços através de tecnologia por laser	•
Radiador fora da cuba	•
EasyLoad	•
Cuba em aço inox de elevada qualidade (1.4301/304)	•

Normas e certificados

Rótulo VDE (segurança elétrica)	•
---------------------------------	---

PLW 8604

Máquina de lavar para laboratório
com ligação para água desmineralizada.



Código EAN: 4002516882442 / Número de material: 12795880 /

Número de material antigo: 62860401SEE

Tipo de proteção IP de acordo com a norma
EN 60529: IP 21

•

EN 61010-2-040

•

Diretiva RoHS 2011/65/UE

•

Possibilidades de ligação

Wi-Fi

•

Módulo doseador externo

•

Normas e certificados

EN 61010-1

•