

PWD 8682 C [DST LAN]

Máquina de lavar e desinfetar com um nível de lavagem com uma gaveta para produtos químicos e 3 bombas doseadoras.



- Rendimento/carga, p. ex. 2 STcestos de rede DIN ou 22 ST #instrumentos de transferência
- Cuba otimizada para ambientes cirúrgicos e integração de produtos químicos
- Programa curto para #instrumentos de transferência
- Design moderno com visor totalmente tátil e iluminação da cuba
- Conectividade de série por Wi-Fi ou Ethernet

Código EAN: 4002516957775 / Número de material: 12945690 /
Número de material antigo: 62868275SEE

Construção e modelo	
Linha	CompactLine
Cor do painel	Preto
Revestimento exterior	Branco
Encastrável debaixo de uma bancada	•
Tampa	Aço inoxidável
Número de níveis de lavagem	1
AutoClose: bloqueio automático da porta	•
Sinal, sinal acústico no final do programa	•
Estrutura de fácil manutenção	•
Aplicação	
Adequado para consultórios dentários	•
Adequado para consultórios médicos	•
Adequado para cirúrgicas ambulatórias	•
Adequado para clínicas veterinárias	•
Adequado para clínicas de podologia	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN por carga [quantidade]	2
Pequenos cestos de rede (E 146) por carga [quantidade]	10
Cestos de rede (E 197) por carga [quantidade]	18
Espéculos GIN por carga [quantidade]	24
Bacias reniformes por carga [quantidade]	5
Aspiradores de saliva cirúrgicos por [número] de carga	22
Instrumentos ocos por carga [quantidade]	22
Instrumentos de transferência por carga [quantidade]	22
Tabuleiros de rede (125 x 188 x 30 mm) (L x A x P) por carga [quantidade]	18
Tabuleiros de rede (176 x 273 x 30 mm) (L x A x P) por carga [quantidade]	10
Tabuleiros de rede (176 x 273 x 41 mm) (L x A x P) por carga [quantidade]	10
Dados de potência	
Bomba de circulação, Qmáx em l/min.	500
Volume útil da cuba em l	75,00
Tempo de funcionamento do programa mais curto (lavagem e desinfeção) em min.	30
Horas de funcionamento testadas	15000
Tempo de funcionamento do programa mais curto (lavagem e desinfeção) em min.	23
Temperatura de enxaguamento máxima em °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (opção)	•
Miele Move MedDent+ (opção)	•
Comando	
Tipo de comando	M Touch Flex
É possível definir os programas favoritos	•
Aprovação da carga diretamente através do visor	•
Pré-seleção de início máx. em h	24
Programabilidade	Programável

PWD 8682 C [DST LAN]

Máquina de lavar e desinfetar com um nível de lavagem com uma gaveta para produtos químicos e 3 bombas doseadoras.



Código EAN: 4002516957775 / Número de material: 12945690 /
Número de material antigo: 62868275SEE

Programas [número]	13
Posições livres [número]	5
Comando por controlo do valor A0	•
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligaçao elétrica padrão	
Ligaçao elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potênciade aquecimento elétrica em kW	8,50
Potênciatal em kW	9,30
Fusível em A	16
Compr. cabo de ligação à rede em m	1,90
Possível variante de tensão 1	
Ligaçao elétrica	AC 230V 50HZ
Potênciade aquecimento elétrica em kW	2,50
Potênciatal em kW	3,30
Fusível em A	16
Ligaçao à água/descarga da água	
Água fria [quantidade]	1
Água quente [quantidade]	1
Pressão de fluxo necessária em kPa	200-1000
Água totalmente desmineralizada [quantidade]	1
Altura de elevação máxima da bomba de esgoto em cm	100
Dureza máxima da água (água fria/quente) em mmol/l	10,70
Bomba de esgoto [DN]	22
Descalcificador de água	•
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	835
Medida exterior, largura líquida em mm	600
Medida exterior, profundidade líquida em mm	600
Medida exterior, altura bruta em mm	950
Medida exterior, largura bruta em mm	670
Medida exterior, profundidade bruta em mm	740
Cuba, altura útil em mm	280
Cuba, largura útil em mm	490
Peso líquido em kg	81
Cuba, profundidade em mm	498
Peso bruto em kg	89
Carga máxima no piso em N/m ²	1220
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	≤70 dB(A) re 20 µPa
Dissipaçao de calor no ambiente em MJ/h	1,00
Programas	
Vario TD Intensiv	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•
Vario TD Dental curto para peças de mão e peças de mão dentárias	•

PWD 8682 C [DST LAN]

Máquina de lavar e desinfetar com um nível de lavagem com uma gaveta para produtos químicos e 3 bombas doseadoras.



Código EAN: 4002516957775 / Número de material: 12945690 /
Número de material antigo: 62868275SEE

Vario TD MIC	•
Vario TD GIN	•
Vario TD ORL	•
Óptica Vario TD ORL	•
Instrumentos Vario TD	•
Enxaguagem Água fria	•
Equipamento	
1 bomba doseadora para detergente líquido	•
1 bomba doseadora para produto neutralizador	•
1 bomba doseadora para auxiliar de secagem	•
Lança de sucção Flex DS5	•
Deteção automática de nível vazio	•
Controlo do volume de dosagem	•
Condensador de vapor	•
Monitorização da pressão de lavagem	•
Monitorização do braço de lavagem	•
Sequências explicativas	•
Iluminação da cuba	•
Sistema de filtragem de vários componentes	•
Bomba de calor de rotação variável	•
Bomba com elevada capacidade de circulação	•
Acoplamento direto dos sistemas de carga	•
EcoDry	•
Reservatório de sal no fundo da cuba	•
Interface ótica do serviço de assistência técnica	•
Canal de comunicação	•
Cuba selada sem espaços através de tecnologia por laser	•
Radiador fora da cuba	•
Cuba em aço inox de elevada qualidade (1.4301/304)	•
Dimensão de ajuste 2x recipiente de produtos de 5 l e recipiente do auxiliar de secagem	•
Componentes extensivos (opção)	•
Possibilidades de ligação	
Interface Ethernet/Wi-Fi	•
Normas e certificados	
CE	•
Rótulo VDE (segurança elétrica)	•
Tipo de proteção IP de acordo com a norma EN 60529: IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Diretiva RoHS 2011/65/UE	•
Classe UE do dispositivo médico IIb	•