

## DAH 4970 Sienna Fali páraelszívó



- ECO-motor – mindössze 50 dB<sup>a</sup> a legcsendesebb döntött páraelszívó a Mielétől
- Egyedülálló kezelési kényelem – SmartControl és #Con@ctivity
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Szabad hely a fejnek – 898 mm széles elülső panel
- Design panel különleges felülettel, betonhatású

elszívásnál, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint



EAN: 4002516802419 / Cikkszám: 12534090 / Régi cikkszám28H4970CD

<b>Kialakítás</b>	
Fali páraelszívó	•
<b>Kialakítás és design</b>	
Szín	Cement hatású
<b>Üzem módok</b>	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 29 szén-szűrő
<b>Design</b>	
Peremelszívó	•
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
SmartControl	•
BE/KI kapcsoló	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Zsírszűrő-telítettség kijelzése	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	•
Programozható aktív szén-szűrő-telítettség	•
Silence csomag	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	28,2
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	D
<b>Szűrőrendszer</b>	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
<b>Világítás</b>	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (Lx)	260 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerőszabályzó funkció	•
<b>Ventilátor</b>	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Egyenáramú motor (DC motor)	•
<b>Levegő Kivezetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	215
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	315
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	415
Légteljesítmény, Booster fokozat (m <sup>3</sup> /h)	660
Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m <sup>3</sup> /h)	875
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	38,0

## DAH 4970 Sienna Fali páraelszívó



EAN: 4002516802419 / Cikkszám: 12534090 / Régi cikkszám: 28H4970CD

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	45,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	50,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	61,0
Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	68,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	24,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	31,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	36,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	47,0
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	54,0
<b>Keringtetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	175
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	275
Légteljesítmény, intenzív fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	625
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	430
Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	720
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	46,0
Intenzív fokozat hangteljesítménye (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	73,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	64,0
Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	76,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	32,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	39,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	50,0
Intenzív fokozat hangnyomása (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	59,0
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	62,0
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	830-1210
Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm)	420
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	830
Elszívőernyő szélessége (mm)	898
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1210



## DAH 4970 Sienna Fali páraelszívó



EAN: 4002516802419 / Cikkszám: 12534090 / Régi cikkszám28H4970CD

Elszívőernyő magassága (mm)	420
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	420
Elszívőernyő mélysége (mm)	381
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	420
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Nettó súly (kg)	18,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,3
Védőérintkezős dugó	•
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,22
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
<b>Szerelési utasítások</b>	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk fent és hátul	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Visszacsapószelep	•
<b>Utólag vásárolható tartozékok</b>	
Aktívszén-szűrő	Nein

DAH 4970 Sienna  
Fali páraelszívó



DAH4970, DAH4980 Installation drawings