

DAH 4980 125 Gala Ed

Fali páraelszívó

különösen halk zajszinttel és elegáns mattfekete üvegpanellel



- ECO-motor – mindössze 50 dB\* a legcsendesebb döntött páraelszívó a Mielétől
- Hálózatba kapcsolás a Con@ctivity és a Miele@home segítségével
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Szabad hely a fejknek – 898 mm széles elülső panel
- Tökéletes páros – egyező színű üvegpanel és elszívóernyő

elszívásnál, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint



EAN: 4002516802457 / Cikkszám: 12534150 / Régi cikkszám28H4980MD

<b>Születésnap akció</b>	
Születésnap modellek 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Kialakítás</b>	
Fali páraelszívó	•
<b>Kialakítás és design</b>	
Szín	Obszidiánfekete matt
<b>Üzem módok</b>	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 29 szén-szűrő
<b>Design</b>	
Peremelszívó	•
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
SmartControl White	•
BE/KI kapcsoló	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Booster fokozatok	2
Zsírszűrő-telítettség kijelzése	•
Zsírszűrő telítettségének kijelzője	•
Az aktív szén-szűrő telítettségének kijelzője	•
Silence csomag	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	28,2
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsirmegkötési fok osztálya	D
<b>Szűrőrendszer</b>	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
<b>Világítás</b>	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (Lx)	260 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerőszabályzó funkció	•
<b>Ventilátor</b>	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Egyenáramú motor (DC motor)	•
<b>Levegő Kivezetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	215
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	315
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	415

DAH 4980 125 Gala Ed

Fali páraelszívó

különösen halk zajszinttel és elegáns mattfekete üvegpanellel



EAN: 4002516802457 / Cikkszám: 12534150 / Régi cikkszám28H4980MD

Légteljesítmény, Booster fokozat (m <sup>3</sup> /h)	660
Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m <sup>3</sup> /h)	875
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	38,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	45,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	50,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	61,0
Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	68,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	24,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	31,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	36,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	47,0
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	54,0
<b>Keringtetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	175
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	275
Légteljesítmény, intenzív fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	625
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	430
Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	720
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	46,0
Intenzív fokozat hangteljesítménye (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	73,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	64,0
Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	76,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	32,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	39,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	50,0
Intenzív fokozat hangnyomása (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	59,0
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	62,0
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	830–1210
Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm)	420

DAH 4980 125 Gala Ed

Fali páraelszívó

különösen halk zajszinttel és elegáns mattfekete üvegpanellel





EAN: 4002516802457 / Cikkszám: 12534150 / Régi cikkszám28H4980MD

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	830
Elszívőernyő szélessége (mm)	898
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1210
Elszívőernyő magassága (mm)	420
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	420
Elszívőernyő mélysége (mm)	381
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	420
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Nettó súly (kg)	18,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,3
Védőérintkezős dugó	•
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,22
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
<b>Szerelési utasítások</b>	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk fent és hátul	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Visszacsapószelep	•
<b>Utólag vásárolható tartozékok</b>	
Aktívszén-szűrő	Nein

DAH 4980 125 Gala Ed

Fali páraelszívó

különösen halk zajszinttel és elegáns mattfekete üvegpanellel



DAH4970, DAH4980 Installation drawings