DAG 2650

Integrált üveglapos páraelszívó burkolata
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Érintőkijelző | DynamicWhite | Tap2Light



- Egyedi konyhai külső – teljesen beépíthető, 562 mm szélesség
- Egyszerű kezelés az könnyen hozzáférhető üvegpanel érintőgombjaival
- Intuitív világításvezérlés a Tap2Light segítségével
- A páraelszívók mindkét oldalán 10 kg könyvet, fűszert és egyéb tárgyat tárolhat
- DynamicWhite – a színhőmérséklet tökéletes összhangja más fényforrásokkal



EAN: 4002517043033 / Cikkszám: 13118930 / Régi cikkszám28G2650BD

Általános információk	
Modellazonosító	DAG 2650
Gyártói cikkszám	13118930
EAN-kód	4002517043033
Marketingosztály	Silver
Kialakítás	
Integrált üvegburkolatú páraelszívó motorháztető	•
Kialakítás és design	
Szín	Obszidiánfekete
Üzemmódok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 150,DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 11-P
Kezelési kényelem	
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Érintőgombok	•
Kezelés	Touch-on-glass gombok
Booster fokozatok	1
Utánfutási idő 10 perc.	•
Zsírszűrő telítettségének kijelzője	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékonyság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	53,7
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	B
Szűrőrendszer	
A mosogatógépben mosható nemesacél zsírszűrők száma (10 rétegű)	1
Világítás	
Mennyiség x Watt	1 x 4,8 W
Fényerősség (Lx)	200 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerőszabályzó funkció	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m^3/h) az EN 61591 szerint	235
Légteljesítmény, 2. fokozat (m^3/h) az EN 61591 szerint	315
Légteljesítmény, 3. fokozat (m^3/óra) az EN 61591 szerint	420
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m^3/óra) az EN 61591 szerint	710
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	48,0

DAG 2650

Integrált üveglapos páraelszívó burkolata

562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Érintőkijelző | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043033 / Cikkszám: 13118930 / Régi cikkszám28G2650BD

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	54,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	60,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	72,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	34,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	40,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	47,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	58,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m^3/h) az EN 61591 szerint	200
Légteljesítmény, 2. fokozat (m^3/h) az EN 61591 szerint	300
Légteljesítmény, 3. fokozat (m^3/óra) az EN 61591 szerint	440
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m^3/óra) az EN 61591 szerint	600
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	54,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	62,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	70,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	77,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	40,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	49,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	56,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	63,0
Biztonság	
ESG biztonsági üveg	•
Műszaki adatok	
Elszívóernyő mérete (mm) (sz x ma x mé)	562 x 338 x 310
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	338
Keringtetéses üzemmódú páraelszívók összmagassága (mm)	338
Min. összmagasság szellőztetett és külső rendszernél (mm)	338
Min. összmagasság elszívó üzemmódban és külső üzemmódban működő páraelszívóknál (mm)	338
Min. összmagasság keringtetett rendszernél (mm)	338
Max. összmagasság keringtetéses üzemmódban működő páraelszívóknál (mm)	338
Elszívóernyő szélessége (mm)	562
Elszívóernyő magassága (mm)	338
Nettó súly (kg)	11,2

DAG 2650
Integrált üveglapos páraelszívó burkolata
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Érintőkijelző | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043033 / Cikkszám: 13118930 / Régi cikkszám28G2650BD

Elszívóernyő mélysége (mm)	310
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Minimális magasság az elektromos főzőlapok felett (mm)	450
Minimális biztonsági távolság a gázfőzőlapok felett (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,27
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívócsonk fent	•
Elszívócsonk átmérője (mm)	150
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•

DAG 2650

Integrált üveglapos páraelszívó burkolata

562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Érintőkijelző | DynamicWhite | Tap2Light

