

E 336

Vainas de lavado

para el alojamiento óptimo de pipetas/instrumental MIC en carros inyectorores.



- Se pueden alojar pipetas de hasta máx. 445 mm de longitud
- De plástico, enroscable

Código EAN: 4002511117068 / Número de material: 03809390 /
Número de material antiguo: 69733601D

| Familia de productos | |
|--|--------------------------------------|
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Lavadoras desinfectadoras | • |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Perteneencia de aparatos | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Categoría de producto | |
| Vainas de lavado | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable, Material sintético |
| Color | Acero inoxidable, Negro |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. pipetas/viales | • |
| Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva | • |
| Prep. inst. dental | • |
| Prep. inst. con cuerpo hueco | • |
| Capacidad | |
| Pipetas [número] | 1 |
| inst. de cuerpo hueco [cantidad] | 1 |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0 |
| Frecuencia en Hz | 0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00 |
| Fusibles en A | 0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 121 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 11 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 11 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 10 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 170 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 125 |
| Diámetro en mm | 11 |
| Peso neto en kg | 0,02 |
| Peso bruto en kg | 0,02 |