

E 444

Complemento

para el alojamiento óptimo de cables de luz fría y manguitos de aspiración.



- Los cables/mangueras se enrollan en espiral alrededor del tambor
- Al 202 mm mm, con pestaña abatible 214 mm; Ø 145 mm mm

Código EAN: 4002512083966 / Número de material: 04637700 /
Número de material antiguo: 69544401D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Acc./mód.para inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	202
Medidas ext., ancho neto en mm	138
Medidas ext., fondo neto en mm	112
Medidas ext., alto bruto en mm	140
Medidas ext., ancho bruto en mm	150
Medidas ext., fondo bruto en mm	260
Diámetro en mm	145
Peso neto en kg	0,28
Peso bruto en kg	0,44