DAS 4930
Vestavný panelový odsávač par
s intuitivním ovládáním SmartControl

- elegantní design – ovládací panel v obsidian černé o šířce 90 cm
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- cirkulační provoz s filtrem Active AirClean či Longlife AirClean

A+++ ↑ D A+++

EAN: 4002516496236 / Číslo materiálu: 11862270 / Číslo starého materiálu: 28S4930BD

| | |
|---|---|
| **Provedení** | |
| Vestavný panelový odsavač par | • |
| **Provedení a design** | |
| Barva | Obsidian černá |
| **Provozní způsoby** | |
| Způsob vedení vzduchu | S možností přestavby |
| Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení | DUU 151,DUU 150 |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení | DKFS 31-P, DKFS 31-R |
| **Komfort při obsluze** | |
| Propojení s Miele@home | • |
| Automatická funkce Con@ctivity | • |
| Elektronické ovládání | • |
| SmartControl | • |
| Doběh 5/15 min | • |
| Intenzivní stupně | 1 |
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně | • |
| Indikace nasycení tukových filtrů | • |
| Indikace nasycení tukového filtru | • |
| Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru | • |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover | • |
| **Hospodárnost a udržitelnost** | |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | A+++ |
| ECO motor | • |
| Systém řízení výkonu | • |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok | 23,4 |
| Třída účinnosti proudění kapalin | A |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Třída účinnosti filtrace tuků | A |
| **Filtrační systém** | |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí | 1 |
| **Osvětlení** | |
| LED | • |
| Počet x W | 1 x 3 W |
| Intenzita osvětlení v lx | 300 lx |
| Barevná teplota světla v K | 3500 Kelvin |
| Tlumené osvětlení | • |
| **Ventilátor** | |
| Oboustranně odsávací ventilátor | • |
| Stejnosměrný motor (motor DC) | • |
| **Odtah** | |
| Výkon stupně 1 ($m^3$/h) dle EN 61591 | 180 |
| Výkon stupně 2 ($m^3$/h) dle EN 61591 | 280 |
| Výkon stupně 3 ($m^3$/h) dle EN 61591 | 400 |
| Výkon intenzivního stupně ($m^3$/h) | 600 |
| Výkon intenzivního stupně 2 ($m^3$/h) | 720 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 37,0 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 47,0 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 55,0 |

DAS 4930
Vestavný panelový odsávač par
s intuitivním ovládáním SmartControl

EAN: 4002516496236 / Číslo materiálu: 11862270 / Číslo starého materiálu: 28S4930BD

| | |
|---|---|
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 66,0 |
| Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 70,0 |
| Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa) | 24,0 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 33,0 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 41,0 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 52,0 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 56,0 |
| **Cirkulace** | |
| Výkon stupně 1 ($m^3$/h) dle EN 61591 | 165 |
| Výkon stupně 2 ($m^3$/h) dle EN 61591 | 265 |
| Výkon intenzivního stupně ($m^3$/h) dle EN 61591 | 585 |
| Výkon stupně 3 ($m^3$/h) dle EN 61591 | 380 |
| Výkon intenzivního stupně 2 ($m^3$/h) dle EN 61591 | 695 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 43,0 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 73,0 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 53,0 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 61,0 |
| Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 77,0 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 29,0 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 59,0 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 63,0 |
| **Bezpečnost** | |
| Bezpečnostní vypínání | • |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG) | • |
| **Technické údaje** | |
| Šířka těla odsavače v mm | 896 |
| Výška těla odsavače v mm | 36 |
| Hloubka těla odsavače v mm | 273 |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm | 450 |
| Hmotnost netto v kg | 14,0 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 1,5 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm | 650 |
| Celkový příkon v kW | 0,16 |
| Napětí ve V | 230 |
| Jištění v A | 10 |
| Počet fází | 1 |

DAS 4930
Vestavný panelový odsávač par
s intuitivním ovládáním SmartControl

EAN: 4002516496236 / Číslo materiálu: 11862270 / Číslo starého materiálu: 28S4930BD

| | |
|---|---|
| Frekvence v Hz | 50 |
| **Montážní pokyny** | |
| Připojení odtahu nahoru | • |
| Průměr odtahového hrdla v mm | 150 |
| **Dodávané příslušenství** | |
| Zpětná klapka | • |

DAS 4930
Vestavný panelový odsávač par
s intuitivním ovládáním SmartControl




DAS4930, DAS4931, Installation drawings