

PWM 511 Mop Star [EL DP DD]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro, pro facility management.



- objem bubnu 100 l, hmotnost náplně 11,0 kg
- optimální čistota, nejlepší spotřeba – inovativní technika Miele
- komfort obsluhy s celodotýkovým barevným displejem – M Touch Pro
- optimální výsledky odstředování – zbytková vlhkost 50 %, faktor g370
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

* Údaj o zbytkové vlhkosti vztažený k máchání v teplé vodě při posledním máchání.

EAN: 4002516492245 / Číslo materiálu: 11926570 / Číslo starého materiálu: 51511034EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance
Čelní stěna	Ocelově šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	11,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	11,0
Objem bubnu v l	100
Otvor dvířek [Ø] v mm	370
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Bezúdržbový synchronní motor	•
Voštinový buben	•
Použití	
Vhodné pro facility management	•
Výkonové údaje	
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	7,10
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,12
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	6,90
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,03
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	78,4
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	1,37
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	54
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	75,7
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,32
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	57
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	45
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	54
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	50
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích náveků v %	25
Počet otáček při odstředování ot/min	1100
Faktor g	370
Testované provozní hodiny	30000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•

PWM 511 Mop Star [EL DP DD]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro, pro facility management.



EAN: 4002516492245 / Číslo materiálu: 11926570 / Číslo starého materiálu: 51511034EU

Programy pro hotelnictví a gastronomii	•
Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro facility management	•
Programy pro samoobslužné prádelny	•
Programy pro obytné domy a bytovou výstavbu	•
Programy pro čistírny oděvů	•
Programy pro prádelny a mandlovný	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•
Programy pro hasiče a záchranné služby	•
Programy pro hřebčiny/jízdárny/jezdecké stáje	•
Programy pro univerzity, mateřské školy a školy	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro restaurace s rychlým občerstvením	•
Programy pro kempy	•
Programy pro sportovní kluby	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•
Programy pro domácnosti	•
Programy pro lékařské a stomatologické ordinace	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Patentovaný dávkovací adaptér na tekuté prostředky	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	6
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50/60HZ
Topný výkon v kW	7,95
Celkový příkon v kW	6,50
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Užitková voda (volitelně) [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí čerpadlo	DN 22
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1020
Vnější rozměr, šířka netto v mm	700
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	818
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1214
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	750
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	917
Hmotnost netto v kg	148,0
Hmotnost brutto v kg	161
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	2577
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	61 dB(A) re 20 µPa
Teplota vysálané do prostoru v MJ/h	2,80
Vybavení	
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•

PWM 511 Mop Star [EL DP DD]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem
se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro, pro facility management.