

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev, s odtokovým ventilem se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro, pro facility management.



- objem bubnu 80 l, maximální hmotnost náplně 9,0 kg
- optimální čistota, nejlepší spotřeba – inovativní technika Miele
- komfort obsluhy s celodotýkovým barevným displejem – M Touch Pro
- optimální výsledky odstředování – zbytková vlhkost 44 %, faktor g441
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

* Údaj o zbytkové vlhkosti vztažený k máchání v teplé vodě při posledním máchání.

EAN: 4002516539957 / Číslo materiálu: 12004790 / Číslo starého materiálu: 51509004EU

Konstrukce a provedení	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance
Čelní stěna	Ocelově šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	9,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	9,0
Objem bubnu v l	80
Otvor dvířek [Ø] v mm	370
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Bezúdržbový synchronní motor	•
Voštinový buben	•
Oblasti použití	
Vhodné pro facility management	•
Údaje o výkonu	
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	6,80
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,14
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	7,20
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,03
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	61,3
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	1,30
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	54
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	64,6
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,30
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	46
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	47
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	44
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návleků v %	25
Počet otáček při odstředování ot/min	1200
Faktor g	441
Testované provozní hodiny	30000
Ovládání	
Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajícího času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Programy pro hotelnictví a gastronomii	•

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev, s odtokovým ventilem se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro, pro facility management.



EAN: 4002516539957 / Číslo materiálu: 12004790 / Číslo starého materiálu: 51509004EU

Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro facility management	•
Programy pro samoobslužné prádelny	•
Programy pro obytné domy a bytovou výstavbu	•
Programy pro čistírný oděvů	•
Programy pro prádelny a mandlovn	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•
Programy pro hasiče a záchranné služby	•
Programy pro hřebčiny/jízdárny/jezdecké stáje	•
Programy pro univerzity, mateřské školy a školy	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro restaurace s rychlým občerstvením	•
Programy pro kempy	•
Programy pro sportovní kluby	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•
Programy pro domácnosti	•
Programy pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Flexibilní dávkovací adaptér (příslušenství)	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	6
Indikace prázdného stavu	•
Základní elektroinstalace	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50/60HZ
Topný výkon v kW	7,95
Celkový příkon v kW	8,20
Jištění v A	16
Přípojka na vodu/odpad	
Studená voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Užitková voda (volitelně) [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1020
Vnější rozměr, šířka netto v mm	700
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	730
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1214
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	750
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	817
Hmotnost netto v kg	140,0
Hmotnost brutto v kg	152
Maximální zatížení podlahy v N	2421
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	65 dB(A) re 20 µPa
Teplu vysálané do prostoru v MJ/h	2,30
Vybavení	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev, s odtokovým ventilem se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro, pro facility management.



EAN: 4002516539957 / Číslo materiálu: 12004790 / Číslo starého materiálu: 51509004EU

Dezinfekční máchání	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika+	•
Průtokoměr	•
Přidat prádlo	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Míra recyklace v %	95
Možnosti připojení	
Inkasační systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
LAN	•
WiFi	•
Připojovací box	•
Normy, zkušební a id. označení	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•