

Solutions professionnelles pour le traitement du linge et de la vaisselle

Miele Professional. Immer Besser.*

Édition juillet 2021. Valable pour la France



Lave-linge

6 à 32 kg



7 kg

Lave-linge PWM 507

- Commande M select
- 16 programmes et 9 pour des métiers spécifiques
- Tambour Hydrogliss 64 I
- Essorage 1600 tr/min
- Facteur G 704
- Humidité résiduelle 45 %
- Façade blanche ou inox
- Vidange par pompe ou clapet
- H/L/P: 850/596/714 mm





6 à 8 kg

- Commande M Touch Flex
- 16 programmes et 26 additionnels pour des métiers spécifiques
- Essorage 1600 t/min
- Facteur G 704
- Humidité résiduelle 45 %
- Façade blanche ou inox
- Vidange par pompe ou clapet
- H/L/P: 850/596/714 mm

Lave-linge PWM 906

• Tambour Hydrogliss 57 I

Lave-linge PWM 907

• Tambour Hydrogliss 64 I

Lave-linge PWM 908

• Tambour Hydrogliss 73 I



9 kg

Lave-linge PW 5082 XL

- Commande ProfiLine
- 7 programmes de base
- Tambour Hydrogliss 80 I
- Essorage 1200 tr/min
- Facteur G 400
- Humidité résiduelle 52 %
- Carrosserie Octobleu
- Vidange par pompe ou clapet
- H/L/P: 1020/700/727 mm



9 et 10 kg

- Commande PROFITRONIC L **VARIO**
- 72 programmes disponibles
- Carrosserie octobleu ou inox
- Vidange par pompe ou clapet

Lave-linge PW 6080 XL

- Tambour Hydrogliss 80 I
- Essorage 1300 tr/min
- Facteur G 520
- Humidité résiduelle 49 %
- H/L/P: 1020/700/727 mm

Lave-linge PW 5105

- Tambour Hydrogliss 100 I
- Essorage 1100 t/min
- Facteur G 370
- Humidité résiduelle 51%
- H/L/P: 1020/700/827 mm



12 à 16 kg

- Commande M Touch Pro Plus
- Façade inox
- Facteur G 460
- Humidité résiduelle 45 %

Lave-linge PWM 912 (12 kg)

- Tambour Hydrogliss 110 I
- Essorage 1150 t/min
- H/L/P: 1350/799/924 mm Lave-linge PWM 916 (16 kg)

• Tambour Hydrogliss 140 I

- Essorage 1075 tr/min
- H/L/P: 1452/924/835 mm



14 à 20 kg

- Commande M Touch Pro
- 12 programmes fixes
- Facteur G 360
- Humidité résiduelle 50 %
- Façade gris acier
- Existent en version Libre-Service sans bouton d'arrêt d'urgence

Lave-linge PWM 514 (14 kg)

- Tambour Hydrogliss 130 I
- Essorage 1025 t/min
- H/L/P: 1350/799/995 mm

Lave-linge PWM 520 (20 kg)

- Tambour Hydrogliss 180 I • Essorage 950 tr/min
- H/L/P: 1450/924/935 mm



20 kg

Lave-linge PWM 920 (20 kg)

Nouveau

- Commande M Touch Pro Plus
- Facade inox
- Tambour Hydrogliss 180 I
- Essorage 1075 t/min
- Facteur G 460
- Humidité résiduelle 45 %
- H/L/P: 1705/924/935 mm





24 et 32 kg

- Commande PROFITRONIC M
- Façade inox Lave-linge PW 6241

- Tambour Hydrogliss 240 I
- Essorage 1100 tr/min
- Facteur G 542
- Humidité résiduelle 46 %
- H/L/P: 1640/1085/1225 mm

Lave-linge PW 6321

- Tambour Hydrogliss 320 I
- Essorage 1100 tr/min
- Facteur G 448
- Humidité résiduelle 50 %
- H/L/P: 1640/1085/1272 mm

Lave-linge

Mopstar - Aseptique



6 kg

Lave-linge MOPSTAR PWM 506

- Commande M select
- Programmes spéciaux pour fauberts
- Tambour Hydrogliss 57 I avec paroi arrière perforée
- Essorage 1400 tr/min
- Facteur G 535
- Humidité résiduelle 50 %
- Facade blanc ou inox
- H/L/P: 850/596/714 mm



9 kg

Lave-linge MOPSTAR PW 5084 XL

- Commande ProfiLine L
- Programme spécial franges et lavettes
- Tambour Hydrogliss 80 I avec grosses perforations
- Essorage 1300 tr/min
- Facteur G 520
- Humidité résiduelle 22 % (lavettes)
- Façade Octobleu
- H/L/P: 1020/700/725 mm



10 kg

Lave-linge MOPSTAR PW 5104

- Commande ProfiLine L
- Programme spécial franges et lavettes
- Tambour Hydrogliss 100 I avec grosses perforations
- Essorage 1100 tr/min
- Facteur G 370
- Humidité résiduelle 22 % (lavettes)
- Façade Octobleu
- H/L/P: 1020/700/827 mm



14 à 20 kg

Lave-linge PWM 514 MOPSTAR

- Commande M Touch Pro
- Programme spécial franges et lavettes
- Tambour Hydrogliss 130 I
- Essorage 1025 tr/min
- Facteur G 360
- Humidité résiduelle 22 % (lavettes)
- Façade gris acier
- H/L/P: 1352/799/1010 mm

Lave-linge PWM 520 MOPSTAR

- Tambour Hydrogliss 180 I
- 1450/924/935 mm



7 kg

Lave-linge PWM 507 Special

- Commande M Special
- Tambour Hydrogliss 64 I
- Essorage 1400 tr/min • Facteur G 535
- Humidité résiduelle 50%
- Façade blanche
- H/L/P: 850/596/714 mm



7 kg

PWM 507 Hygiene Commande M Select

• Tambour Hydrogliss 64 I

- Rendement 7 kg en 49 min
- Programmes de désinfection
- Façade blanche
- Facteur G 704
- Humidité résiduelle 48%
- H/L/P: 850/596/714



16 à 32 kg

- Commande PROFITRONIC M
- Essorage 975 tr/min
- Facteur G 360
- Humidité résiduelle 46 %
- Façade inox ou gris acier

Lave-linge PW 6163 (16 kg)

- Tambour Hydrogliss 160 I
- H/L/P: 1705/1110/890 mm

Lave-linge PW 6243 (24 kg)

- Tambour Hydrogliss 240 I
- H/L/P: 1705/1337/890 mm

Lave-linge PW 6323 (32 kg)

- Tambour Hydrogliss 320 I
- H/L/P: 1705/1558/890 mm

Sèche-linge

7 à 44 kg



7 kg

- Commande M select
- 12 programmes en accès direct et 19 additionnels pour les métiers spécifiques
- Tambour Aérogliss 130 I
- Façade blanche ou inox
- H/L/P : 850/596/717 mm

Sèche-linge PDR 507 EL

- Système à évacuation d'air
- Rendement : 7 kg en 37 min

Sèche-linge PDR 507 HP

- Système à pompe à chaleur
- Rendement : 7 kg en 67 min



8 kg

- Commande M Touch Flex
- 10 programmes de base et 25 additionnels pour les métiers spécifiques
- Tambour Aérogliss 130 I
- Façade blanche ou inox
- H/L/P: 850/596/777 mm

Sèche-linge PDR 908 EL

- Système à évacuation d'air
- Rendement : 8kg en 42 min

Sèche-linge PDR 908 HP

Système à pompe à chaleurRendement : 8kg en 79 min



7 kg

Sèche-linge PDR 507 Special HP

- Commande M Special
- Tambour Aérogliss 130 l
- Façade blanche
- H/L/P: 850/596/777 mm
- Rendement 7 kg en 67 min



9 kg

Sèche-linge PT 5186 XL

- Commande PROFILINE B
- 4 programmes de base
- Tambour Aérogliss 180 I
- Système à évacuation d'air
- Rendement : 9 kg en 46 min
- Carrosserie Octobleu
- H/L/P : 1020/700/763 mm



9 kg

Sèche-linge PT 7186 XL

- Commande PROFITRONIC L Vario
- 17 programmes de base, 8 packs de programmes
- Tambour Aérogliss 180 I
- Système à évacuation d'air
- Rendement : 9 kg en 41 min
- Carrosserie inox ou Octobleu
- H/L/P: 1020/700/763 mm

Sèche-linge

7 à 44 kg



10 à 22 kg

- Commande M Select TOP à minuterie, 4 niveaux de T°C
- Système à évacuation d'air
- Façade inox ou gris acier
 Sèche-linge PDR 514 TOP (14 kg)
- Tambour Aérogliss 250 IH/L/P: 1400/906/852 mm
- Sèche-linge PDR 518 TOP (18 kg)
- Tambour Aérogliss 325 I • H/L/P : 1400/906/1035 mm
- H/L/P: 1400/906/1035 mm Sèche-linge PDR 522 TOP (22 kg)
- Tambour Aérogliss 400 IH/L/P: 1400/906/1162 mm



10 à 22 kg (suite)

- Commande M Select COP par pilotage d'un monnayeur,
 4 niveaux de T°C
- Système à évacuation d'air
- Façade inox ou gris acier
 Sèche-linge PDR 514 COP (14 kg)
- Tambour Aérogliss 250 I
- H/L/P: 1400/906/852 mm Sèche-linge PDR 518 COP (18 kg)
- Tambour Aérogliss 325 I
- H/L/P : 1400/906/1035 mm



PERFORMANCE



10 à 44 kg

- Commande M Select ROP à commande par humidité résiduelle
- 12 programmes
- Système à évacuation d'air
- Façade inox ou gris acier
- Version gaz gris acier uniquement

Sèche-linge PDR 514 ROP (14 kg)

- Tambour Aérogliss 250 I
 H/L/P: 1400/906/852 mm
 Sèche-linge PDR 518 ROP
- (18 kg)
 Tambour Aérogliss 325 l
 H/L/P: 1400/906/1035 mm

10 à 44 kg (suite)

Sèche-linge PDR 522 ROP (22 kg)

- Tambour Aérogliss 400 l
- H/L/P : 1400/906/1162 mm Sèche-linge PDR 528 ROP
- Tambour Aérogliss 500 I
- H/L/P : 1640/1206/1019 mm Sèche-linge PDR 544 ROP
- Tambour Aérogliss 800 l
- H/L/P: 1640/1206/1385 mm



10 à 44 kg

- Commande M Touch Pro à commande par humidité résiduelle
- Commandes 100 % personnalisables
- Ecran tactile
- Système à évacuation d'air
- Façade inox ou gris acier
- Version gaz gris acier uniquement

Sèche-linge PDR 914 (14 kg)

- Tambour Aérogliss 250 I
- H/L/P : 1400/906/852 mm



PERFORMANCE PLUS



10 à 44 kg (suite)

 Commande M Touch Pro à commande par humidité résiduelle

Sèche-linge PDR 918 (18 kg)

- Tambour Aérogliss 325 I
- H/L/P : 1400/906/1035 mm

Sèche-linge PDR 922 (22 kg) • Tambour Aérogliss 400 l

• H/L/P: 1400/906/1162 mm

Sèche-linge PDR 928 (28 kg)

• Tambour Aérogliss 500 I

• H/L/P : 1640/1206/1019 mm

Sèche-linge PDR 944 (44 kg)

- Tambour Aérogliss 800 l
- H/L/P : 1640/1206/1385 mm



10 à 44 kg avec pompe à chaleur

- Commande M Touch Pro à contrôle de l'humidité résiduelle
- Programmes 100 % personnalisables
- Système à pompe à chaleur (module pompe à chaleur vendu séparément)
- Façade inox ou gris acier

Sèche-linge PDR 914 HP (14 kg)

- Tambour Aérogliss 250
- H/L/P : 1400/906/1232 mm Sèche-linge PDR 918 HP (18 kg)
- Tambour Aérogliss 325 I
- H/L/P: 1400/906/1415 mm

Sèche-linge

7 à 44 kg



13 à 44 kg à eau chaude

- Commande M Select ROP à commande de humidité résiduelle
- 12 programmes
- Chauffage à l'eau chaude produite par une centrale de cogénération
- Jusqu'à 96 % d'économie d'énergie
- Façade gris acier

Sèche-linge PDR 528 ROP HW (28 kg)

Tambour Aérogliss 500 IH/L/P: 1640/1206/1019 mm

Sèche-linge PDR 544 ROP HW (44 kg)

Tambour Aérogliss 800 IH/L/P: 1640/1206/1385 mm



10 et 15 kg SlimLine

- Sèche linge étroit
- Façade gris acier

Sèche-linge PT 8203 WP (10 kg)

- Séchage par pompe à chaleur
- Jusqu'à 96 % d'économie d'énergie
- Commande PROFITRONIC B plus à commande de l'humidité résiduelle
- 12 programmes
- Tambour Aérogliss 200 I
- H/L/P: 1800/711/1075 mm

Sèche-linge 15 kg

- Chauffage électrique ou gaz
- Tambour Aérogliss 325 I
- H/L/P : 1800/711/1089 mm

Sèche-linge PT 8301

 Commande Aérogliss B à minuterie

Sèche-linge PT 8301 COP

 Commande Aérogliss B à minuterie pilotée par monnayeur

Sèche-linge PT 8303

- Commande Aérogliss B plus à commande de l'humidité résiduelle
- 12 programmes



Colonne lavage-séchage 9 kg

- Colonne PWT6089/PT7189 XL
- Carrosserie inox ou Octobleu
- H/L/P: 1920/692/763 mm (totale)

Lave-linge

- Commande PROFITRONIC L Vario
- 14 programmes de base
- Tambour Hydrogliss 80 I
- Essorage 1300 tr/min
- Facteur G 520
- Humidité résiduelle 49 %

Sèche-linge

- Commande PROFITRONIC L Vario
- 17 programmes de base,
 8 packs de programmes
- Tambour Aérogliss 180 l
- Système à évacuation d'air
- Rendement : 9 kg en 41 min

Repassage

Tables à repasser - Repasseuses



Table aspirante Barbanti T1

- Table aspirante avec fer
- Suspension de fer, jeannette avec support
- Chauffée électroniquement et réglée par thermostat
- Puissance 3.000 à 3.900 Watts
- H/L/P: 900/1450/450 mm



Table aspirante Barbanti TSFP/C

- Table avec fer et chaudière 5L
- Suspension de fer, jeannette avec support
- Chauffée électroniquement et réglée par thermostat
- Réglable en hauteur par système pneumatique
- Puissance 3.000 à 3.900 Watts
- H/L/P: 2200/1580/550 mm



Repasseuse HM 16-83

- Longueur du cylindre : 830 mm • Diamètre du cylindre : 160 mm
- Chauffage électrique
- Rendement pour 20 % d'humidité résiduelle : 15 kg/h
- H/L/P : 960/1050/380 mm



Repasseuse PRI 210

- Longueur du cylindre : 1000 mm • Diamètre du cylindre : 210 mm
- Chauffage électrique
- Rendement pour 15 % d'humidité résiduelle : 30 kg/h
- H/L/P: 1032/1579/476 mm



Repasseuse PRI 214

- Longueur du cylindre : 1400 mm • Diamètre du cylindre : 210 mm
- Chauffage électrique
- Rendement pour 25 % d'humidité résiduelle : 33 kg/h
- H/L/P: 1032/1979/650 mm



Repasseuse PRI 217

- Longueur du cylindre : 1660 mm • Diamètre du cylindre : 250 mm
- Chauffage électrique
- Rendement pour 25% d'humidité
- résiduelle : 60 kg/h
- H/L/P: 1110/2233/650 mm

Repassage

Repasseuses - Sécheuse-repasseuse



Repasseuse PRI 318

- Longueur du cylindre : 1750 mmDiamètre du cylindre : 300 mm
- Chauffage électrique
- Rendement pour 25 % d'humidité résiduelle : 87 kg/h
- Bandes d'engagement de sérieH/L/P: 1110/2469/1377 mm



Sécheuse Repasseuse

• Chauffage électrique ou gaz

SR 200-140

- Longueur du cylindre : 1400 mm, Ø cylindre : 200 mm, 14 kg/h
- H/L/P: 1560/2130/800 mm

SR 325-160

- Longueur du cylindre : 1600 mm, Ø cylindre : 325 mm, 25 kg/h
- H/L/P: 1400/2340/770 mm

SR 500-200

- Longueur du cylindre : 2000 mm, Ø cylindre : 500 mm, 70 kg/h
- H/L/P : 1500/3010/1150 mm

SR 500-260

- Longueur du cylindre : 2600 mm, Ø cylindre : 500 mm, 80 kg/h
- H/L/P : 1500/3610/1150 mm

SR 500-330

- Longueur du cylindre : 3300 mm, Ø cylindre : 500 mm, 120 kg/h
- H/L/P : 1500/4310/1150 mm

Lave-vaisselle

A eau renouvelée



Lave-vaisselle PFD 101

- Idéal jusqu'à 5 cycles quotidiens
- Programme le plus court : 17 min
- 5 programmes + cycle froid
- Carrosserie blanche
- Panier à couverts
- · Appareil posable
- Existe en encastrable sans le dessus (PFD 101U)
- Module WIFI intégré

Profiline

• H/L/P: 845/598/600 mm



Lave-vaisselle PFD 101i

- Idéal jusqu'à 5 cycles quotidiens
- Programme le plus court : 17 min
- 9 programmes + cycle froid
- · Panier à couverts
- Appareil intégrable, vendu sans façade
- Module WIFI intégré
- H/L/P: 805/598/570 mm



Lave-vaisselle PFD 104 SCVi XXL

- Idéal jusqu'à 5 cycles quotidiens
- Programme le plus court : 17 min
- 9 programmes + cycle froid
- Tiroir à couverts
- Appareil tout intégrable, vendu sans façade
- Bandeau de commande intégré sur la tranche de la porte avec afficheur à une ligne
- Module WIFI intégré
- H/L/P: 845/598/570 mm

Profiline







Lave-vaisselle PG 8055

- Idéal jusqu'à 40 cycles quotidiens
- Programme le plus court : 8 min
- 9 programmes
- Carrosserie blanche ou inox
- Appareil posable
- H/L/P: 880/600/600 mm



Lave-vaisselle PG 8056

- Idéal jusqu'à 40 cycles quotidiens
- Programme le plus court : 5 min
- 13 programmes
- Carrosserie blanche ou inox
- Appareil posable
- H/L/P: 880/600/600 mm





Lave-vaisselle PG 8059

- Idéal jusqu'à 40 cycles quotidiens
- Programme le plus court : 5 min
- 13 programmes
- Rinçage final à 85°C
- Carrosserie blanche ou inox
- · Appareil posable
- H/L/P: 880/600/600 mm



Lave-vaisselle PG 8057

- Idéal jusqu'à 40 cycles quotidiens
- Programme le plus court : 5 min
- 13 programmes
- Programme de désinfection thermique
- Carrosserie blanche ou inox
- Appareil posable
- H/L/P : 880/600/600 mm





Lave-vaisselle PG 8058

- Idéal jusqu'à 40 cycles quotidiens
- Programme le plus court : 5 min
- 13 programmes
- Programme spécial verres
- Carrosserie blanche ou inox
- Appareil encastrable sans dessus
- H/L/P: 880/600/600 mm





Les modèles PG 8055, 8056, 8057, 8058 et 8059 peuvent être complétés afin de recevoir des tiroirs traditionnels ou des casiers 500 x 500 sur deux niveaux.

Lave-vaisselle

À surchauffeur



Lave-verres PTD 701

- Idéal dès 40 cycles quotidiens
- Programme le plus court : 55 s
- 3 programmes verres
- Carrosserie inox
- À poser
- Pour paniers 400 x 400 mm
- H/L/P : 725/460/617 mm





Lave-vaisselle PTD 702

- Idéal dès 40 cycles quotidiens
- Programme le plus court : 55 s
- 3 programmes vaisselle
- Carrosserie inox
- À poser
- Pour paniers 500 x 500 mm
- H/L/P : 725/600/617 mm





Lave-vaisselle PTD 703

- déal dès 40 cycles quotidiens
- Programme le plus court : 55 s
- 3 programmes vaisselle
- Carrosserie inox
- À encastrer sous plan
- Pour paniers 500 x 500 mm
- H/L/P: 820/600/617 mm





Les lave-verres et lave-vaisselle à surchauffeurs peuvent accueillir de nombreux accessoires pour s'adapter à votre utilisation.



Services

Contrats de SAV professionnels



Conseil, formation, assistance, SAV, Miele vous accompagne

Accompagnement de votre projet

- Des experts métier, disponibles pour vous guider sur le choix des équipements et sur leur configuration.
- Un bureau d'études à vos côtés pour construire un agencement personnalisé de votre établissement.

Un Service après-vente, assuré par Miele ou par un partenaire agréé est à votre disposition à travers toute la France

Service après-vente Miele, un service de proximité

- 80 techniciens Miele dont 30 spécialisés sur les projets professionnels, présents sur toute la France.
- Un déplacement rapide pour une intervention dans les 48 h ouvrées.
- Une tarification au juste prix (facturation de la main-d'œuvre par unité de 30 minutes).
- Un forfait unique de déplacement en France.
- Des techniciens parfaitement formés et équipés (logiciels d'aide au diagnostic).

- La livraison de nuit des pièces dans les véhicules de nos techniciens.
- La disponibilité des pièces détachées des composants essentiels est assurée jusqu'à 15 ans après l'arrêt de fabrication.
- L'utilisation exclusive des pièces d'origine Miele

Pour un résultat de plus de 90 % d'interventions terminées dès la première visite.

Contrats de maintenance

Afin d'assurer une longue durée de vie de vos appareils et une gestion optimale de leur utilisation, les contrôles de maintenance sont essentiels.

Miele propose différents types de contrats adaptés à votre utilisation, depuis la révision annuelle «maintenance préventive» jusqu'au contrat curatif « full », intégrant pièces, main d'oeuvre et déplacements pour toutes interventions.

Une recherche d'efficacité permanente

Mise en service faite par un spécialiste : seule la programmation sur mesure de votre nouvel appareil en fonction des besoins et de la configuration des locaux peut permettre des résultats parfaits.



Miele SAS

ZI du Coudray 9 avenue Albert Einstein BP 1000 93151 Le Blanc-Mesnil Cedex www.miele.fr/professional

RCS Bobigny B 708 203 088

Contact Service Commercial

Tél. 01 49 39 44 44 Fax. 01 49 39 44 38 Mail : advpro@miele.fr

Contact SAV Professionnel (Intervention)

Tél. 01 49 39 44 78 Fax. 01 49 39 34 10 Mail : savpro@miele.fr

Contact Support Technique (Hotline)

Tél. 01 49 39 44 88

Mail: support.technique@miele.fr

Des solutions professionnelles



Buanderie et accessoires pour l'hôtellerie, la restauration, les maisons de retraite, les pressings



Lave-vaisselle professionnels pour l'hôtellerie, la restauration, les bureaux



Laveurs-désinfecteurs pour la verrerie de laboratoire



Laveurs-désinfecteurs pour les cabinets dentaires



ServicesPrestations de service après-vente