Gläser Teller und Besteck In 17 Minuten alles sauber

Superschnell supersauberes Geschirr: Die neue ProfiLine Generation mit nur 17 Minuten Spülzeit.

Miele Professional. Immer Besser.



Perfekte Ergebnisse

in kürzester Zeit

Leistung für Profis. Komfort wie im Haushalt.

Unsere Welt dreht sich immer schneller – und macht eine Ressource zunehmend wertvoller: Zeit. Unser Kalender ist voll, der Alltag durchgetaktet, unser Anspruch enorm. Für Stillstand haben wir keine Zeit.

Die neuen ProfiLine Spülmaschinen wurden für die hohen Anforderungen im Gewerbeeinsatz entwickelt – und verbinden Technologien neuester Miele Professional Geräte mit dem Komfort und Design unserer Premium-Haushaltsmodelle: Eine intuitive Bedienung, intelligente Features und acht Programme mit kurzen Laufzeiten sorgen dafür, dass Ihnen vorbildlich sauberes Geschirr in kürzester Zeit wieder zur Verfügung steht.



ProfiLine Highlights sekundenschnell erfasst



17 Minuten Laufzeit

für eine schnellere Verfügbarkeit Ihres Geschirrs und aufgeräumte Küchen.



Langlebige Komponenten

für 12.500 Programmabläufe und bis zu 5 Spülzyklen pro Tag.



Flexible Körbe

für ein großes Geschirraufkommen und eine einfache Beladung.



Intuitives Interface

für eine komfortable Bedienung und höchste Anwendersicherheit.



Einstellbare Nachspültemperaturen

für eine viruswirksame Reinigung und höchste Hygienestandards.

Büros Zuhause

Geschirr sofort griffbereit

Büros & Agenturen –
Anspruchsvolle
Mehrpersonenhaushalte

Im hektischen Alltag bleibt keine Zeit, stundenlang auf die Spülmaschine zu warten.

Mit ProfiLine ist das Geschirr in wenigen Minuten griffbereit: Die neuen Spülmaschinen sind auf gewerbliche Dauerbelastungen ausgelegt und bieten den Bedienkomfort hochklassiger Haushaltsgeräte. Damit markiert ProfiLine den perfekten Einstieg in die professionelle Geschirrpflege – für jedes Umfeld mit hohem Geschirraufkommen und wenig Zeit.

Komfortable Funktionen

In Windeseile alles weggespült

17 Minuten Laufzeit

Mit eindrucksvoll kurzen Laufzeiten von nur 17 Minuten spülen ProfiLine Maschinen 3x schneller als Haushaltsgeschirrspüler. So steht Ihnen sauberes Geschirr blitzschnell wieder zur Verfügung – und Ihr Küchenumfeld bleibt aufgeräumt.

Vorbildliche Hygiene

Spezielle Intensiv- und Hygieneprogramme erreichen Temperaturen von >70 °C – zudem lassen sich Nachspültemperaturen für eine hygienische Reinigungswirkung erhöhen.



12.500 Programmabläufe

ProfiLine Spülmaschinen werden unter Laborbedingungen auf eine Lebensdauer von 12.500 nutzungstypischen Programmabläufen getestet und sind für bis zu 5 Spülzyklen pro Tag konstruiert.

Robuste Materialien

Stark beanspruchte Komponenten bestehen aus robusten, langlebigen Materialien, die streng getestet wurden und auf gewerbliche Dauerbelastungen ausgelegt sind.

Glatte Oberflächen

Die Oberfläche des Bedienelements bietet keine Ritzen oder andere Angriffspunkte, in denen sich Schmutz festsetzen kann. Alle Flächen lassen sich mühelos abwischen und tragen zu einer verbesserten Hygiene bei.

Einfacher Anschluss

Plug&Play: ProfiLine Maschinen werden anschlussfertig mit Kabel und Stecker ausgeliefert. Einfach aufstellen, ans Wasser anschließen, einstecken und einschalten.

Intuitive Bedienung

Alle Programme lassen sich intuitiv mit Sensortasten steuern. Sprechende Symbole und wichtige Inhalte in Klartext beschleunigen die Programmwahl und beugen Fehlbedienungen vor.


Knock2open*

Raffiniert: ProfiLine Spülmaschinen integrieren sich nahtlos in grifflose Küchen – und öffnen sich nach zweimaligem Klopfen an die Gerätefront automatisch.

* modellabhängig

Flexible Korbgestaltung*

Verstellbare Elemente und rutschfeste Materialien ermöglichen eine flexible Platzierung und bieten Geschirrund Besteckteilen sicheren Halt für beste Reinigungsergebnisse.



3D-MultiFlex-Schublade

Dank absenkbaren Mittel- und Seitenteilen können Sie jetzt auch kleine Geschirrteile wie Espressotassen in der Besteckschublade platzieren.

FlexCare-Gläserhalter

In den ausklappbaren Gläserhaltern können auch langstielige Weingläser dank weichen Silikonpolstern schonend platziert werden.

Teilbare Spikereihe für mehr Schüsseln

Im Oberkorb kann jeder zweite Spike umgeklappt werden, sodass mehr Unterteller und Schüsseln optimal gereinigt werden können.

Geschirrspüler ProfiLine

Produktübersicht – 60er Nische



** Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Hinweis:

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbegeschirrspülern PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 oder PG 8099 von Miele Professional.









Typ-/Verkaufsbezeichnung	PFD 101	PFD 101 U
Leistung		
Max. Spülgänge pro Tag	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten**	17	17
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	gerade Blende/Softkeys	gerade Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•
Komfort		
Vernetzung mit Miele@home	<u> </u>	_ •
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (DOS G 80 ProfiLine flex)	•	•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	●/●	
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose
Funktionskontrolle	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	Бюріаў	Display
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C	E/C
Wasserverbrauch in I/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,93	12,0/0,93
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	93	93
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,6	0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie	●/●	
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	● /●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	•	•
AutoOpen-Trocknung/SensorDry	●/●	●/●
Brilliant GlassCare	•	•
Spülprogramme		
ECO/Universal	●/●	•/•
Kurz/Gläser	●/●	●/●
Intensiv/Hygiene	●/●	•/•
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff
Spüloptionen und Spüleinstellungen		
Restlaufzeit/Temperatur	●/●	●/●
Zusatztrocknung	•	•
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckkorb
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage		2/1
Anzahl Maßgedecke	13	13
Sicherheit		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	•/•
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	<u> </u>	•
Technische Daten	211.40.4001/50.11.7.0.141/	0140400450445044
Anschlusswert bei Auslieferung	3N AC 400V 50 Hz 7,3 KW	3N AC 400V 50 Hz 7,3 KW
Heizleistung in kW/Absicherung	7,1/3 x 16 A	7,1/3 x 16 A
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	1N AC 230V 50 Hz 2,1 KW	1N AC 230V 50 Hz 2,1 KW
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)		
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Aufstellbar als		Unterbaugerät ohne Arbeitsplatte
Sockelrücksprung [mm]	- Standgerat mit Arbeitsplätte	30–95
Außenmaße H/B/T [mm]/Gewicht, netto [kg]		805/598/570/58
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Brillantweiß	•	•

Geschirrspüler ProfiLine

Produktübersicht – 60er Nische



** Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Hinweis:

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbegeschirrspülern PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 oder PG 8099 von Miele Professional.



Ду

٥ ~~







Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	-	PFD 102 i ProfiLine	1 -
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	PFD 103 SCi XXL ProfiLine	-	PFD 104 SCVI XXL ProfiLine
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten**	17	17	17
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	geneigte Blende/Softkeys	geneigte Blende/Softkeys	vollintegrierte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	• T Zonigoo Biopiay Thit Hairtoxt	• T Zonigos Biopiay This Martox
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul			
(DOS G 80 ProfiLine flex)	•	•	•
Knock2Open/BrilliantLight	-/●	-/●	●/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	46	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Funktionskontrolle	Display	Display	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C	E/C	E/C
Wasserverbrauch in I/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,950	12,0/0,930	12,0/0,950
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	95	93	95
Verbrauchswert Warmwasseranschluss** im Programm ECO in kWh		0,6	0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie	●/●	●/●	
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	•/•	•/•	-
Ergebnisqualität	,		
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	_	_
SensorDry	•	_	
Brilliant GlassCare	•	_	_
Spülprogramme			
ECO/Universal	•/•	•/•	•/•
Kurz/Gläser	•/•	•/•	•/•
Intensiv/Hygiene	•/•	•/•	•/•
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff
Spüloptionen und Spüleinstellungen	Rait Vorspaleri, Rainstston	Rait Vorspuleri, Ruriststoii	Tait Vorspaleri, Tariststori
Restlaufzeit	•	•	•
Temperatur	•	•	- -
Zusatztrocknung	•	•	
Korbgestaltung	•		
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade
	MaxiComfort	ExtraComfort	MaxiComfort MaxiComfort
Korbgestaltung FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage			
	4/1	2/1	_ 4/1
Anzahl Maßgedecke	14	13	14
Sicherheit Waterproof Cycles (Cich Kentrellanzaige	0/0		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	•/•	•/•	•/•
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	•/-	•/-	_/_
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	•	•	•
Technische Daten	0.1/010.4	0.1/010.4	0.1/010.4
Heizleistung in kW/Absicherung	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,3	8,3	8,3
Anschlusswert bei Auslieferung	3N AC 400V 50 Hz 7,3 KW	3N AC 400V 50 Hz 7,3 KW	3N AC 400V 50 Hz 7,3 KW
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	1N AC 230V 50 Hz 2,1 KW	1N AC 230V 50 Hz 2,1 KW	1N AC 230V 50 Hz 2,1 KW
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	•	•	•
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]			
	4-11 [–]	4-11 [–]	5-12 [–]
Edelstahl CleanSteel Edelstahl CleanSteel XXL	4-11 [-] -	4-11 [-] •	5-12 [-] - •



Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H. Mielestraße 1 5071 Wals bei Salzburg

Verkauf

Telefon: +43 (0) 50 800 420 Telefax: +43 (0) 50 800 81429

E-Mail: vertrieb-professional@miele.at

www.miele-professional.at

Serviceannahme

Telefon: +43 (0) 50 800 390 E-Mail: kundendienst@miele.at