



## Lave-vaisselle professionnels pour les établissements de soins

Les lave-vaisselle de Miele, qui se caractérisent par un débit élevé et des temps de cycle courts, répondent aux exigences les plus élevées en matière de qualité de nettoyage et d'hygiène.

Si vous avez besoin de laver jusqu'à 152 assiettes par heure, de températures de rinçage final de 85°C pour une hygiène maximale, ou si vous appréciez la possibilité d'utiliser des verres directement à la sortie du lave-vaisselle sans les polir, notre lave-vaisselle PG 8061 est idéal. Avec un cycle de lavage de 15 minutes, 6 programmes, des commandes simples à utiliser et une gamme de paniers configurables, y compris la possibilité d'accueillir des paniers en plastique de 50x50 cm sur 2 niveaux, ce lave-vaisselle impressionne dès le premier jour.

### Système d'eau douce

Les lave-vaisselle à eau renouvelée Miele Professional garantissent des niveaux élevés et constants de performance de nettoyage en aspirant de l'eau douce entre les différentes phases d'un cycle de programme. Un rinçage final complet est effectué à une température ajustée aux articles lavés, ce qui dépasse largement les exigences d'hygiène des lave-vaisselle commerciaux.

### Cycles courts

Des raccords pour l'eau chaude, une technologie de lavage de la vaisselle intelligente et une pompe de chauffage puissante garantissent des durées de programme et des résultats de nettoyage optimaux.

### Faibles valeurs de consommation

Les lave-vaisselle Miele Professional sont réputés pour leur efficacité en matière de consommation. Dès la conception du produit, ils sont conçus pour obtenir des résultats de lavage parfaits en n'utilisant pas plus d'eau, d'énergie et de détergent que nécessaire.

### Intégration parfaite sous les comptoirs de cuisine

Pour une esthétique parfaite, le lave-vaisselle peut être facilement installé et ajusté en fonction de la hauteur du plan de travail.

### Programmes de lavage modifiables

Pour des résultats de lavage de la vaisselle et une hygiène exceptionnels, la température, le temps de maintien et le volume d'eau peuvent être adaptés avec précision pour les exigences sur place.



### Confort d'utilisation

Le panneau de commande à 3 lignes fournit des informations sur le programme sélectionné et l'état actuel du programme. Les paramètres importants du programme peuvent être modifiés facilement à l'aide des commandes tactiles intuitives.

### Système de filtration intégré

Les lave-vaisselle Miele Professional sont dotés d'un système de filtrage permanent de l'eau de lavage, afin de protéger l'appareil contre les dommages et d'obtenir des résultats de nettoyage optimaux.

### Paniers en plastique sur deux niveaux

Les paniers en plastique de 500 mm x 500 mm peuvent être utilisés sur deux niveaux. Le panier standard fournit de support au niveau inférieur. Trois bras de lavage permettent d'obtenir des résultats de nettoyage parfaits sur les deux niveaux de lavage.

### Connexion pour le module de distribution

Pour simplifier l'utilisation des détergents liquides et des produits de rinçage, jusqu'à deux modules de distribution de liquide peuvent être connectés en option, selon le modèle. La distribution précise et automatique garantit des résultats de nettoyage parfaits et une manipulation plus facile.

### Certifié NSF/ANSI 3 pour la désinfection

Pour les établissements pour personnes âgées et autres établissements de santé qui ont besoin d'un lave-vaisselle certifié NSF/ANSI 3, le PG8061 offre une température de rinçage final de 85°C avec un temps de rinçage d'une minute.





## HYGIENE



Lave-vaisselle	PG 8061 (208V)	PG 8061 (240V)
Capacité par heure(assiettes/paniers)	152/8	152/8
Cycle le plus court	15 minutes.	15 minutes.
Programmes No.	6	6
Dimensions extérieures, hors couvercle H, L, P	32 5/16, 23 5/8, 23 1/2"	32 5/16, 23 5/8, 23 1/2"
Dimensions extérieures, hors couvercle H, L, P	820, 600, 600 mm	820, 600, 600 mm
Pieds de la machine réglables en hauteur	+ 2 1/4"   + 60 mm	+ 2 1/4"   60 mm
Raccordements à l'eau	CW et HW, max. 149°F   65°C	CW et HW, max. 149°F   65°C
Température maximale de rinçage final	185°F   85°C	185°F   85°C
Adoucisseur d'eau intégré, max. 60 gr/gal	-	-
Charge nominale totale	5,8 kW	5,8 kW
Raccordement électrique	2 AC 208V 60Hz	2AC 240V 60Hz
Numéro d'article	61806120CDN	61806125CDN

## ProCare Shine - Détergents et produits de rinçage



Les détergents et les produits de rinçage de la série ProCare Shine ont été développés spécifiquement pour être utilisés dans les lave-vaisselle Miele. Leur formulation spéciale garantit une compatibilité idéale avec l'appareil et une efficacité économique, tout en permettant d'obtenir des résultats impeccables.

- Parfaitement adapté aux lave-vaisselle Miele Professional
- Compatibilité machine approuvée
- Des résultats de premier ordre avec une utilisation économique des ressources
- Détergent liquide pour distribution automatique
- Détergent en poudre et tablettes pour distribution manuelle

Miele Ltd, Vaughan, ON  
 P | 888.325.3957  
 E | professional@miele.ca  
 mieleprofessional.ca

Produit	Propriétés
<b>ProCare Shine 12 GC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprimés de détergent emballés dans une feuille soluble dans l'eau</li> <li>• Agent nettoyant universel avec une bonne performance de nettoyage pour les salissures légères à moyennes</li> <li>• Label écologique de l'UE (AT/038/006)</li> </ul>
<b>ProCare Shine 10 MA</b> <i>Nécessite un distributeur DOS G80 Flex</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Détergent liquide légèrement alcalin</li> <li>• Agent nettoyant universel avec une bonne performance de nettoyage pour les salissures légères à moyennes</li> <li>• Manipulation très simple</li> </ul>
<b>ProCare Shine 40</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produit de rinçage liquide</li> <li>• Applications universelles</li> </ul>
<b>ProCare Universal 61</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sel de réactivation pour adoucisseurs d'eau</li> </ul>