

Miele

Solutions professionnelles pour le traitement du linge et de la vaisselle

Édition juin 2023. Valable pour la France



Miele Professional. Immer Besser. - Toujours mieux



Histoire

Miele est fondée en **1899** pour la fabrication de centrifugeuses à lait. Dans les années **1900**, nous créons le premier lave-linge à balancier supérieur, qui facilite grandement l'entraînement.

En 1910, **le premier lave-linge** avec son propre entraînement électrique voit le jour – un héritage à la base des appareils Miele actuels. Même si, entre-temps, beaucoup de choses ont changé – que ce soit en matière de technologies, de la taille de notre entreprise ou notre planète – notre devise « Immer Besser. Toujours mieux. », reste inchangée et caractérise encore aujourd'hui notre entreprise. En tant qu'entreprise familiale, nous nous engageons depuis toujours à créer des produits qui durent dans le temps – et souhaitons contribuer à un avenir durable pour tous grâce à une gestion d'entreprise responsable.

En **1925**, nous développons notre premier lave-linge grande capacité pour les buanderies dans les hôtels, les restaurants et les hôpitaux, qui ouvrira ensuite la voie à la fabrication des Little Giants en **1977**.

Notre aspiration à une meilleure innovation et à la recherche de solutions se poursuit au fil du temps et constitue la preuve de la longévité de nos produits. Miele s'établit comme une marque de confiance dans le secteur professionnel, pour laquelle le développement durable joue un rôle essentiel.



Les portes de nos **lave-linge** sont ouvertes, fermées, verrouillées et déverrouillées

60 000 fois



Les portes de nos **lave-vaisselle** sont ouvertes et fermées

100 000 fois



Le bac à produit de nos **lave-linge** est ouvert et fermé

30 000 fois



Les paliers et les supports de roulement de tous nos **sèche-linge** sont testés sur

+ de 20 000 heures



Nos **lave-vaisselle à eau renouvelée** sont testés sur

28 000 cycles



Nos **sèche-linge** sont testés sur

40 000 cycles



Qualité et fiabilité

Depuis toujours, la fiabilité de nos produits est rigoureusement contrôlée pour garantir la fabrication d'appareils possédant une durée de vie particulièrement longue.

Nos lave-vaisselle à eau renouvelée sont par exemple conçus pour une durée de vie de 28 000 cycles et nos lave-linge sont testés pour fonctionner jusqu'à 30 000 heures. **En mettant depuis le début l'accent sur la longévité**, nous aidons également **nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable** – que ce soit maintenant ou à l'avenir.

Lorsque vous achetez un appareil Miele, vous bénéficiez de solutions **innovantes et intelligentes qui donnent des résultats fiables**. Notre volonté d'innover est également reconnue de manière indépendante. L'innovation ne s'arrête pas non plus à nos produits: nous cherchons toujours à **améliorer le service que nous offrons à nos clients**.

Nous restons à votre écoute tout en étant réactifs, dans l'objectif de continuer à vous fournir les produits et les services les plus adaptés à vos besoins.

Mieux conçu pour durer plus longtemps

La durabilité par la fiabilité

Nous ne voulons pas que vous vous inquiétiez de l'impact de l'augmentation des prix de l'énergie, c'est pourquoi nous développons nos produits pour qu'ils soient à la pointe de la technologie en matière d'efficacité énergétique et d'utilisation rationnelle de l'eau. Nos machines durent également plus longtemps, ce qui vous permet de les remplacer moins souvent, réduisant ainsi l'impact sur l'environnement et les coûts de mise au rebut. Lorsqu'une machine arrive en fin de vie, plus de 90 % de son contenu est facilement recyclable, ce qui garantit une durabilité maximale tout au long de la durée de vie de nos produits.



Nos machines sont fabriquées dans le but de durer plus longtemps. Cela vous permet d'économiser des coûts et de réduire l'impact environnemental de votre entreprise.



Les lave-linge Benchmark permettent d'économiser **14 % d'eau et 17 % d'énergie**.



Les sèche-linge pompe à chaleur sont dans l'ensemble **60 % plus efficaces** en comparaison avec les technologies de séchage traditionnelles.



Notre **technologie intelligente** permet aux sèche-linge de s'arrêter lorsque le niveau d'humidité optimal est atteint, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de réduire les coûts.

Votre partenaire en matière de développement durable



2004

Miele est devenu membre du Pacte mondial des Nations unies, qui promeut le développement durable dans les entreprises.



Neutralité en CO₂

Nous sommes neutres en carbone dans tous nos sites de production, avec l'objectif ambitieux de l'être tout au long du cycle de vie de nos produits.



- 15 %

Nous nous engageons à réduire nos émissions de CO₂ de 15 % pendant la phase d'utilisation de nos produits d'ici à 2030.

Lave-linge

				
Gamme	Smartbiz	Little Giants Performance	Little Giants Performance	Little Giants Performance
Référence produit	PWM 300 7 kg	PWM 506 Mopstar 6 kg	PWM 507 7 kg	PWM 507 Special 7 kg
Commande	DirectSensor	M select	M select	M Special
Dimensions (mm)	H/L/P: 850/596/636	H/L/P: 850/596/714	H/L/P: 850/596/714	H/L/P: 850/596/714
Essorage	1400 tr/min	1400 tr/min	1600 tr/min	1400 tr/min
Vol. tambour	64 l	57 l	64 l	64 l
Humidité résiduelle	49 %	20 % - trait. des lavettes	45 %	50 %
Facteur G	535	535	704	535
Vidange	Pompe	Pompe ou clapet	Pompe ou clapet	Pompe ou clapet
Couleur	Façade Blanche	Façade blanche ou inox	Façade blanche ou inox	Façade blanche
Programmes	Standards	Spéciaux pour fauberts	Métiers spécifiques	Métiers spécifiques
Raccordement élec.	230 V	230 V ou 400 V	230 V ou 400 V	230 V ou 400 V

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

				
Gamme	Benchmark Performance	Benchmark Performance	Benchmark Performance	Benchmark Performance
Référence produit	PWM 509 9 kg	PWM 509 Mopstar 9 kg	PWM 511 11 kg	PWM 511 Mopstar 11 kg
Commande	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
Dimensions (mm)	H/L/P: 1020/700/730	H/L/P: 1020/700/730	H/L/P: 1020/700/845	H/L/P: 1020/700/845
Essorage	1200 tr/min	1200 tr/min	1100 tr/min	1100 tr/min
Vol. tambour	80 l	80 l	100 l	100 l
Humidité résiduelle	54 %	25 % - trait. des lavettes	54 %	25 % - trait. des lavettes
Facteur G	441	441	370	370
Vidange	Pompe ou clapet	Clapet	Pompe ou clapet	Clapet
Couleur	Gris acier	Gris acier	Gris acier	Gris acier
Programmes	Désinfection + métiers spé.	Spéc. franges et lavettes	Désinfection	Spéc. franges et lavettes
Raccordement élec.	400V	400V	400V	400V

Hygiène du linge garantie

				
Little Giants Performance	Little Giants Performance	Little Giants Performance Plus	Little Giants Performance Plus	Little Giants Performance Plus
PWM 507 Hygiene 7 kg	PWM 508 8 kg	PWM 906 6 kg	PWM 907 7 kg	PWM 908 8 kg
M Select	M select	M Touch Flex	M Touch Flex	M Touch Flex
H/L/P: 850/596/714	H/L/P: 850/596/714	H/L/P: 850/596/714	H/L/P: 850/596/714	H/L/P: 850/596/714
1600 tr/min	1600 tr/min	1600 tr/min	1600 tr/min	1600 tr/min
64 l	73 l	57 l	64 l	73 l
48 %	45 %	45 %	45 %	45 %
704	704	704	704	704
Clapet	Pompe ou clapet	Pompe ou clapet	Pompe ou clapet	Pompe ou clapet
Façade blanche	Façade blanche	Façade blanche ou inox	Façade blanche ou inox	Façade blanche ou inox
Désinfection	Métiers spécifiques	Métiers spécifiques	Métiers spécifiques	Métiers spécifiques
230 V ou 400 V	230 V ou 400 V	230 V ou 400 V	230 V ou 400 V	230 V ou 400 V

			
Benchmark Performance	Benchmark Performance	Benchmark Performance	Benchmark Performance
PWM 514 14 kg	PWM 514 Mopstar 14 kg	PWM 520 20 kg	PWM 520 Mopstar 20 kg
M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
H/L/P: 1350/799/995	H/L/P: 1350/799/995	H/L/P: 1450/924/935	H/L/P: 1450/924/935
1025 tr/min	1025 tr/min	950 tr/min	950 tr/min
130 l	130 l	180 l	180 l
53 %	25 % - trait. des lavettes	53 %	25 % - trait. des lavettes
364	364	361	361
Clapet	Clapet	Clapet	Clapet
Gris acier	Gris acier	Gris acier	Gris acier
Désinfection + métiers spé.	Spéc. franges et lavettes	Désinfection + métiers spé.	Spéc. franges et lavettes
400 V	400 V	400 V	400 V

Lave-linge

Nouveauté



Gamme	Benchmark Performance Plus	Benchmark Performance Plus	Benchmark Performance Plus	Benchmark Performance Plus
Référence produit	PWM 909 9 kg	PWM 912 12 kg	PWM 916 16 kg	PWM 920 20 kg
Commande	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus
Dimensions (mm)	H/L/P: 1020/700/730	H/L/P: 1350/799/924	H/L/P: 1450/924/835	H/L/P: 1450/924/935
Essorage	1300 tr/min	1150 tr/min	1075 tr/min	1075 tr/min
Vol. tambour	80 l	110 l	140 l	180 l
Humidité résiduelle	47 %	45 %	48 %	48 %
Facteur G	518	458	462	462
Vidange	Pompe ou clapet	Clapet	Clapet	Clapet
Couleur	Inox ou gris acier	Inox	Inox	Inox
Programmes	Personnalisables	Personnalisables	Personnalisables	Personnalisables
Raccordement élec.	400 V	400 V	400 V	400 V



Gamme	Grande capacité	Grande capacité	Aseptique	Aseptique	Aseptique
Référence produit	PW 6241 24 kg	PW 6321 32 kg	PWM 6163 16 kg	PW 6243 24 kg	PW 6323 32 kg
Commande	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M
Dimensions (mm)	H/L/P: 1643/1089/1250	H/L/P: 1643/1089/1280	H/L/P: 1718/1153/1070	H/L/P: 1718/1384/1070	H/L/P: 1718/1605/1070
Essorage	1100 tr/min	1000 tr/min	1025 tr/min	975 tr/min	975 tr/min
Vol. tambour	240 l	320 l	160 l	240 l	320 l
Humidité résiduelle	46 %	50 %	46 %	50 %	47 %
Facteur G	541	447	400	360	360
Vidange	Clapet	Clapet	Clapet	Clapet	Clapet
Couleur	Inox	Inox	Inox ou gris acier	Inox ou gris acier	Inox ou gris acier
Programmes	Personnalisables	Personnalisables	Désinfection	Désinfection	Désinfection
Raccordement élec.	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V

Hygiène du linge garantie



Notre gamme
en quelques chiffres

6 à 32 kg
de capacité.

22 % d’eau et 28 % d’énergie*
économisés avec nos lave-linge Little Giants.

14 % d’eau et 17 % d’énergie*
économisés avec nos lave-linge Benchmark
12-20 kg.

30 000 heures
de test pour nos lave-linge (8 cycles par jour, 7 jours
par semaine, pendant 10 ans).

Facteur G allant jusqu’à 704
pour nos Little Giants. Réduction des temps de
séchage, des coûts énergétiques et prolongation de la
durée de vie du vêtement.

Norme RABC
sur nos machines barrières pour les maisons de retraite
et hôpitaux – évite la contamination croisée du linge.

*en comparaison avec les générations antérieures

Sèche-linge

				
Gamme	SmartBiz	Little Giants Performance	Little Giants Performance	Little Giants Performance
Référence produit	PDR 300 HP 7 kg	PDR 507 Special HP 7 kg	PDR 508 8 kg	PDR 508 HP 8 kg
Commande	DirectSensor	M Special	M select	M select
Dimensions (mm)	H/L/P: 850/596/636	H/L/P: 850/596/777	H/L/P: 850/596/717	H/L/P: 850/596/777
Vol. tambour	120 l	130 l	130 l	130 l
Système séchage	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur	Évacuation d'air	Pompe à chaleur
Chauffage	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Couleur	Façade blanche	Façade blanche	Façade blanche ou inox	Façade blanche ou inox
Programmes	Standards	Métiers spécifiques	Métiers spécifiques	Métiers spécifiques
Raccordement élec.	230 V	230 V	230 V ou 400 V	230 V

				
Gamme	Benchmark Performance	Benchmark Performance	Benchmark Performance	Benchmark Performance
Référence produit	PDR 511 HP 11 kg	PDR 514 14 kg	PDR 516 16 kg	PDR 518 18 kg
Commande	M Select COP ou ROP	M Select TOP, COP ou ROP	M Select TOP, COP ou ROP	M Select TOP, COP ou ROP
Dimensions (mm)	H/L/P: 1800/711/1075	H/L/P: 1400/906/852	H/L/P: 1800/711/1089	H/L/P: 1400/906/852
Vol. tambour	200 l	250 l	300 l	325 l
Système séchage	Pompe à chaleur	Évacuation d'air	Évacuation d'air	Évacuation d'air
Chauffage	Électrique	Électrique	Électrique ou gaz	Électrique ou gaz
Couleur	Façade gris acier	Inox ou gris acier	Gris acier	Inox ou gris acier
Programmes	Standards	Métiers spécifiques	Standards	Métiers spécifiques
Raccordement élec.	230 V ou 400 V	400 V	400 V	400 V

Économie d'énergie et performance

				
	Nouveauté		Nouveauté	
Gamme	Little Giants Performance Plus	Little Giants Performance Plus	Benchmark Performance Plus	Benchmark Performance
Référence produit	PDR 908 8 kg	PDR 908 HP 8 kg	PDW 909 9 kg	PDR 510 10 kg
Commande	M Touch Flex	M Touch Flex	M Touch Pro Plus	M Select COP, TOP ou ROP
Dimensions (mm)	H/L/P: 850/605/717	H/L/P: 850/596/777	H/L/P: 1940/692/761	H/L/P: 1020/700/763
Vol. tambour	130 l	130 l	80 l (lave-linge) et 180 l (sèche-linge)	180 l
Système séchage	Évacuation d'air	Pompe à chaleur	Évacuation d'air	Évacuation d'air
Chauffage	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Couleur	Façade blanche ou inox	Façade blanche ou inox	Inox ou gris acier	Gris acier
Programmes	Métiers spécifiques	Métiers spécifiques	Métiers spécifiques	Métiers spécifiques
Raccordement élec.	230 V ou 400 V	230 V	400 V	400 V

				
		Nouveauté		
Gamme	Benchmark Performance	Benchmark Performance	Benchmark Performance Plus	Benchmark Performance Plus
Référence produit	PDR 522 22 kg	PDR 544 44 kg	PDR 910 10 kg	PDR 914 14 kg
Commande	M Select TOP ou ROP	M Select ROP	M Touch Pro	M Touch Pro
Dimensions (mm)	H/L/P: 1400/906/1162	H/L/P: 1640/1206/1385	H/L/P: 1020/700/763	H/L/P: 1400/906/852
Vol. tambour	400 l	800 l	180 l	250 l
Système séchage	Évacuation d'air	Évacuation d'air	Évacuation d'air	Pompe à chaleur
Chauffage	Électrique ou gaz	Électrique ou gaz	Électrique	Électrique
Couleur	Gris acier	Gris acier	Inox ou gris acier	Inox ou gris acier
Programmes	Métiers spécifiques	Métiers spécifiques	Personnalisables	Personnalisables
Raccordement élec.	400 V	400 V	400 V	400 V

Sèche-linge

				
Gamme	Benchmark Performance Plus	Benchmark Performance Plus	Benchmark Performance Plus	Benchmark Performance Plus
Référence produit	PDR 918 18 kg	PDR 918 HP 18 kg	PDR 922 22 kg	PDR 922 HP 22 kg
Commande	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
Dimensions (mm)	H/L/P: 1400/906/1035	H/L/P: 1400/906/1415	H/L/P: 1400/906/1162	H/L/P: 1400/906/1544
Vol. tambour	325 l	325 l	400 l	400 l
Système séchage	Évacuation d'air	Pompe à chaleur	Évacuation d'air	Pompe à chaleur
Chauffage	Électrique ou gaz	Électrique	Électrique ou gaz	Électrique
Couleur	Inox ou gris acier	Inox ou gris acier	Inox ou gris acier	Gris acier
Programmes	Progr. personnalisables	Progr. personnalisables	Progr. personnalisables	Progr. personnalisables
Raccordement élec.	400 V	400 V	400 V	400 V
				
Gamme	Benchmark Performance Plus	Benchmark Performance Plus	Benchmark Performance	Benchmark Performance
Référence produit	PDR 928 28 kg	PDR 944 44 kg	PDR 528 HW 28 kg	PDR 544 HW 44 kg
Commande	M Select ROP	M Touch Pro	M Select ROP	M Select ROP
Dimensions (mm)	H/L/P: 1640/1206/1019	H/L/P: 1640/1206/1385	H/L/P: 1640/1206/1019	H/L/P: 1640/1206/1385
Vol. tambour	500 l	800 l	500 l	800 l
Système séchage	Évacuation d'air	Évacuation d'air	Évacuation d'air	Évacuation d'air
Chauffage	Électrique ou gaz	Électrique ou gaz	Eau chaude	Eau chaude
Couleur	Inox ou gris acier	Gris acier	Façade gris acier	Façade gris acier
Programmes	Progr. personnalisables	Progr. personnalisables	Programmes fixes	Programmes fixes
Raccordement élec.	400 V	400 V	230 V	400 V

Économie d'énergie et performance

Notre gamme en quelques chiffres

7 à 44 kg
de capacité.

22 000 cycles
de test sur nos sèche-linge Benchmark 9 - 11 kg.

60 % d'efficacité en plus**
pour nos sèche-linge pompe à chaleur.

25 %
de réduction des temps de cycles avec les nouveaux sèche-linge à pompe à chaleur*.

Tambours alvéolés brevetés
garantissent un entretien en douceur des tissus,
associé à des performances de nettoyage et de
séchage impeccables.

Contrôles d'humidité résiduelle
équipent nos sèche-linge. Des capteurs précis mesurent
l'humidité dans les vêtements afin de réduire les temps de
séchage et les coûts énergétiques.

*en comparaison avec les générations antérieures
**en comparaison avec les technologies de séchage traditionnelles



Commande TOP
commande à minuterie



Commande COP
commande par
pilotage d'un monnayeur






Commande ROP
commande par détection
d'humidité résiduelle

Repasseuses

Finition lisse et sans plis

									
Référence produit	Barbanti T1	Barbanti TSFP/C	HM 16-83	PRI 210	PRI 214	PRI 217	PRI 318	SR 200-140	SR 325-160
Type	Table aspirante avec fer	Table aspirante soufflante	Repasseuse	Repasseuse	Repasseuse	Repasseuse	Repasseuse	Sécheuse Repasseuse	Sécheuse Repasseuse
Dimensions (mm)	H/L/P: 900/1450/450	H/L/P: 2200/1580/550	H/L/P: 960/1050/380	H/L/P: 1032/1579/476	H/L/P: 1032/1979/650	H/L/P: 1110/2238/650	H/L/P: 1110/2469/1377	H/L/P: 1560/2130/800	H/L/P: 1400/2340/770
Long. du cylindre	-	-	830 mm	1 000 mm	1 400 mm	1 660 mm	1 750 mm	1 400 mm	1 600 mm
Ø du cylindre	-	-	160 mm	210 mm	210 mm	250 mm	300 mm	200 mm	325 mm
Rendement	-	-	15 kg/h	30 kg/h	33 kg/h	60 kg/h	87 kg/h	14 kg/h	25 kg/h
Chauffage	Électronique par thermostat	Électronique par thermostat	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Puissance de chauffe	3 000 à 3 900 Watts	3 000 à 3 900 Watts	2 800 à 3 300 Watts	4 500 Watts	6 500 Watts	11 000 Watts	17 000 Watts	10 500 Watts	16 200 Watts
Raccordement élec.	400 V	400 V	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Accessoire	Suspension de fer Jeannette avec support	Suspension de fer Jeannette avec support	-	Socle haut. 10 cm, table de réception du linge	-	-	Bandes d'engagement	-	-

			
Référence produit	SR 500-200	SR 500-260	SR 500-330
Type	Sécheuse Repasseuse	Sécheuse Repasseuse	Sécheuse Repasseuse
Dimensions (mm)	H/L/P: 1500/3010/1150	H/L/P: 1500/3610/1150	H/L/P: 1500/4310/1150
Long. du cylindre	2 000 mm	2 600 mm	3 300 mm
Ø du cylindre	500 mm	500 mm	500 mm
Rendement	70 kg/h	80 kg/h	120 kg/h
Chauffage	Électrique	Électrique	Électrique
Puissance de chauffe	31 500 Watts	40 500 Watts	54 000 Watts
Raccordement élec.	400 V	400 V	400 V
Accessoire	-	-	-



Notre gamme
en quelques chiffres


Jusqu'à 120 kg
de linge par heure.

20 000 heures de test
de fonctionnement pour nos repasseuses.

Réglage de température
selon le type de textile, l'humidité
résiduelle et les exigences de qualité
de repassage.

Brevet EasyFold
La structure en nid d'abeille de la table
de sortie perforée permet un refroidis-
sment rapide des textiles pour un linge
facilement plié.

Lave-vaisselle

				
Gamme	SmartBiz	ProfiLine	ProfiLine	ProfiLine
Référence produit	PFD 100	PFD 101	PFD 101i	PFD 104 SCVi XXL
Dimensions (mm)	H/L/P: 845/598/600	H/L/P: 845/598/600	H/L/P: 805/598/570	H/L/P: 845/598/550
Nombre de cycles	Jusqu'à 3	Jusqu'à 5	Jusqu'à 5	Jusqu'à 5
Type	Posable	Posable ou encastrable	Intégrable	Tout intégrable
Système de lavage	Eau renouvelée	Eau renouvelée	Eau renouvelée	Eau renouvelée
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Cycle le plus court	36 min.	17 min.	17 min.	17 min.
Programmes de lavage	8	8	8	8
Température de rinçage	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C
Débit	75 l/min	75 l/min	75 l/min	75 l/min
Raccordement élec.	230 V	230 V ou 400 V	230 V ou 400 V	230 V ou 400 V

				
Gamme	MasterLine	MasterLine	MasterLine	MasterLine
Référence produit	PFD 400 Speed	PFD 401 SpeedPlus	PFD 402 SpeedAir	PFD 404 Hygiene
Dimensions (mm)	H/L/P: 835/598/598	H/L/P: 835/598/598	H/L/P: 835/598/598	H/L/P: 835/598/598
Nombre de cycles	Jusqu'à 40	Jusqu'à 40	Jusqu'à 40	Jusqu'à 40
Type	Posable	Posable	Posable	Posable
Système de lavage	Eau renouvelée	Eau renouvelée	Eau renouvelée	Eau renouvelée
Couleur	Blanc ou inox	Blanc ou inox	Blanc ou inox	Blanc ou inox
Cycle le plus court	8 min.	5 min.	5 min.	5 min.
Programmes de lavage	11	13 - spéciaux verres	13 - spéciaux plastiques	14 - spéciaux hygiène
Température de rinçage	70 °C	70 °C	80 °C	85 °C
Débit	390 l/min	390 l/min	390 l/min	390 l/min
Raccordement élec.	230 V ou 400 V	230 V ou 400 V	230 V ou 400 V	230 V ou 400 V

Allier hygiène et productivité



Adapté à chaque usage

Notre gamme de lave-vaisselle a été développée afin que vignobles, crèches, garderies, hôpitaux, cliniques, hôtels, restaurants, bars, maisons de retraite, fast-food ou entreprises puissent trouver la solution la plus adaptée à ses besoins.

	
MasterLine	MasterLine
PFD 405 HygieneAir	PFD 407 HygienePlus
H/L/P: 835/598/598	H/L/P: 835/598/598
Jusqu'à 40	Jusqu'à 40
Posable	Posable
Eau renouvelée	Eau renouvelée
Blanc ou inox	Blanc ou inox
5 min.	5 min.
14 - spé. hygiène et plastiques	14 - spé. hygiène avec désinf.
85 °C	93 °C
390 l/min	390 l/min
230 V ou 400 V	230 V ou 400 V

Lave-vaisselle

Allier hygiène et productivité



Référence produit	PTD 701	PTD 702	PTD 703
Dimensions (mm)	H/L/P: 725/460/617	H/L/P: 725/600/617	H/L/P: 820/600/617
Nombre de cycles	Dès 40	Dès 40	Dès 40
Type	Posable ou encastrable	Posable ou encastrable	Posable ou encastrable
Système de lavage	Surchauffeur	Surchauffeur	Surchauffeur
Couleur	Inox	Inox	Inox
Cycle le plus court	47 sec.	55 sec.	55 sec.
Programmes de lavage	7	7	7
Température de rinçage	90 °C	90 °C	90 °C
Débit	200 l/min	200 l/min	200 l/min
Raccordement élec.	230 V ou 400 V	230 V ou 400 V	230 V ou 400 V



Référence produit	PTD 901	PTD 901 Eco
Dimensions (mm)	H/L/P: 1535/635/750	H/L/P: 2175/635/750
Nombre de cycles	Dès 40	Dès 40
Type	Posable	Posable
Système de lavage	Surchauffeur	Surchauffeur
Couleur	Inox	Inox
Cycle le plus court	50 sec.	50 sec.
Programmes de lavage	9	9
Température de rinçage	90 °C	90 °C
Débit	300 l/min	300 l/min
Raccordement élec.	400 V	230 V ou 400 V

Notre gamme en quelques chiffres

28 000 cycles
de test sur nos lave-vaisselle à eau renouvelée.

47 secondes
Temps de cycle le plus court de notre gamme.

15 % d'économies par cycle*
pour nos lave-vaisselle à surchauffeur à capot avec recyclage d'énergie.

Une multitude
de paniers et d'accessoires.

Système à eau renouvelée
permet d'atteindre des normes d'hygiène élevées et de réduire la consommation d'énergie. Une hygiène absolue est obtenue grâce à des températures de rinçage élevées, supérieures à 70 °C.

Les modèles MasterLine
peuvent être complétés afin de recevoir des tiroirs traditionnels ou des casiers 500 x 500 sur 2 niveaux.

*en comparaison avec les générations antérieures



Accessoires

Détergents pour le linge

La gamme de détergents ProCare Tex a été développée spécialement pour les lave-linge Miele Professional. Nous vous proposons des **lessives écologiques sans phosphates** et **l’absence de microplastiques dans l’adoucissant**. En utilisant ces détergents, vous contribuez à **réduire la pollution de l’eau et la quantité de déchets** en suivant les instructions de dosage dans la fiche de données du produit.



Gamme	ProCare	ProCare	ProCare	ProCare
Référence produit	Tex 10	Tex 10 MA	Tex 70 S	Tex 11
Type de produit	Lessive concentrée	Lessive concentrée	Adoucissant concentré	Lessive universelle
Composition	Liquide	Liquide	Liquide	Poudre
Alcalinité	Alcalin	Moyennement alcalin	Acide	Alcalin
Usage	Tous types de textiles	Linge délicat et couleurs	Tous types de textiles	Tous types de textiles
Labellisation	Écolabel UE	Écolabel UE	-	-
Efficacité	Excellentes propriétés détachantes	Bonnes propriétés détachantes	Bonnes propriétés antistatiques	Ultra-performante même à basse température
Conditionnement	5, 10 et 20 litres	5, 10 et 20 litres	5, 10 et 20 litres	10 et 20 kg
Divers	Sans phosphate	Sans phosphate, sans azurants optiques et sans agents de blanchiment	Sans microplastiques	Sans phosphate et enrichie aux enzymes

Accessoires

Détergents pour la vaisselle

Résultats de lavage parfaits et sans compromis pour l’environnement. Ceux qui accordent de l’importance à l’utilisation de produits écologiques dans les lave-vaisselle professionnels trouveront la meilleure solution parmi les 3 produits GC, **primés par l’Écolabel européen** (détergent, tablette et produit de rinçage). En utilisant ces produits, vous contribuez à la **réduction de la pollution de l’eau** et à la **réduction de la quantité de déchets**.



Gamme	ProCare	ProCare	ProCare	ProCare
Référence produit	Shine 10 MA	Shine 10 A	Shine 10 GC	Shine 11 OB
Type de produit	Détergent universel	Détergent	Détergent	Détergent
Composition	Liquide	Liquide	Liquide	Poudre
Alcalinité	Alcalin	Alcalin	Alcalin	Moyennement alcalin
Usage	Polyvalent	Verre, couverts, plastique, inox et céramique	Polyvalent	Polyvalent
Labellisation	-	-	Écolabel euro DE/038/063	-
Efficacité	Salissures légères à modérées	Efficace contre les traces tenaces	Salissures légères à modérées	Efficace contre les traces tenaces
Conditionnement	5, 10 et 20 litres	5 et 10 litres	5 et 10 litres	2 et 6 kg



Gamme	ProCare	ProCare	ProCare	ProCare
Référence produit	Shine 12 GC	Shine 40	Shine 40 GC	Universal 61
Type de produit	Tablettes de détergent	Produit de rinçage	Détergent	Sel régénérant
Composition	Liquide	Liquide	Liquide	Sel gros grains
Alcalinité	-	Légèrement acide	Légèrement acide	-
Usage	Polyvalent	Polyvalent	Polyvalent	Polyvalent
Labellisation	Écolabel euro AT/038/006	-	Écolabel euro DE/038/066	-
Efficacité	Salissures légères à modérées	Efficace pour des verres sans traces	Rinçage optimal, effet réducteur de mousse	Parfait pour lave-vaisselle avec adoucisseur d’eau
Conditionnement	80 tablettes (1,28 kg)	1, 5 et 10 litres	1, 5 et 10 litres	6 kg



Services

Contrats de SAV professionnels

Conseil, formation, SAV, assistance, ...

Miele vous accompagne tout au long de votre projet

Des experts métier, disponibles pour **vous guider sur le choix des équipements et sur leur configuration.**

Un bureau d'études à vos côtés pour construire un agencement personnalisé de votre établissement.

SAV Miele, un service de proximité à travers toute la France

102 techniciens Miele (plus de 30 spécialisés pour les professionnels) **présents sur toute la France.**

Déplacement rapide pour une **intervention dans les 72 heures ouvrées.**

Tarification au juste prix (facturation de la main-d'œuvre par unité de 30 minutes).

Forfait unique de déplacement en France.

Techniciens parfaitement formés et équipés (logiciels d'aide au diagnostic).

Livraison de nuit des pièces dans les véhicules de nos techniciens.

Disponibilité des pièces détachées et des composants essentiels est **assurée jusqu'à 15 ans après l'arrêt de fabrication.**

Utilisation exclusive des pièces d'origine Miele.

Plus de **85 % d'interventions terminées dès la première visite.**

Contrats de **maintenance Miele**

Afin d'assurer une longue durée de vie de vos appareils et une gestion optimale de leur utilisation, les contrôles de maintenance sont essentiels. Avec sa solution **PROtect**, Miele propose différents types de contrats adaptés à votre utilisation:

- ♦ **Prevent:** révision annuelle de votre appareil
- ♦ **Complete:** révision annuelle de votre appareil et couverture des coûts de réparation (pièces, main-d'œuvre et déplacements pour toutes interventions)



Recherche d'**efficacité permanente**

Mise en service faite par un spécialiste: seule la programmation sur mesure de votre nouvel appareil en fonction des besoins et de la configuration des locaux peut permettre des résultats parfaits.



Depuis sa création en 1899, Miele n'a eu de cesse de tenir sa promesse, celle de faire « Immer Besser » (Toujours mieux). Depuis plus de 120 ans, nos clients savent qu'un produit Miele est un produit d'une qualité unique et fiable. Et qu'ils peuvent compter sur sa performance dans le temps.

Miele SAS

ZI du Coudray
9 avenue Albert Einstein
BP 1000
93151 Le Blanc-Mesnil CEDEX
www.miele.fr/p

RCS Bobigny B 708 203 088

Contact Service Commercial

Tél. 01 49 39 44 44
Fax. 01 49 39 44 38
Mail: advpro@miele.fr

Contact SAV Professionnel (Intervention)

Tél. 01 49 39 44 78
Fax. 01 49 39 34 10
Mail: savpro@miele.fr

Contact Support Technique (hot-line)

Tél. 01 49 39 44 88
Mail: support.technique@miele.fr



En savoir plus sur les produits
de notre catalogue