

Mieles sortiment av diskmaskiner – vilken produkt är rätt för ditt företag?

Programtider för valda program

Kortast	Hygien ²	Disksystem för färskvatten			Tanksystem
		Hushåll	Hushåll/professionell kvalitet	Professionell kvalitet	
58 min.	134 min.	 G 7xxx Testad på 5600 cykler max. 75 °C			
36 min.	58 min.		 SmartBiz PFD 100 Testad på 12 500 cykler max. 75 °C		
17 min. ¹	43 min. ¹		 ProfiLine PFD 10x Testad på 12 500 cykler max. 75 °C		
5 min. ^{1,3}	23 min. 23 min. ^{1,3}			 MasterLine PFD 40x Testad på 28000 cykler max. 70–93 °C³	
< 2 min. ¹					 PTD 703 Testad på 250 000 cykler max. 90 °C
		1–2	1–5	5–40	40–80
					Cykler per dag

¹ Vid anslutning till 3N AC 400 V, 50 Hz, varmvatten 65 °C ² Mer information om virustätningen finns under produktfördelarna "Hygien" på respektive produkts hemsida. ³ Kan variera beroende på modell.

Skillnader mellan modellserierna

Modellserie	G 7xxx	SmartBiz PFD 100	ProfiLine PFD 10x	MasterLine PFD 40x	PTD 703
System	Disksystem för färskvatten				Tanksystem
Program	Hushåll	Hushåll/professionell kvalitet		Professionell kvalitet	
Målgrupp		Kontor			
		Skötsel Dagvård Förskola			
		QSR Små företag			
				Sjukhus HoReCa	
Överensstämmer med maskinrikt-linje 2006/42/EC	—	◆	◆	◆	◆
Kortaste programtid	58 min.	36 min.	17 min.	5 min.*	< 2 min. konstant tillgänglighet
Cykler per dag	1–2	1–5	1–5	5–40	40–80
Kapacitet per batch	14 standardkuvert*	13 standardkuvert	14 standardkuvert*	38 tallrikar/batch 456 tallrikar/timme*	18 tallrikar/batch 1178 tallrikar/timme*
Testad på antal programcykler	5600	12500	12500	28000	250000
Max. temperatur	75 °C	75 °C	75 °C	70 80 85 93 °C*	90 °C
Specialfunktioner	Energimärkning	Energimärkning	Energimärkning	Hög kundanpassningsnivå och konfiguration	Hög kundanpassningsnivå och konfiguration
Beständighet hos komponenter	Standard (typiskt hushållsprogram)	Hög (mer aggressiva tvättmedel och smuts)	Hög (mer aggressiva tvättmedel och smuts)	Mycket hög (mer aggressiva tvättmedel och smuts)	Mycket hög (mer aggressiva tvättmedel och smuts)
Diskmedel	Hushåll	Intern och ProCare Shine	Intern och ProCare Shine	ProCare Shine	ProCare Shine
Användning av flytande tvättmedel (extern doseringsmodul som tillval)	—	◆	◆	◆	◆
Standardkorgar	Flexibla standardkorgar	Flexibla standardkorgar	Flexibla standardkorgar	Flexibla och robusta standardkorgar	—
Särskilda korgar	—	Flaskkorg	Flaskkorg	Stort utbud av specialkorgar och insatser (till exempel flaskkorg)	Brett utbud av specialkorgar och insatser
Tillgängliga konstruktioner	Fristående underbyggd (Hel-) integrerad	Fristående	Fristående underbyggd (Hel-) integrerad	Fristående underbyggd	Fristående/under bänk
Elanslutning	230 V	230 V	400 V (omvandlingsbar till 230 V)	400 V (omvandlingsbar till 230 V)	400 V (omvandlingsbar till 230 V)
Antal och typ av vattentillopp	1 (kallvatten eller varmvatten)	1 (kallvatten eller varmvatten)	1 (kallvatten eller varmvatten)	2 (kallvatten och varmvatten) 1 (kallvatten eller varmvatten) – PFD 400	1 (kallvatten eller varmvatten)
Anslutningsmöjligheter	Miele-app	Miele-app och Miele MOVE (beroende på programtyp)	Miele-app och Miele MOVE (beroende på programtyp)	Miele MOVE	—

* Kan variera beroende på modell.